

報道関係者各位

2011年4月22日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel GMA X4500 グラフィックス内蔵チップセット Intel G41 搭載
LGA775 で古いCPUに対応、DDR2 とDDR3 の二つのメモリ規格に対応
M-Flash搭載！ Micro ATXマザーボードG41M-P43 Combo**

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel GMA X4500 グラフィックス内蔵チップセット Intel G41 を搭載した Micro ATX マザーボード G41M-P43 Combo を 2011 年 4 月 23 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

G41M-P43 Combo はインテル G41+ICH7 を搭載した M-ATX 規格、LGA775 対応のマザーボードです。DDR2 と DDR3 の二つのメモリ規格に対応しています。また Core 2 シリーズをはじめ、Pentium4/Pentium D など多くの LGA775 対応 CPU(TDP95W まで)をサポートしています。手持ちのパーツを活用したり、極力費用を抑えてパソコンを組むという場合の最適の選択肢です。グラフィック機能も搭載しています。



CPU 周りに、高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

本製品は DDR3 と DDR2、二つのメモリ規格をサポートします。青または黒の同色のスロットの組み合わせで使用してください。一度に使用できるスロットは 2 基までです。デュアルチャンネルにも対応しています。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

対応 CPU は、LGA775、Core 2 Quad、Core 2 Duo、Pentium D、Pentium Dual-Core、Pentium 4、Celeron D、Celeron Dual-Core、Celeron 400 シリーズプロセッサです。対応メモリは、メモリスロット×2+2、DDR3 と DDR2、DDR3-1333(OC)/1066MHz と DDR2-1066(OC)/800/667MHz、最大 8GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16 スロット×1(x16 動作)、PCI Express x1 スロット×1、PCI スロット×1 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s×4、IDE×1、USB 2.0/1.1×8(リアパネル I/O ポート×4、内部 I/O コネクタ×4)[※1]。リアパネル I/O ポートは、PS/2 キーボード×1、PS/2 マウス×1、パラレル×1、シリアル×1、D-Sub×1、USB 2.0/1.1×4、ギガビット LAN×1、オーディオ 3 ジャック×1。

同梱ケーブルは、SATA ケーブル×1、IDE ケーブル×1 が付属【※2】します。フォームファクタは Micro ATX、サイズは 245×198mm です。

【※1】最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。

【※2】付属品は予告なく変更される可能性があります。

【G41M-P43 Combo 製品特徴】

・Intel G41 チップセット搭載

G41M-P43 Combo はインテル G41+ICH7 を搭載した M-ATX 規格、LGA775 対応のマザーボードです。DDR2 と DDR3 の二つのメモリ規格に対応しています。また Core 2 シリーズをはじめ、Pentium4/Pentium D など多くの LGA775 対応 CPU(TDP95W まで)をサポートしています。手持ちのパーツを活用したり、極力費用を抑えてパソコンを組むという場合の最適の選択肢です。グラフィック機能も搭載しています。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ採用

CPU 周りに、高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

・DDR3 と DDR2 対応のコンボマザーボード

本製品は DDR3 と DDR2、二つのメモリ規格をサポートします。青または黒の同色のスロットの組み合わせで使用してください。一度に使用できるスロットは 2 基までです。デュアルチャンネルにも対応しています。

・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

・最大データ転送速度 1000Mb/s ギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash 機能

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

【G41M-P43 Combo 製品詳細】

型番	G41M-P43 Combo	
CPU	対応ソケット	LGA775
	対応 CPU	Core 2 Quad Core 2 Duo Pentium D

		Pentium Dual-Core Pentium 4 Celeron D Celeron Dual-Core Celeron 400 シリーズ ※ TDP95W までの CPU に対応します。必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	ノースブリッジ	Intel G41
	サウスブリッジ	Intel ICH7
メモリ	メモリスロット	2+2
	メモリ規格	DDR3-1333(OC)/1066MHz DDR2-1066(OC)/800/667MHz ※DDR3 と DDR2 は排他利用です。規格の異なるメモリを同時に使用することはできません。
	メモリ最大容量	8GB
	デュアルチャンネル対応 ※青または黒の同色(DDR2 または DDR3)の組み合わせで使用。	
オンボードグラフィックス	Intel GMA X4500	1 × D-Sub
	DirectX	10
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC662
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111E
拡張スロット	PCI Express x16	1(x16)
	PCI Express x1	1
	PCI	1
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel ICH7 チップ	4
IDE	Intel ICH7 チップ	1(ATA-100/66/33 2台まで)
USB 2.0/1.1	Intel ICH7 チップ	最大 8(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×4)※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	IDE	1
	SATA 3Gb/s	4
	USB 2.0/1.1	2(4 ポート)
	CPU ファン	1
	システムファン	2
フロントパネル接続	1	

	フロントオーディオ接続	1
	スピーカー接続	1
	CDIN	1
	S/PDIF 出力	1
	TPM	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	パラレル	1
	シリアル	1
	D-Sub	1
	USB 2.0/1.1	4
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	FinteK F71889F
BIOS	AMI BIOS	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista(32bit/64bit) Windows XP(SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Micro ATX
	サイズ	245 × 198mm
付属品	SATA ケーブル	1
	IDE ケーブル	1
パッケージサイズ	200mm × 260mm × 60mm	

【G41M-P43 Combo 発売詳細】

◆型番

G41M-P43 Combo

◆発売日

2011 年 4 月 23 日

◆店頭予想売価

6,480 円前後 (OPEN)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/msi-intel/g41mp43-combo.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>