

報道関係者各位

2011年7月6日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel H67 チップ搭載！最新のB3 ステッピング採用！
LGA1155 Intel Core i3/i5/i7 プロセッサ対応
SATA 6Gb/s、USB 3.0 対応 Micro ATXマザーボード H67MA-E35

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel H67 チップ搭載、最新の B3 ステッピング採用、SATA 6Gb/s、USB 3.0 に対応した Micro ATX 規格マザーボード H67MA-E35 を 2011 年 7 月 9 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

H67MA-E35 は、グラフィックス搭載型 CPU をサポートする Intel H67 チップセットを搭載した Micro ATX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズに対応します。SATA 問題を解消した最新の B3 ステッピング 6 シリーズチップセットを搭載しています。



高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1333 に対応します。

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

High Definition Audioに対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。THX社が定めるTHX認証を取得しました。高品位なオーディオ機能によりハリウッドグレードの臨場感を再現いたします。

自動で安全にオーバクロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されているCPUやメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

CPUやメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC (インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

USBメモリ内のBIOSファイルから起動できる「M-Flash (エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOSがクラッシュしたり更新に失敗してもUSBメモリからBIOSファイルを修復できます。

最新のバージョンチェックに便利なLive Update 5を同梱しています。Live Update 5は、MSI製品に対応する最新のドライバーやBIOSを検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

対応CPUは、LGA1155、Intel Core i3/i5/i7 2000シリーズ、Pentium Gです。対応メモリは、メモリスロット×2、DDR3 1333/1066MHz、最大16GBまで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16スロット×1(x16動作x1)、PCI Express x1スロット×2、PCIスロット×1です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s×4[※1]、SATA 6Gb/s×2[※1]、USB 3.0×2(バックパネルコネクタ×2)、USB 2.0/1.1×10[※2](バックパネルコネクタ×4、内部I/Oコネクタ×6)です。

バックパネルコネクタは、PS/2 キーボード or マウス×1、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、USB 3.0×2、USB 2.0/1.1×4、ギガビットLAN×1、オーディオジャック×6です。

フォームファクタはMicro-ATX、サイズは245mm×215mm、付属品[※3]はSATA 6Gb/s ケーブル×2、ペリフェラル→SATA 電源変換ケーブル×1、I/O パネル×1です。

[※1]Intel H67 チップにより、RAID 0/1/5/10に対応しています。

[※2]最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。

[※3]付属品は予告なく変更される可能性があります。

【H67MA-E35 製品特徴】

•Intel H67 チップセット搭載

H67MA-E35は、グラフィックス搭載型CPUをサポートするIntel H67 チップセットを搭載したMicro-ATX規格、LGA1155、DDR3デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i3/i5/i7 2000シリーズに対応します。

•B3 ステッピング 6 シリーズチップセット搭載

SATA問題を解消した最新のB3 ステッピング 6 シリーズチップセットを搭載しています。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ採用

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

・高速なデータ転送が行える PCI Express2.0 対応

PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

・デュアルチャンネル DDR3 1333MHz 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1333 に対応します。

・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0 対応

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・高品位なオーディオ機能 HD Audio、THX 認証取得

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。THX 社が定める THX 認証を取得しました。高品位なオーディオ機能によりハリウッドグレードの臨場感を再現いたします。

・自動で安全にオーバクロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバクロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

・マザーボード情報をモニターできる Instant OC 機能

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC(インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash 機能

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

・安心の Windows 7 認証を取得

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 環境で安心して使用できます。

【H67MA-E35 製品詳細】

型番	H67MA-E35	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i3 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ Pentium G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel H67 Express (B3 ステッピング)	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR3 1333/1066MHz
	メモリ最大容量	16GB
	デュアルチャンネル対応	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC887
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111E
		Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express x16	1(x16 動作 x1)、PCI Express 2.0 対応
	PCI Express x1	2
	PCI	1
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	INTEL H67 チップ	4(RAID 0/1/5/10)
SATA 6Gb/s	実効速度	6Gb/s
	Intel H67 チップ	2(RAID 0/1/5/10)
USB 2.0/1.1	INTEL H67 チップ	最大 10(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×6)※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
USB 3.0	NEC D720200F1 チップ	2(バックパネルコネクタ×2)
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	2
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 3Gb/s	4
	SATA 6Gb/s	2
	USB 2.0/1.1	3(6 ポートをサポート)
	LPT	1

	COM	1
	S/PDIF 出力	1
	TPM	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード or マウス	1
	HDMI	1
	DVI-D	1
	D-sub	1
	USB 3.0	2
	USB 2.0/1.1	4
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	6
I/O コントローラ	チップ	FinteK F71869AD
BIOS	AMI Aptio	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Micro-ATX
	サイズ	245mm × 215mm
付属品	SATA 6Gb/s ケーブル	2
	ペリフェラル→SATA 電源変換ケーブル	1
	I/O パネル	1
	※付属品は予告なく変更される可能性があります。	
パッケージサイズ	280 × 270 × 70mm	

【H67MA-E35 発売詳細】

◆型番

H67MA-E35

◆発売日

2011 年 7 月 9 日

◆店頭予想売価

7,480 円前後 (OPEN)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/msi-intel/h67mae35.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 050-5534-3622 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: pr@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>