

報道関係者各位

2011年11月14日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel X79 チップを搭載！次世代高速インターフェースPCI Express 3.0 に対応！
LGA2011 Intel Core i7 3000 シリーズ、DDR3-2400(OC)クアッドチャンネル対応
最大 128GBのメモリ搭載に対応、OC向けOC Genie II とダイレクトOCボタンを搭載
品質規格Military Class III、高効率電源回路DrMOS II、省電力回路APS機能
IEEE1394、SATA 6Gb/s、USB 3.0 対応、USB3.0 ブラケット付属
3-way SLI/CFに対応したハイエンドATXマザーボード

Thermaltake社製CPUクーラー同梱の限定 300 個モデル X79A-GD65 (8D) Frio Adv

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel X79 チップ搭載、LGA2011、DDR3 クアッドチャンネル対応、Thermaltake 社製 CPU クーラーを同梱した限定 300 個モデルのハイエンド ATX マザーボード X79A-GD65 (8D) Frio Adv を 2011 年 11 月 14 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

【X79A-GD65 (8D) Frio Adv】

X79A-GD65 (8D) Frio Adv は、Intel X79 チップセットを搭載、次世代高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した ATX 規格、LGA2011、DDR3 クアッドチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i7 3000 シリーズ、最大 128GB のメモリ搭載に対応します。MSI 品質規格 Military Class III 準拠、高効率電源回路 DrMOS II を搭載したハイエンドプラットフォームです。Thermaltake 社製のサイドフロー型 CPU クーラー、Frio Advanced を付属したモデルです。



【X79A-GD65 (8D) Frio Adv 製品特徴】

・Thermaltake 社製の CPU クーラーFrio Advanced を付属

X79A-GD65 (8D) Frio Adv は、Frio Advanced を付属した限定 300 個の特別モデルです。Intel LGA 2011 や AMD Socket AM3+などに対応しています。直径 6mm のヒートパイプ 5 本が CPU コアにダイレクトに接触するダイレクトタッチヒートパイプを採用しています。最小回転数 800rpm～最大回転数 2000rpm まで対応した PWM 制御 130mm ファンを 2 個搭載して、TDP230W の高い冷却性能を実現しています。

※詳しくはこちらをご覧ください(http://jp.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001822)

・最大転送速度 8GT/s の PCI Express 3.0 を搭載

PCI Express 2.0 より約 2 倍の帯域を誇る最大転送速度 8GT/s(理論値)に対応した、次世代高速インターフェース PCI Express 3.0 を搭載しています。PCI Express 2.0 と互換性を持ち、帯域の制限や遅延を受けることなく、高速なデータの転送を可能にしています。

・MSI 品質規格 Military Class III 準拠

「Military Class III (ミリタリークラス 3)」製品です。DrMos II、Hi-c Cap、SFC や Solid CAP 等、実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。最高品質の電子部品により、高性能で安定した動作を実現しています。

・低発熱&OC 耐性に優れた高効率電源回路 DrMOS II 搭載

3 つのチップをワンパッケージ化した高効率電源回路「DrMOS II (ドクターモス 2)」を搭載しています。スイッチングによる電流損失を減らし発熱を抑え、より高度な電圧制御で優れたオーバークロック耐性を実現しました。

・耐久性に優れたタンタルコアコンデンサ Hi-c CAP 採用

スペースシャトルや衛星にも使用されている高品質タンタルコアコンデンサ「Hi-c CAP (ハイシーキャップ)」を採用しています。想定寿命 200 年 (一般オフィス使用時想定) という圧倒的な耐久性をもちます。小型で周波数特性に優れ安定した電源を供給します。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ採用

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

・OC 耐性に優れた超透過性高効率フェライトコア採用

超透過性高効率フェライトコア「SFC (スーパーフェライトコア)」を採用しています。従来より高出力で OC 耐性も強く、高効率で低発熱です。サージやノイズにも強く静かな動作を実現しています。

・専用 IC チップによる省エネ回路 APS 機能

専用 IC チップによる省エネ回路「APS (アクティブフェーズスイッチング)」機能を搭載しています。専用 IC チップにより従来のソフトウェア制御より高性能なハードウェア制御を実現しています。高負荷から低負荷まで動作状況に合わせて動作フェーズを管理し無駄な電力消費を抑えます。

・マルチ GPU ソリューションに対応

複数のグラフィックスカードを組み合わせて 3D 描画の性能アップを図るマルチ GPU ソリューションに対応しています。3-way SLI / CrossFireX に対応しています。※グラフィックスカード側の対応も必要です。

・クアッドチャンネル DDR3-2400(OC)対応

4 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのクアッドチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-2400(OC)に対応します。

・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s (理論値) に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0 対応

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s (理論値) に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・内部 I/O コネクタに USB 3.0 採用

内部 I/O コネクタに USB 3.0 を採用しています。USB 3.0 対応ポートを搭載した PC ケースで利用できます。

・ボード上に便利な各種ボタン

ボード上にパワーボタン、OC Genie ボタン、ダイレクト OC ボタンを搭載しています。システムのセットアップやメンテナンス時に、電源の ON/OFF、OC 調整を素早く行えます。

・高品位なオーディオ機能 HD Audio、THX 認証取得

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。THX 社が定める THX 認証を取得しました。高品位なオーディオ機能によりハリウッドグレードの臨場感を再現いたします。

・自動で安全にオーバークロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

・タッチスクリーンに対応した Click BIOS II 機能

UEFI タイプの BIOS と同じインターフェースで、Windows から操作可能になった Click BIOS II 機能を採用しています。マウスだけでなく、タッチスクリーンによる操作も可能になりました。多国語表示に対応し、直感的に操作することができます。また 2 つの BIOS チップを採用しています。バックアップ BIOS から自動復旧できます。

・マザーボード情報をモニターできる Instant OC 機能

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC (インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

・システムシャットダウン時でも充電できる Super Charger 機能

外付け機器やスレート、スマートフォン等への充電に対応した「Super Charger (スーパーチャージャー)」機能を備えた USB コネクタを搭載しています。最大 5V 1.5A 出力に対応しています。システムシャットダウン時でも充電できます。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash 機能

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash (エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3 (ウインキ) を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセンジャー、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量の OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

・フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセット付属

フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセットを付属しています。M コネクタにフロントパネルを配線を行い、M コネクタをフロントパネルヘッダーピンに接続することで、作業を簡易化できます。

・安心の Windows 7 認証を取得

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 環境で安心して使用できます。

【X79A-GD65 (8D) Frio Adv 製品詳細】

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 型番 | X79A-GD65 (8D) Frio Adv | |
| CPU | 対応ソケット | LGA2011 |
| | 対応 CPU | Intel Core i7 3000 シリーズ ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。 |
| チップセット | Intel X79 | |
| メモリ | メモリスロット | 8 |
| | メモリ規格 | DDR3 2400(OC)/2133(OC)/1800(OC)/1600/1333/1066MHz |
| | メモリ最大容量 | 128GB |
| | クアッドチャンネル対応 | |
| オーディオ | サウンドチップ | Realtek ALC892 |
| | オーディオ規格 | High Definition Audio |
| LAN | チップ | Intel 82579 |
| | | Gigabit LAN (10/100/1000Mbps) |
| 拡張スロット | PCI Express 3.0x16 | 3(x16 動作 x2、x8 動作 x1) |
| | PCI Express 2.0x16 | 2(x16 動作 x1) |
| | PCI Express x1 | 1 |
| | マルチ GPU サポート | SLI、CrossFireX |
| SATA 3Gb/s | 実効速度 | 3Gb/s |
| | Intel X79 チップ | 4(RAID 0/1/5/10) |
| SATA 6Gb/s | 実効速度 | 6Gb/s |
| | Intel X79 チップ | 2(RAID 0/1) |
| | ASMedia ASM1061 チップ | 2 |
| USB 2.0/1.1 | Intel X79 チップ | 最大 12(バックパネルコネクタ×8、内部 I/O コネクタ×4)※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。 |
| USB 3.0 | NEC D720200AF1 チップ | 最大 4(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×2) |
| IEEE1394 | VIA VT6315N チップ | 2(バックパネルコネクタ×1、内部 I/O コネクタ×1) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。 |
| 内部コネクタ | ATX24 ピン電源 | 1 |
| | ATX8 ピン 12V 補助電源 | 1 |
| | PCI-E 補助電源コネクタ | 1 |

| | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | CPU ファン | 1 |
| | システムファン | 4 |
| | フロントパネルオーディオ | 1 |
| | フロントパネル | 1 |
| | chasis intrusion | 1 |
| | SATA 3Gb/s | 4 |
| | SATA 6Gb/s | 4 |
| | USB 2.0/1.1 | 2(4 ポートをサポート) |
| | USB 3.0 | 1(2 ポートをサポート) |
| | IEEE1394 | 1(1 ポートをサポート) |
| | パワーボタン | 1 |
| | OC Genie ボタン | 1 |
| | ダイレクト OC ボタン | 2 |
| | コールドブートジャンパピン | 2 |
| | Multi BIOS スイッチ | 1 |
| | MultiConnect Panel コネクタ | 1 |
| | Voice Genie コネクタ | 1 |
| バックパネルコネクタ | PS/2 キーボード or マウス | 1 |
| | クリア CMOS スイッチ | 1 |
| | 光角型 SPDIF | 1 |
| | 同軸 SPDIF | 1 |
| | IEEE1394 | 1 |
| | USB 2.0/1.1 | 8 |
| | USB 3.0 | 2 |
| | ギガビット LAN | 1 |
| | オーディオジャック | 6 |
| I/O コントローラ | チップ | FinteK F71889AD |
| BIOS | Click BIOS II x2 (UEFI) | |
| 対応 OS | Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition | |
| フォームファクタ | 規格 | ATX |
| | サイズ | 305mm × 244mm |
| 付属品 | SATA 6Gb/s ケーブル | 7 |
| | ペリフェラル→SATA 電源変換ケーブル | 1 |
| | SLI ブリッジ | 1 |
| | I/O パネル | 1 |

| | | |
|----------|-------------------------|---|
| | M コネクタ | 1 |
| | eSATA ブラケット | 1 |
| | USB3.0 ブラケット | 1 |
| | Frio Advanced | 1 |
| | ※付属品は予告なく変更される可能性があります。 | |
| パッケージサイズ | 350 × 270 × 90mm | |

【X79A-GD65 (8D) Frio Adv 発売詳細】

◆型番

X79A-GD65 (8D) Frio Adv

◆発売日

2011 年 11 月 14 日

◆店頭予想売価

31,500 円前後 (OPEN)

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp