

報道関係者各位

2012 年 7 月 25 日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel B75 チップ搭載、第 3 世代 Intel Core プロセッサ対応
デュアルチャンネル DDR3-2400(OC)対応
CPU に統合された内蔵 GPU 機能によるグラフィックス処理に対応
自動 OC 機能 OC Genie II、UEFI BIOS Click BIOS II 搭載
オフィスソリューション、Intel Small Business Advantage 対応
Micro-ATX マザーボード B75MA-E33

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel B75 チップ搭載、第 3 世代 Intel Core プロセッサ対応、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した Micro-ATX マザーボード B75MA-E33 を 2012 年 7 月 28 日より全国の PC パーツ専門店で発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆B75MA-E33

B75MA-E33 は、Intel B75 チップセットを搭載、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した Micro-ATX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。第 3 世代 Intel Core プロセッサに対応します。CPU に統合された GPU 機能を利用することが可能です。



◆B75MA-E33 製品特徴

・Intel Small Business Advantage 対応

オフィスソリューション「Intel Small Business Advantage」に対応しています。ソフトウェアの監視やデータバックアップ、データ修復、セキュリティを向上させる USB ポートのアクセス制限やシステムのスケジュール管理、省電力機能に対応しています。オフィス用途におけるシステム構築をトータルサポートします。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

・自動で安全にオーバークロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

・最大転送速度 8GT/s の PCI Express 3.0

PCI Express 2.0 より約 2 倍の帯域を誇る最大転送速度 8GT/s(理論値)に対応した、高速インターフェース PCI Express 3.0 を搭載しています。PCI Express 2.0 と互換性を持ち、帯域の制限や遅延を受けることなく、高速なデータの転送を可能にしています。

・デュアルチャンネル DDR3-2400 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-2400(OC)に対応します。

・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・内部 I/O コネクタに USB 3.0

内部 I/O コネクタに USB 3.0 を採用しています。USB 3.0 対応ポートを搭載した PC ケースで利用できます。

・マザーボード情報をモニターできる Instant OC

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC(インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II(オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

・タッチスクリーンに対応した Click BIOS II

UEFI タイプの BIOS と同じインターフェースで、Windows からでも操作可能になった Click BIOS II 機能を採用しています。マウスだけでなく、タッチスクリーンによる操作も可能になりました。15 カ国の多国語表示に対応し、直感的に操作することができます。

・3TB の大容量 HDD に対応

3TB の大容量 HDD に対応しています。64bit OS を利用する場合、3TB の HDD をブートドライブとして使用することができます。快適なストレージ環境を構築することができます。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3(ウインキ)を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセージャー、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量の OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

◆B75MA-E33 スペック

型番	B75MA-E33	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i7 3000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i3 2000 シリーズ Pentium G Celeron G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel B75	
ベースクロック	100MHz	
グラフィックス	CPU 内蔵のグラフィックス機能を使用可	
メモリー	スロット	2
	規格	DDR3 2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066MHz
	最大容量	16GB
	デュアルチャンネル	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC887
	規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111E
		Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express 3.0x16	1
	PCI Express 2.0x1	1
	PCI	1
SATA 6Gb/s	実効速度	6Gb/s
	Intel B75 チップ	1
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel B75 チップ	3
USB 3.0	Intel B75 チップ	最大 4(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×2) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
USB 2.0/1.1	Intel B75 チップ	最大 8(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×4) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。

内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	2
	フロントパネル オーディオ	1
	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 3Gb/s	3
	SATA 6Gb/s	1
	USB 2.0/1.1	2(4 ポートをサポート)
	USB 3.0	1(2 ポートをサポート)
	TPM	1
	COM	1
	LPT	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	HDMI	1
	D-Sub	1
	USB 2.0/1.1	4
	USB 3.0	2
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	Fintek F71868AD
BIOS	Click BIOS II (UEFI)	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Micro-ATX
	サイズ	173mm × 244mm

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

B75MA-E33

◆発売日

2012 年 7 月 28 日

◆店頭予想売価

5,980 円前後

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp