

報道関係者各位

2012年10月5日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====
最新 OS Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得
Intel Z77 チップ搭載、第 3 世代 Intel Core プロセッサ対応
デュアルチャンネル DDR3-2800(OC)対応
CPU に統合された内蔵 GPU 機能によるグラフィックス処理に対応
自動 OC 機能 OC Genie II、UEFI BIOS Click BIOS II 搭載
オンボード mSATA 接続コネクタ搭載
Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth V3.0+HS 搭載モデル
MSI Mini-ITX マザーボード Z77IA-E53
=====

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel Z77 チップ搭載、最新 OS Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した Mini-ITX マザーボード Z77IA-E53 を 2012 年 10 月 6 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆Z77IA-E53

Z77IA-E53 は、Intel Z77 チップセットを搭載、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した Mini-ITX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得、第 3 世代 Intel Core プロセッサに対応、CPU に統合された GPU 機能を利用することが可能で、K 付きアンロック CPU のオーバークロックに対応します。オンボード mSATA 接続コネクタと高速無線通信規格 Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth V3.0+HS 搭載、快適なワイヤレス環境の構築が可能です。



◆Z77IA-E53 製品特徴

・Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得

Microsoft 社の最新 OS、Windows 8 WHQL 認証を取得しています。タッチ操作に対応した最新の Modern UI を搭載、ファイル操作におけるアプリケーションの操作性、マルチディスプレイ環境やセキュリティ性を高めています。また、システム最適化によりメモリリソースの削減、より機敏で高速な動作を実現します。一新されたグラフィカルなインターフェースにより、最新のリッチコンテンツをより快適に楽しむ事が出来ます。

・オンボード mSATA 接続コネクタ搭載

マザーボード上に mSATA 接続コネクタを搭載しています。mSATA 規格に対応した小型 SSD などに対応、大容量 HDD のキャッシュやオンボードの高速ストレージなどに割り当てることで、よりスマートでストレスのない環境を提供します。

・高速無線通信規格 Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth V3.0+HS 搭載

高速無線通信規格 Wi-Fi 802.11b/g/n と、Bluetooth V3.0+HS を搭載しています。無線 LAN アクセスポイントに設定したり、対応する周辺機器を登録することで快適なワイヤレス環境の構築が可能です。

・Intel SRT(スマート・レスポンス・テクノロジー)対応

Intel SRT(スマート・レスポンス・テクノロジー)に対応します。SSD を HDD のキャッシュとして利用することで HDD のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。

・耐久性に優れたタンタルコアコンデンサ Hi-c CAP

スペースシャトルや衛星にも使用されている高品質タンタルコアコンデンサ「Hi-c CAP(ハイシーキャップ)」を採用しています。想定寿命 200 年(一般オフィス使用時想定)という圧倒的な耐久性をもちます。小型で周波数特性に優れ安定した電源を供給します。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

・簡単 1 秒オーバークロック OC Genie II

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

・最大転送速度 8GT/s の PCI Express 3.0

PCI Express 2.0 より約 2 倍の帯域を誇る最大転送速度 8GT/s(理論値)に対応した、高速インターフェース PCI Express 3.0 を搭載しています。PCI Express 2.0 と互換性を持ち、帯域の制限や遅延を受けることなく、高速なデータの転送を可能にしています。

・デュアルチャンネル DDR3-2800(OC)対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-2800(OC)に対応します。

・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・内部 I/O コネクタに USB 3.0

内部 I/O コネクタに USB 3.0 を採用しています。USB 3.0 対応ポートを搭載した PC ケースで利用できます。

・ゲーミングデバイスの性能を引き出す専用ポート

専用の PS/2、USB ポートは通常よりも厚い三層の金メッキ端子を採用しています。ゲーミングマウスの感度を高め、UEFI など限られた環境下でも確実に動作します。

・高品位なオーディオ機能 HD Audio、THX 認証取得

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。THX 社が定める THX 認証を取得しました。高品位なオーディオ機能によりハリウッドグレードの臨場感を再現いたします。

・マザーボード情報をモニターできる Instant OC

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC (インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

・タッチスクリーンに対応した Click BIOS II

UEFI タイプの BIOS と同じインターフェースで、Windows からでも操作可能になった Click BIOS II 機能を採用しています。マウスだけでなく、タッチスクリーンによる操作も可能になりました。15 カ国の多国語表示に対応し、直感的に操作することができます。

・3TB の大容量 HDD に対応

3TB の大容量 HDD に対応しています。64bit OS を利用する場合、3TB の HDD をブートドライブとして使用することができます。快適なストレージ環境を構築することができます。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash (エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3 (ウィンキ) を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセージ、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量の OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

・フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセット付属

フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセットを付属しています。M コネクタにフロントパネルを配線を行い、M コネクタをフロントパネルヘッダーピンに接続することで、作業を簡易化できます。

◆Z77IA-E53 スペック

型番	Z77IA-E53	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i7 3000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i3 2000 シリーズ Xeon E3 Pentium G Celeron G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel Z77	
グラフィックス	CPU 内蔵のグラフィックス機能を使用可	
ベースクロック	100MHz	
メモリー	スロット	2
	規格	DDR3 2800(OC)/2667(OC)/2600(OC)/2400(OC)/2200(OC)/2133(OC)/ 1866(OC)/1600/1333/1066MHz
	最大容量	16GB
	デュアルチャンネル	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC892
	規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek RTL8111E Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express 3.0x16	1
	mSATA	1
SATA 6Gb/s	実効速度	6Gb/s
	Intel Z77 チップ	2(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/10)
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel Z77 チップ	2(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/10)
USB 3.0	Intel Z77 チップ	最大 4(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×2) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
USB 2.0/1.1	Intel Z77 チップ	最大 6(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×2) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX8 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントパネルオーディオ	1

	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 3Gb/s	2
	SATA 6Gb/s	2
	USB 2.0/1.1	1(2ポートをサポート)
	USB 3.0	1(2ポートをサポート)
	TPM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
	Mini PCIe	1
	Voice Genie コネクタ	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード or マウス	1
	クリア CMOS スイッチ	1
	光角型 SPDIF	1
	HDMI	1
	D-Sub	1
	USB 2.0/1.1	4
	USB 3.0	2
	eSATA	1
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	Fintek F71889AD
BIOS	Click BIOS II (UEFI)	
対応 OS	Windows 8 (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Mini-ITX
	サイズ	170mm × 170mm
付属品	SATA 6Gb/s ケーブル	2
	I/O パネル	1
	M コネクタ	1
	Wi-Fi アンテナ	1
	※付属品は予告なく変更される可能性があります。	
パッケージサイズ	223 × 195 × 68mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

Z77IA-E53

◆発売日

2012年10月6日

◆店頭予想売価

14,980円前後

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp