

報道関係者各位

2013 年 6 月 20 日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

優れた静音性と風量を実現する 120mm ツイスターベアリングファン
特許を取得、滑らかな回転を実現するツイスターベアリング
風量を増加させた独自のバットウィングブレードとハロフレーム構造
PWM に対応した 4 ピン電源コネクタ搭載
PWM 対応の回転範囲を 3 段階で切り替え可能なスイッチ搭載
スイッチにより ON/OFF 切り替え可能なホワイト LED 搭載
ENERMAX CLUSTER ADVANCE UCCLA12P

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、優れた静音性と風量を実現する 120mm ツイスターベアリングファン、ON/OFF 切り替え可能なホワイト LED 搭載 ENERMAX CLUSTER ADVANCE UCCLA12P を 2013 年 6 月 21 日より全国の PC パーツ専門店で発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆UCCLA12P

UCCLA12P は、優れた静音性と風量を実現する 120mm ツイスターベアリングファンです。特許を取得したツイスターベアリングは摩擦抵抗と振動を抑制、独自のバットウィングブレードとハロフレーム構造により効果的なエアフローを構築、最大で 20～30%の風量を向上させます。PWM に対応した 4 ピンファンコネクタ、500～1,800rpm の回転範囲を 3 段階で切り替え可能なスイッチ搭載を採用することで優れた静音性を発揮します。4 個のホワイト LED を搭載、ファンブレードを色鮮やかに演出します。



◆UCCLA12P 製品特徴

・特許を取得したツイスターベアリング構造を採用

特許を取得したツイスターベアリング構造を採用しています。従来のダブルボールベアリングに比べ、摩擦抵抗を抑え、特別な潤滑油を用いることなく滑らかな回転を可能にします。回転振動を抑制するマグネティックボールにより、MTBF(平均故障間隔)10 万時間の超長寿命を実現します。

・風量を増加させるバットウィングブレード(Batwing Blade)

特許を取得したバットウィングブレード構造を採用しています。こうもりの羽をイメージしたファンブレードは、通常のシングルブレードを採用したファンに比べ、風量を大幅に増加させます。

・効果的なエアフローを構築するハロフレーム(HALO Frame)

特許を取得したハロフレーム構造を採用しています。ファンフレームの外周部分から空気を取り込み、通常のフレームより多くのエアフローを構築、バットウィングブレードとの相乗効果で最大 20～30%の風量を増加させます。

・4 個のホワイト LED による色鮮やかな発光

4 個のホワイト LED を搭載しています。スイッチにより ON/OFF の切り替えが可能です。美しく圧倒的な光量を誇る LED は、回転するバットウィングブレイドを色鮮やかに演出します。

・ドレスアップを考慮した美しいスリーブ加工

4 ピンファンコネクタのケーブルは、見た目の美しいスリーブ加工を施しています。システム全体の景観を損ねることなく、思いのままにドレスアップできます。

・パルス幅モジュレーション(PWM)対応

パルス幅モジュレーション(PWM)に対応した 4 ピンファンコネクタを採用しています。BIOS の設定によりシステムの温度と連動して 500～1,800rpm 間で自動的に回転数が調整されます。

・選べる 3 つの回転範囲モードスイッチ

500rpm～1,800rpm の PWM 回転範囲を、スイッチの切り替えによって 3 段階に調整が可能です。ファン中心部分のスイッチにより 500～1,200rpm(ウルトラサイレント)、500～1,500rpm(サイレント)、500～1,800rpm(パフォーマンス)の 3 つのモードを選択、システム環境やお好みに合わせて回転範囲を選ぶことができます。

・ファンブレイド部分の取り外しが可能

ファンブレイド部分の取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。


※Blade(羽)の外し方は下記をご覧ください。

http://www.enermaxjapan.com/Twister_TVT/TWISTER-Blade_manual.pdf

・ファン振動防止用アイソレータ付属

付属のファン振動防止用アイソレータを使用することにより、FAN 固定部分の振動を抑え、筐体との共振を軽減することができます。

◆UCCLA12P スペック

型番	UCCLA12P			
サイズ	 120 × 120 × 25mm			
重さ	約 100g			
ベアリング	ツイスターベアリング			
回転数制御	PWM			
LED カラー	ホワイト			
LED 数	4 個			
LED 発光	ON/OFF			
ファン	ブレード数	9		
	回転数	500～1,200rpm(±10%)	500～1,500rpm(±10%)	500～1,800rpm(±10%)

	風量	26.51～53.02CFM	26.51～71.25CFM	26.51～86.69CFM
	静圧	0.483～1.073mm-H2O	0.483～1.676mm-H2O	0.483～2.414mm-H2O
	定格電流	0.18A	0.25A	0.35A
	消費電力	2.16W	3W	4.2W
	入力電圧	12V		
	最小ノイズ	8dBA		
	電源	4ピン		
MTBF	100,000 時間			
保証	1 年間			
付属品	 4× 振動防止用アイソレーター 1× 変換コネクタ			
パッケージサイズ	160×128×29mm			

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

UCCLA12P

◆発売日

2013 年 6 月 21 日

◆店頭予想売価

2,180 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/uccla12p/>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1463>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 地挽 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
---	---