

【仕様】

シリーズ名		N-31/N-314シリーズ		
製品名		ネットワークボードN-31W	ネットワークボードN-31S	ネットワークボードN-314S
品番/注文コード	スタンダードセット	N-31W-ST/423-476	N-31S-ST/423-475	N-314S-ST/423-474
	カラープリントセット	N-31WI/423-479	N-31SI/423-478	N-314SI/423-477
	モノクロプリントセット	N-31WL/423-482	N-31SL/423-481	N-314SL/423-480
外形寸法(mm)(Max)		W1980×D675×H1847※1	W1480×D675×H1847※1	W1480×D675×H1847※1
質量		38.5kg (プリンタ除く)	33.5kg (プリンタ除く)	38.5kg (プリンタ除く)
ボード	ボード寸法(mm)	W1800×H910	W1300×H910	W1300×H910
	読取有効寸法(mm)	W1780×H900	W1280×H900	W1280×H900
	ボード面数	2面	2面	4面
	ページ送り	両方向エンドレス (横スクロール)		
	駆動方式	シート移動式		
	読取方式	CIS(Contact Image Sensor)		
	読取照明光源	RGB LED		
	読取解像度	主走査方向 (ボード面 縦) 1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向 (ボード面 横) 1.92dots/mm (50dpi相当) ※2		
読取時間	カラー: 約21秒	カラー: 約15秒	カラー: 約15秒	
	モノクロ: 約21秒	モノクロ: 約15秒	モノクロ: 約15秒	
プリンタ※3	記録方式	カラープリントセット: インクジェット方式、モノクロプリントセット: 電子写真方式		
	記録サイズ	A4/レターサイズの切替選択		
	記録紙サイズ	A4, レターサイズ		
	記録色	カラー/モノクロ切替選択		
	印字解像度	約300dpi		
	印刷枚数	1枚~最大10枚 (印刷枚数を指定)		
	インターフェース	USB2.0 Hi-Speed		
	インターフェース	ボード	ファイル形式	JPEG, PNG, PDF
		画面サイズ※5	標準1248x864ドット 高解像度2496x1728ドット	
			標準1248x864ドット 高解像度2496x1728ドット	
	外部メモリ ※4	種類	USBフラッシュメモリ	
		ファイルフォーマット	FAT16, 32	
		インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed	
	ネットワーク	LANポート	RJ-45(10Base-T/100Base-TX)	
	印刷	プリント解像度	300dpi相当	
		プリント色数	8色カラーまたは2色モノクロ	
		プリンタインターフェース	USB 2.0 Hi-Speed	
付加機能	時計	タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用		
	PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)		
電源	AC電源アダプタ	入力: AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力: DC12V, 3.0A		
	消費電力 (プリンタを除く)	待機時: 3W、動作時: 12W		
使用条件	温度	10℃~35℃		
	湿度	30~85% (無結露状態)		
その他	罫線	50mm方眼		
	筆記具	専用マーカー (黒・赤・青・緑)		
機能	連続スキャン(保存・印刷)	○	○	○
	指定フォルダ保存	○	○	○
	ICカード転送(FTP保存フォルダ)	○	○	○
	等比印刷	○※6	○	○
	サムネイル印刷	○	○	○
	ネットワーク(BMLinkS)印刷	○/機密印刷対応	○/機密印刷対応	○/機密印刷対応
	記録濃度調節	オート	オート	オート
	ボード面手送り機能	○	○	○
動作環境※7	Webブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。		
付属品	専用マーカー (黒・赤・青・緑)、専用イレーサー、イレーサー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、専用ICカード1枚、AC電源アダプタ (電源コード0.5m付、全長2.5m)、USBケーブル(3m) 1本、取扱説明書、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書 (1年保証)、FAX登録用紙、マニュアルケース ※プリントセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ、プリンタ専用USBケーブル (1.8m) 1本、3口電源タップ3m、テスト印刷用紙5枚が付属			

※1: T字脚を使って設置する場合、1647、1747、1847mmの3段階に高さ調節ができます。

※2: マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。

※3: プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。

※4: USBフラッシュメモリは付属していません。ファイルフォーマット FAT12、16、32に対応しています。また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。

※5: 等比設定での保存の場合です。また、キャリブレーションにより、ピクセル値は、若干変動します。

※6: デフォルトは、A4用紙フルサイズ印刷 (横方向圧縮) です。板面イメージ通りの等比印刷へ変更できます。

※7: 本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。