

報道関係者各位

2014年6月5日

PLEXTOR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====

PCI Express 2.0×2 対応の超高速 M.2 PCIe SSD
Marvell 88SS9183、PCI-Express 対応 SSD コントローラー搭載
512MB DDR3 キャッシュ搭載、TOSHIBA Toggle NAND 採用
容量 256GB、Seq Read770MB/s、Seq Write580MB/s
Random Read 105,000IOPS、Random Write 100,000IOPS
専用ドライバ不要の AHCI 互換、UEFI&レガシー-BIOS 対応
速度低下を抑制する Plextor True Speed Technology
TRIM、S.M.A.R.T.、NCQ コマンド対応
MTBF 2,400,000 時間、信頼と実績の長期 5 年保証付帯
PLEXTOR M.2 PCIe SSD PX-G256M6e

=====

PLEXTOR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Marvell 88SS9183、PCI-Express 対応 SSD コントローラー搭載、容量 256GB、Seq Read770MB/s、Seq Write580MB/s、PCI Express 2.0×2 対応の超高速 M.2 PCIe SSD PX-G256M6e を 2014 年 6 月より、全国の PC パーツ専門店にて順次発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆PX-G256M6e

PX-G256M6e は、PCI Express 2.0×2 対応の超高速 M.2 PCIe SSD です。容量 256GB、コントローラーIC にサーバグレードの Marvell 製チップ 88SS9183、フラッシュメモリーに TOSHIBA 製 19nm Toggle NAND メモリ、512MB DDR3 キャッシュを搭載しています。Seq Read770MB/s、Seq Write580MB/s、Random Read 105,000IOPS、Random Write 100,000IOPS の高速な動作を実現しています。専用ドライバ不要の AHCI 互換、UEFI&レガシー-BIOS に対応、複雑な設定を必要とせず簡単にインストールが可能です。PCI Express の広帯域を利用、圧倒的なデータ転送速度を実現しています。



◆PX-AG256M6e 製品特徴

・Marvell 88SS9183、PCI-Express 対応 SSD コントローラー搭載

サーバグレードの Marvell 製チップ 88SS9183 を採用しています。PCI-Express 対応の SSD コントローラーを備え、PCI Express 2.0 × 2 の帯域幅によって、従来の Serial ATA 接続では実現できなかった超高速データ転送を実現します。

・フラッシュメモリーに TOSHIBA 製 19nm Toggle NAND 採用

フラッシュメモリーには、高速で信頼度の高い最新の TOSHIBA 製 19nm Toggle NAND を採用しています。高速転送と高速なランダムアクセス性能、Random Read 105,000IOPS、Random Write 100,000IOPS を実現します。

・高速な 512MB DDR3 キャッシュ搭載

高速な 512MB DDR3 キャッシュを搭載しています。使用頻度の高いデータをキャッシュに蓄積することで、フラッシュメモリーのアクセスを減らしてデータ処理を高速化させます。フラッシュメモリーのアクセスを減らすことで SSD 劣化の抑制にもなります。

・専用ドライバ不要の AHCI 互換、UEFI&レガシーBIOS 対応

Serial ATA ホストコントローラで使用される AHCI 互換により、特別なデバイスドライバを必要とせず簡単にインストールすることができます。OS 標準の AHCI ドライバにより自動認識されます。UEFI ブートと従来の BIOS ブートの両方をサポートします。フル UEFI サポートにより、システムはすべてのストレージデバイスを同時に起動でき、起動時間を短縮します。

・一貫したパフォーマンス維持する Plextor True Speed Technology

一貫したパフォーマンスを維持する Plextor True Speed Technology を採用しています。スペックシートの性能数値を実使用レベルで実現し、長時間の使用後もパフォーマンスの低下を抑制する技術です。インストール直後の快適な速度を維持して、ストレスのないストレージ環境を提供します。

・業界トップレベルの MTBF 2,400,000 時間を達成

大手 Flexstar 社が手掛ける先進のテスト設備で、すべての SSD において厳密なテストを行っています。48 時間連続読み取り、書き込み試験、4000 回に及ぶアイドル・スリープ・ハイバネーションモードの繰り返し、250 回の起動テストを実施しています。すべてのテストをゼロエラーでクリアした製品のみを出荷することで、業界トップレベルの MTBF と圧倒的な低不良率を実現しています。

・パフォーマンス低下と劣化を抑制する TRIM コマンド

TRIM コマンドとは OS が SSD に不要になったブロックを通知し、コントローラー IC はそのブロックの処理を最適化します。SSD のパフォーマンス低下と劣化を抑制する技術です。

・NCQ コマンド対応

NCQ(Native Command Queuing)コマンドに対応します。NCQ とは、複数のコマンドを最も効率の良い順番で処理することにより、パフォーマンスを向上させる機能です。

・安心の 5 年間保証

PLEXTOR 製の SSD は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 5 年間です。

◆PX-AG256M6e スペック

型番	PX-G256M6e
容量	256GB
フォームファクタ	M.2 2280
インターフェース	M.2(PCI Express 2.0×2)
コントローラーIC	Marvell 88SS9183
フラッシュ規格	TOSHIBA 19nm Toggle NAND
Sequential Read Speed	最大読み込み:770MB/s
Sequential Write Speed	最大書き込み:580MB/s
Random Read Speed (IOPS 4KB)	最大:105,000
Random Write Speed (IOPS 4KB)	最大:100,000
DRAM キャッシュ	512MB DDR3
サポート機能	TRIM S.M.A.R.T. NCQ
データ暗号化	AES 256
取得承認	BSMI、UL、TUV、C-Tick、CE、KCC、VCCI、FCC、ROHS、CB
動作環境温度	0°C～70°C
耐衝撃性	1500G、1ms
振動撃性	7～800Hz、16.3g(非動作時)
MTBF	2,400,000 時間
製品サイズ	80.0mm x 22.0mm x 3.8mm
重量	最大 13g
対応 OS	Windows 7 x86 / x64 Windows 8 x86 / x64 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Linux series Fedora SUSE Ubuntu Red Hat 6.5
付属品	-
保証	5 年間
パッケージサイズ	W45mm×H165mm×D13mm
パッケージ重量	約 26g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

PX-G256M6e

◆発売日

2014年6月より順次発売予定

◆店頭予想売価

32,970円前後(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/px-g256m6e/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2014/05/M.2-PCIe-SSD.zip>

読者からのお問い合わせ先:

PLEXTOR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

PLEXTOR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp