

報道関係者各位

2014年9月5日
ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====
2.4A 急速充電対応の 5 インチベイ内蔵型カードリーダー/ライター
スマホやタブレット専用 USB スーパーチャージポート搭載
USB 3.0×1、USB 2.0×5、eSATA×1、全 61 メディアに対応
カードリーダー一部は内部 USB 3.0 接続による高速転送対応
最新の Microsoft OS Windows 8/8.1 に完全対応
ENERMAX MIGHTY CHARGER ECR501
=====

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、USB 3.0×1、USB 2.0×5、eSATA×1、全 61 メディアに対応、2.4A 急速充電対応の USB スーパーチャージポート搭載、5 インチベイ内蔵型カードリーダー/ライター ENERMAX MIGHTY CHARGER ECR501 を 2014 年 9 月 6 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆ ECR501

ECR501 は、2.4A 急速充電対応の 5 インチベイ内蔵型カードリーダー/ライターです。スマホやタブレットなどの各種デバイス、モバイルバッテリーの充電に最適な 2.4A の急速充電専用 USB スーパーチャージポート搭載、USB 3.0×1、USB 2.0×5、eSATA×1、全 61 メディアに対応、人気の SD カードやコンパクトフラッシュ、メモリースティックなど多彩なメディアデータの操作を可能にします。カードリーダー一部は内部 USB 3.0 接続によって、最大転送速度 5Gbps(理論値)の高速転送を実現します。3.5 インチデバイスマウント用の取り付け穴を備えています。3.5 インチサイズのストレージデバイスの搭載や、変換アダプタを使用することで 2.5 インチサイズのストレージデバイスも搭載可能です。最新の Microsoft OS Windows 8/8.1 に完全対応しています。



◆ ECR501 製品特徴

・Microsoft 社の最新 OS、Windows 8/8.1 に完全対応

Microsoft 社の最新 OS、Windows 8/8.1 に完全対応しています。Windows 7 /Vista(32bit/64bit)、Mac OS10.8.3+、Linux OS2.4X+に対応しています。

・スマホやタブレット専用 USB スーパーチャージポート搭載

スマホやタブレットなどの各種デバイス、モバイルバッテリーの充電に最適な専用 USB スーパーチャージポートを搭載しています。ペリフェラル 4 ピン電源コネクタからの電源供給により 2.4A の出力で急速充電が可能です。

※USB ポートによるデータ通信には対応していません。

・最大転送速度 5Gbps に対応した USB 3.0 搭載

USB 2.0 の約 10 倍の最大転送速度 5Gbps(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。内部接続の USB 3.0 ヘッドピンにより、ケースフロントに USB 3.0 コネクタを引き出すことが可能です。

・ホットスワップに便利な eSATA コネクタ搭載

ホットスワップに便利な eSATA コネクタを搭載しています。内部接続の SATA コネクタにより、ケースフロントに eSATA コネクタを引き出すことが可能です。

※ホットスワップはお使いのマザーボードの対応が必要です。

・3.5/2.5 インチストレージデバイスの搭載に対応

3.5/2.5 インチストレージデバイスの搭載に対応しています。本体の後部に 3.5 インチデバイスマウント用の取り付け穴を備えています。また、オプションにより変換アダプタを使用することで 2.5 インチサイズの SSD などを搭載可能です。

・変換アダプタ不要、micro SD カードの直接挿入に対応

スマホ、タブレットなどに使用されている micro SD を変換アダプタ無しで、直接利用できます。

・5 スロットのカード挿入、同時認識、読み取りと書き込みが可能

5 スロット同時のカード挿入、同時認識、読み取りと書き込みが可能です。複数のメディアを挿入しながらの利用や、異なるメディアへの複製を簡単に行えます。

※M2、micro SD は排他利用となります。

◆ ECR501 スペック

型番	ECR501	
内部接続ケーブル	1×USB 3.0 ケーブル 1×USB 2.0 ケーブル 1×SATA ケーブル 1×ペリフェラル電源ケーブル	
転送速度	USB 3.0	最大 5Gbps(理論値)
	USB 2.0/1.1	最大 480Mbps(理論値)

	eSATA	SATA コネクタの転送速度に依存します。
対応機種	USB 3.0/2.0 ヘッドピン、SATA コネクタ搭載の PC/AT 互換機(DOS/V)機種 ※マザーボード上に空きの USB 3.0/2.0 ヘッドピン、SATA コネクタがあること	
対応 OS	Windows 8/8.1 Windows 7(32bit/64bit) Windows Vista(32bit/64bit) Mac OS10.8.3+ Linux OS2.4X+	
対応メモリーカード	◆MS/MS Pro/MS Pro Duo 系	
	MS MS-Duo MS Pro MS Pro-Duo MS MagicGate MS Pro MagicGate MS-Duo MagicGate MS Pro-Duo MagicGate	
	◆CF(TypeI/TypeII)/MD 系	
	CF TypeI CF TypeII CF UltraII CF Extreme Micro Drive Magicstor	
	◆SD/SDHC/SDXC/MMC/RC MMC 系	
	SD mini SD※ MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMC Dual Voltage RS-MMC RS-MMC Dual Voltage RC MMC 4.0 SDHC SDXC ※別途アダプタが必要です。アダプタは各メディアの同梱品をご使用ください。	
	◆Extreme Digital 系	
	xD ピクチャーカード	
	◆micro SD 系	
	micro SD	

	T-Flash
	◆M2 系
	M2
スロット	1×Extreme Digital スロット 1×SD/SDHC/SDXC/MMC/RC MMC スロット 1×micro SD スロット 1×CF(TypeI/TypeII)/MD スロット 1×MS/MS Pro/MS Pro Duo スロット 1×M2 スロット
ポート	1×eSATA コネクタ 1×USB スーパーチャージポート(2.4A) 1×USB 3.0 5×USB 2.0 (USB ハブ接続、セルフパワー)
サイズ	W148.4mm×D175mm×H42mm
重量	約 310g
ケーブル長	USB 3.0 接続ケーブル:約 670mm USB 2.0 接続ケーブル:約 670mm SATA 接続ケーブル:約 670mm ペリフェラル電源ケーブル:約 80mm
アクセス LED	メディア挿入時にブルーLED 点灯 メディアアクセス時にブルーLED 点滅 ※USB では点灯点滅しません
環境温度	動作時:0～40℃ 非動作時:-10～85℃
パネル色	ブラック
ご注意	※本製品の使用、または故障により生じたデータ損失等の損害につきましては、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。 ※記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。 ※USB スーパーチャージポート、USB 2.0 ポートの使用はペリフェラル 4 ピン電源コネクタの接続が必要です。
付属品	1×ネジセット 1×取扱説明書
パッケージサイズ	W177mm×D54mm×H250mm
パッケージ重量	約 430g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

ECR501

◆発売日

2014年9月6日

◆店頭予想売価

4,980円前後(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ecr501/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/ECR501.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp