

報道関係者各位

2014年9月8日

Aerocool 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====
圧倒的な静音性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケース
水冷一体型ユニット H110、H100i などの大型ラジエータに対応
フロント 140mm ファン 1 基、リア 120mm ファン 1 基標準搭載
最大 6 基のファン制御に対応したマルチファンコントローラ
切り替え可能な 7 カラーの LCD 温度表示
吸音ボードを張り合わせた 2 層の遮音サイドパネル
カスタマイズ、ドレスアップに最適なアクリルウィンドウ
最大 410mm を確保した拡張カードスペース
高さ 170mm までのハイハイ CPU クーラーに対応
フロント、トップ、ボトムに取り外し可能なダストフィルタ搭載
選べる 6 カラーラインアップ
Aerocool DS 200

=====
Aerocool 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最大 6 基のファン制御に対応したマルチファンコントローラ、切り替え可能な 7 カラーの LCD 温度表示に対応、吸音ボードを張り合わせた 2 層の遮音サイドパネル採用、圧倒的な静音性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケース Aerocool DS 200 6 製品を 2014 年 9 月 20 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆DS 200

DS 200 は、圧倒的な静音性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。水冷一体型ユニット H110、H100i などの大型ラジエータに対応したケーストップ、フロント 140mm ファン 1 基、リア 120mm ファン 1 基を標準搭載しています。トップパネルには最大 6 基のファン回転数制御に対応したマルチファンコントローラと切り替え可能な 7 カラーの LCD 温度表示を備えています。サイドパネルには吸音ボードを張り合わせケース内部のノイズを効果的に遮音します。高さ 170mm までのハイハイ CPU クーラーの搭載、最大 410mm の拡張カードスペース確保によりハイエンドグラフィックスカードにも対応します。ケースフロント、トップと電源ユニット部には取り外し可能なダストフィルタを搭載しています。ブラック、レッド、オレンジ、ホワイト/ブラック、ブルー、グリーンの 6 カラーをラインアップしています。



◆DS 200 製品特徴

・ケーストップに 140mm ファンを 2 基搭載可能

ケーストップは 2 基の 140mm ファン、または 120mm ファンを搭載することができます。大型ラジエータを搭載するための十分なスペースを確保し、CORSAIR の水冷一体型ユニット「[H110](#)」や「[H100i](#)」などのラジエータも搭載可能です。

※H110、H100i 搭載時は 5.25 インチベイの使用が制限される場合があります。

・最大 410mm を確保した拡張カードスペース

拡張スペースは約 290mm を確保、3.5 インチシャドウベイを取り外すことで最大約 410mm のスペースを作り出します。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンスをより簡単にします。

フロント 140mm ファン 1 基、リア 120mm ファン 1 基標準搭載

ケースフロントに 140mm ファン 1 基、リアに 120mm ファン 1 基を標準搭載しています。オプションにより、フロント 140mm ファン×2 基または、120mm ファン×2 基、トップ 140mm ファン×2 基または、120mm ファン×2 基のファン搭載が可能です。

・最大 6 基のファン制御に対応したマルチファンコントローラ

ケーストップには、最大 6 基のファン制御に対応したマルチファンコントローラを備えています。ケースファン用 4 ピン電源コネクタ×3、ペリフェラル 4 ピン電源コネクタ×3 の接続に対応、OFF、50%、75%、100%の 4 段階で回転数制御が可能です。また、レッド、グリーン、イエロー、ブルー、パープル、ライトブルー、ホワイトの 7 カラーで LCD 温度表示に対応しています。

・フィルム状温度センサー付属

マルチファンコントローラの LCD に表示される温度は、付属のフィルム状温度センサーで検知します。ケーストップより約 650mm のケーブル長さがあり、各部ヒートシンク、メモリー、ストレージなど任意の場所の温度を測定できます。

・ファンノイズをカットする遮音フロントパネル

ファンノイズをカットする遮音フロントパネルを採用しています。ケースフロントに搭載したファン、ケース内部から漏れるノイズをカットして静音性を高めます。フロントパネルの縁に細いスリット加工を施し、内部のノイズ漏れを防ぎながら、効果的なエアフローを導きます。

・吸音ボードを張り合わせた 2 層の遮音サイドパネル

吸音ボードを張り合わせた 2 層の遮音サイドパネルを採用しています。ケース内部から発生するノイズを効果的に遮音します。

・カスタマイズやドレスアップに最適なアクリルウィンドウ

サイドパネルにアクリルウィンドウを採用しています。サイドパネルを開くことなくケース内部の状態を確認することも可能、LED ファンやお気に入りの PC パーツを組み込むことでシステムを思いのままにドレスアップすることができます。

・選べる 2 つのトップパネル

ケース内部のノイズをシャットアウトする遮音パネル、冷却性能を高めるメッシュパネルの 2 つを備えています。システム構成に合わせたトップパネルを選ぶ事ができます。

・ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用

ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用しています。チリや埃の侵入を防ぎます。また、電源ユニット部のダストフィルタは取り外しが可能で、メンテナンス性にも優れています。

・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。5.25 インチデバイスをドライブベイに差し込むだけで簡単に固定を行うことができます。

・6つの3.5インチストレージデバイスに対応

5.25 インチベイに備えられた3.5インチアダプタ×1、3.5インチシャドウベイ×5つを搭載しています。3.5インチシャドウベイのドライブレールには2.5インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5インチストレージデバイスも直接搭載できます。

・2つの2.5インチストレージデバイスに対応

2つの2.5インチストレージデバイス搭載に対応しています。2.5インチ専用のシャドウベイを備えることで、3.5インチシャドウベイを消費することなくSSDなどの増設が可能です。

・大型のCPUカットアウトを採用

CPUクーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しいCPUクーラーも簡単に装着する事ができます。

・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。約20mmの裏配線スペースを備え、余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・便利なトップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、マルチファンコントローラ、USB 3.0/2.0、Audio in/out を備えています。

・USB 3.0 対応ポート 2 個搭載

トップにUSB 3.0 対応ポートを2 個搭載しています。USB 2.0/1.1 の約10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。USB 3.0 内部コネクタに対応し、大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

◆DS 200 スペック

型番	DS 200 Window Black	DS 200 Window Red	DS 200 Window Orange	DS 200 Window Black/White	DS 200 Window Blue	DS 200 Window Green
カラー	ブラック	レッド	オレンジ	ブラック/ホワイト	ブルー	グリーン
ケースサイズ	W210mm × D485mm × H527mm					
重量	約 9.4kg					
5.25 インチベイ	2(うち 1 つは 3.5 インチアダプタと共用)					
2.5/3.5 インチシャドウベイ	5					

2.5 インチ専用シャドウベイ	2				
拡張スロット	7				
搭載電源	なし				
対応電源	ATX 規格電源				
対応マザーボード	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX				
標準搭載ファン		フロント	1 × 140mm ファン	リア	1 × 120mm ファン
	ブレード数	7			
	回転数	800±10% RPM			
	風量	39.4CFM		37.4CFM	
	静圧	1.52mm-H2O		1.32mm-H2O	
	入力電圧	7~13.2V		7~13.2V	
	定格電流	0.12A+10%Max		0.12A+10%Max	
	消費電力	1.44W+10%Max		1.44W+10%Max	
	ノイズ	28.5dBA		25.5dBA	
	MTBF	20000hours			
搭載可能ファン	フロント	2 × 140mm ファン or 120mm ファン			
	トップ	2 × 140mm ファン or 120mm ファン			
	リア	1 × 120mm ファン			
ファンコントロールスイッチ	接続数	3 × ケースファン用 4 ピン電源コネクタ 3 × ペリフェラル 4 ピン電源コネクタ ※給電用ペリフェラル 4 ピン電源コネクタ「Power」への接続が必要です。			
	モード	OFF / 50% / 75% / 100%(1 系統制御)			
	LCD カラー	ブラック、レッド、オレンジ、ホワイト/ブラック、ライトブルー、グリーン			
フロントポート	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0 1 × ファンコントロールスイッチ 1 × Audio in/out				
保証期間	1 年間				
付属品	1 × ネジセット 1 × 取扱説明書 1 × 交換用トップパネル 1 × 5.25 インチベイ化粧パネル 1 × 5.25 インチ→3.5 インチアダプタ 1 × 5.25 インチ→3.5 インチアダプタ化粧パネル				
パッケージサイズ	W290mm × D620mm × H565mm				

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

DS 200 Window Black
DS 200 Window Red
DS 200 Window Orange
DS 200 Window Black/White
DS 200 Window Blue
DS 200 Window Green

◆発売日

2014年9月20日

◆店頭予想売価

13,990円前後(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ds-200/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/DS-200.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Aerocool 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Aerocool 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp