

報道関係者各位

2014年12月26日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
Intel Celeron N2808 搭載、VESA 対応の小型ベアボーン
ストレージ拡張用、mSATA スロット×1 搭載
省電力性能に優れた eMMC 64GB メモリストレージ
容量 4GB の低電圧 DDR3L メモリ
Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 標準搭載
HDMI、D-sub 同時出力、マルチモニターに対応
USB 3.0×1、USB 2.0×2、ギガビット LAN ポート×1 搭載
ファンレス設計で完全無音動作を実現
ECS MINI PC LIVA X

=====
ECS 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel Bay Trail-M SoC Celeron N2808、ストレージ拡張用、mSATA スロット×1 搭載、省電力性能に優れた eMMC 64GB メモリストレージ、容量 4GB の低電圧 DDR3L メモリ、専用 VESA マウントを付属した ECS MINI PC LIVA X を 2015 年 1 月下旬より全国の家電量販店、PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆LIVA X

LIVA X は、Intel Celeron N2808 搭載、VESA 対応の小型ベアボーンです。ファンレス設計による完全無音動作を実現しています。eMMC 64GB メモリストレージ、容量 4GB の低電圧 DDR3L メモリ内蔵、Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 標準搭載、OS を入れるだけで簡単にデスクトップ PC を構築可能です。また、ストレージ拡張用の mSATA スロットを搭載、mSATA SSD などに別途 OS のインストールが可能です。HDMI、D-sub 同時出力によるマルチモニターに対応、USB 3.0×1、USB 2.0×2、ギガビット LAN ポート×1 を搭載しています。高性能で低発熱な Intel Bay Trail-M SoC を採用することで、AC アダプタによる省電力動作を実現しています。



◆LIVA X 製品特徴

・高性能なプロセッサ、Intel Celeron Processor N2808 搭載

Intel BayTrail-M SoC「Intel Celeron Processor N2808」を搭載しています。高性能、かつ発熱の少ない最新のプロセッサを搭載しています。CPUに統合された内蔵 GPU 機能、「Intel HD Graphics」により、フル HD サイズの動画もストレスなくパワフルに再生します。

・ストレージ拡張用、mSATA スロット×1 搭載

ストレージ拡張用の mSATA スロットを搭載しています。オプションにより mSATA SSD などを増設していただくことで、Windows 7 などの OS をご利用いただけます。

・省電力性能に優れた eMMC 64GB メモリストレージ

64GB の eMMC メモリストレージを搭載しています。従来の HDD に比べアクセスが速く、HDD 特有のプラッタ、磁気ヘッドなどの動作部品がなくゼロスピンドルを実現しています。

・容量 4GB の低電圧 DDR3L メモリ内蔵

4GB の DDR3L メモリを搭載しています。定格電圧 1.35V で従来のメモリよりも消費電力が低く、低発熱な省電力メモリです。

・HDMI、D-sub 同時出力、デュアルモニタに対応

HDMI ポート、D-sub ポートを使って 2 つのモニタに映像を出力する、デュアルモニタに対応しています。デスクワークの作業性を飛躍的に高めることができます。

・Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 標準搭載

高速通信が可能な有線接続のギガビット LAN、ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 を搭載しています。

・USB 3.0×1、USB 2.0×2、ギガビット LAN ポート×1 搭載

USB 3.0×1、USB 2.0×2、ギガビット LAN ポート×1 を搭載しています。USB 接続で外部ストレージを増設したり、有線 LAN 接続による高速なファイルサーバ用途などにも最適です。

・ファンレス設計で完全無音動作を実現

ヒートシンクのみでシステムを冷却するファンレス設計を採用しています。動作音「ゼロ」、完全無音動作を実現しています。

・VESA マウント付属

75mmx75mm、100mmx100mm に対応した VESA マウントを付属しています。VESA 対応モニタへの取り付けや、マウントを利用した壁掛けなどに対応します。

◆LIVA X スペック

製品名	LIVA X
型番	LIVAX-C0-4G-64G-B
JAN	4580137829225
カラー	ブラック
OS	無し

プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® Processor N2808
	コア数/スレッド数	2/2
	ベース動作周波数	1.58 GHz
	バースト周波数	2.25 GHz
	キャッシュ	1MB
	グラフィックス	Intel® HD Graphics
メモリ	規格	DDR3L
	容量	4GB
	動作周波数	1333MHz
	定格動作電圧	1.35V
ストレージ	規格	eMMC
	容量	64GB
	拡張スロット	1 × mSATA(SATA 3.0Gb/s)
映像出力	出力端子	1 × HDMI 1.4a
		1 × D-sub
	最大解像度	HDMI: 1920 x1080 @60Hz
		D-sub: 2560 x1600 @60Hz
有線 LAN	Realtek RTL8111G Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線 LAN (NGEF Key E Type)	Wi-Fi 802.11b/g/n	
	Bluetooth 4.0	
オーディオ	Realtek ALC283 2ch	
インターフェース	1 × HDMI	
	1 × D-sub	
	1 × ギガビット LAN ポート	
	1 × USB 3.0	
	2 × USB 2.0	
	1 × 音声出力とマイクインの 3.5mm コンボジャック	
	1 × 給電用 DC ポート	
冷却方式	ファンレスヒートシンク	
対応温湿度	動作時温度/動作時湿度	0~40°C/ 20%~80% R.H.
	非動作時温度/非動作時湿度	-20~60°C/ not over 90%R.H
AC アダプタ	入力: AC100-240V	
	出力: DC12V/3A	
消費電力	最大消費電力	約 15W
	待機時消費電力	約 3W(S3 待機時)
対応 OS	Windows 8.1 64Bit(UEFI) Windows 7 64bit(mSATA をインストールドライブとした場合のみ利用可能)	
保証	1 年間	
付属品	1 × クイックインストールガイド	

	1×VESA マウント
	1×ネジセット(VESA マウント用)
	1×mSATA 固定用ネジ
	1×AC アダプタ
	1×AC プラグ形状変換コネクタ-A タイプ (日本などの東南アジア地域の 100V コンセントに対応した変換コネクタ)
	1×AC プラグ形状変換コネクタ-C タイプ (主に欧州地域の 200V コンセントに対応した変換コネクタ)
	1×AC プラグ形状変換コネクタ-BF タイプ (一部の東南アジア地域などの 200V コンセントに対応した変換コネクタ)
	1×ドライブ DVD
製品寸法	135mm×83mm×40mm
製品重量	約 445g
パッケージ寸法	270mm×138mm×65mm
パッケージ重量	約 970g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

LIVAX-C0-4G-64G-B

◆発売日

2015 年 1 月下旬

◆店頭予想売価

オープン

◆製品情報

<http://www.links.co.jp/item/liva-x/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2014/12/LIVA-X.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p>読者からのお問い合わせ先: ECS 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p>報道関係のお問い合わせ先: ECS 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 地挽 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
--	--