

報道関係者各位

2015 年 7 月 17 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

Intel X99 Haswell-E 対応 ゲーミング DDR4 メモリ
容量 16GB(4GB × 4 枚)、CL=15-15-15-35、DDR4-3000MHz
色鮮やかに発光する独自の LED イルミネーション
優れた冷却性能を発揮するアルミニウムヒートスプレッダ
妥協のない独自品質基準 AVEXIR IC Sorting Technology
高耐性 10 層 PCB 基板設計、接点を保護するピンプロテクター
AVEXIR Blitz1.1 Series AVD4U30001504G-4BZ1R

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel X99 Haswell-E 対応 ゲーミング DDR4 メモリ、容量 16GB(4GB × 4 枚)、色鮮やかに発光する独自の LED イルミネーションと、アルミニウムヒートスプレッダがシステムを美しくドレスアップ、AVEXIR Blitz1.1 Series AVD4U30001504G-4BZ1R を 2015 年 7 月中旬より、全国の PC パーツ専門店にて順次発売開始いたします。

◆AVD4U30001504G-4BZ1R

AVD4U30001504G-4BZ1R は、PC4-24000(DDR4-3000MHz)規格のデスクトップ用 288Pin、容量 16GB(4GB × 4 枚)の Intel X99 Haswell-E 対応ゲーミング DDR4 メモリです。色鮮やかに発光する独自の LED イルミネーションと、アルミニウムヒートスプレッダがシステムを美しくドレスアップします。独自の品質基準 AVEXIR IC Sorting Technology による徹底した生産管理、ノイズの発生を防ぐ高耐性 10 層 PCB 基板設計、接点を保護するピンプロテクターにより優れた性能、品質、信頼性を確立、AVEXIR のメモリモジュールには安心の永久保証が付帯します。



◆AVD4U30001504G-4BZ1R 製品特徴

・色鮮やかに発光する独自の LED イルミネーション

PCB 基板と一体の高輝度 LED を搭載しています。呼吸する様に強弱を繰り返す特徴的なイルミネーションは、システムを色鮮やかに演出します。

・優れた冷却性能を発揮するアルミニウムヒートスプレッダ

優れた冷却性能を発揮するアルミニウムヒートスプレッダを搭載しています。チップの発熱は 2.4W/m.K の高い熱伝導効率を誇るシリコンを介し、素早くヒートスプレッダに逃がすことで、オーバークロックや高負荷時に安定したパフォーマンスを発揮します。また、極冷 POT 使用時などは必要に応じて取り外すことが可能です。

・妥協のない独自品質基準 AVEXIR IC Sorting Technology

すべてのメモリモジュールは、AVEXIR IC Sorting Technology(AIST)によって生産管理されています。主要マザーボードとの互換チェックをはじめ、独自の品質基準により厳格なテストをクリアした製品のみを出荷しています。一部の製品をテストする抜き取り検査ではなく、出荷されるメモリモジュールを全品検査することで、高い性能、品質、信頼性を誇ります。

・高耐性 10 層 PCB 基板設計

高耐性な 10 層 PCB 基板設計を採用しています。電磁ノイズの影響を受けにくく、過酷な環境下においても信頼性の高いデータ転送を実現します。

・接点を保護するピンプロテクター

メモリモジュールのピン部分には、接点を保護するピンプロテクターを備えています。メモリモジュールをインストールするその瞬間まで、ホコリの付着、酸化腐食などから接点を確実に保護します。

・拡張オーバークロック機能 Intel XMP 2.0 準拠

XMP(Extreme Memory Profile)は、Intel が独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードと組み合わせることで、より簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

・安心の永久保証

AVEXIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は永久保証です。

◆AVD4U30001504G-4BZ1R スペック

型番	AVD4U30001504G-4BZ1R
JAN	0051907027386
規格	PC4-24000(DDR4-3000MHz)
種類	288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM
容量	16GB(4GB × 4 枚)
転送クロック	3000MHz
レイテンシ	15-15-15-35
定格電圧	1.35V

XMP		XMP 2.0
JEDEC		JEDEC 準拠
クアッドチャンネル		対応
LED カラー		レッド
ヒートシンク		アルミニウムヒートスプレッダ
QVL	ASROCK	X99 OC Formula、Fatal1ty X99M Kille
	ASUS	RAMPAGE V EXTREME、X99-DELUXE、X99-PRO、X99-A
	MSI	X99S GAMING 9 ACK、X99S XPOWER AC、X99S MPOWER、X99S GAMING 9 AC、X99S GAMING 7、X99S SLI PLUS
サイズ		W134mm × D8mm × H48mm
重量		約 70g
パッケージサイズ		W97mm × D50mm × H175mm
パッケージ重量		約 420g
保証		永久保証

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

AVD4U30001504G-4BZ1R

◆発売日

2015 年 7 月中旬より順次発売

◆店頭予想売価

オープン価格

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/avd4u30001504g-4bz1r/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/07/AVEXIR-DDR4-Blitz-Series.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp