

報道関係者各位

2015 年 7 月 31 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

Intel 第 6 世代 Core processor「Skylake」対応 DDR4 メモリ
容量 16GB(8GB×2 枚)、CL=15-17-17-35、DDR4-3000MHz
高耐性 8 層 PCB 基板、選別 IC チップ採用
アルマイト処理を施した特殊ヒートスプレッダ搭載
高さ 32mm のロープロファイル設計
CORSAIR Vengeance LPX Series CMK16GX4M2B3000C15

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、高耐性 8 層 PCB 基板設計、選別された IC チップを採用、容量 16GB(8GB×2 枚)、Intel 第 6 世代 Core processor「Skylake」対応 DDR4 メモリ Vengeance LPX Series CMK16GX4M2B3000C15 を 2015 年 8 月上旬より、全国の PC パーツ専門店にて順次発売開始いたします。

◆CMK16GX4M2B3000C15

CMK16GX4M2B3000C15 は、PC4-24000(DDR4-3000MHz)規格のデスクトップ用 288Pin、容量 16GB(8GB×2 枚)の DDR4 メモリです。Intel 第 6 世代 Core processor「Skylake」に対応します。高耐性 8 層 PCB 基板設計と選別された IC チップを採用、アルマイト処理を施した特殊ヒートスプレッダ搭載、高いオーバークロック耐性と優れた冷却性能を発揮します。メモリ高さを 32mm に抑えたロープロファイル設計を採用しています。



◆CMK16GX4M2B3000C15 製品特徴

・高耐性 8 層 PCB 基板設計

高耐性な 8 層 PCB 基板設計を採用しています。外部からの電磁ノイズ影響を受けにくく、過酷な環境下においても信頼性の高いデータ転送を実現します。

・選別された IC チップのみを採用

自社工場において厳密なテストとスクリーニングを実施、厳しい基準をクリアしたものだけを選別したメモリモジュールです。各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストにより高速性と安定、高い信頼性を実現します。

・アルマイト処理を施した特殊ヒートスプレッド搭載

アルマイト処理を施した特殊ヒートスプレッドを搭載しています。高純度アルミニウムは優れた熱放散性能を誇り、IC チップから発生する熱を効果的に放熱させ、オーバークロック時においても優れた安定性とパフォーマンスを発揮します。

・拡張オーバークロック機能 Intel XMP 2.0 準拠

XMP(Extreme Memory Profile)は、Intel が独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードと組み合わせることで、より簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

・安心の永久保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は永久保証です。

◆CMK16GX4M2B3000C15 スペック

型番	CMK16GX4M2B3000C15
JAN	0843591070010
カラー	ブラック
規格	PC4-24000(DDR4-3000MHz)
種類	288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM
容量	16GB(8GB × 2 枚)
転送クロック	3000MHz
レイテンシ	15-17-17-35 ※ロットにより製品の仕様が異なる場合がございます。
定格電圧	1.35V
XMP	XMP2.0
JEDEC	JEDEC 準拠
デュアルチャンネル	対応
ヒートシンク	ロープロファイルヒートスプレッド
Vengeance Airflow	—
サイズ	W135mm × D6mm × H32mm
保証	永久保証

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CMK16GX4M2B3000C15

◆発売日

2015 年 8 月上旬

◆店頭予想売

オープン価格

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/cmk16gx4m2b3000c15/>

◆高解像度(共通)

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/07/CORSAIR-Vengeance-LPX-Series.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp