

報道関係者各位

2016年1月15日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
Celeron® N3050 を搭載した手のひらサイズの小型のベアボーン
Intel® HD Graphics による 4K 高解像度出力
次世代映像圧縮技術 HEVC(H265)ハードウェア再生支援対応
HDMI、D-sub 同時出力によるデュアルモニタに対応
ファンレス設計で完全無音動作を実現
ギガビット LAN、Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0
eMMC 64GB モデル、Intel M.2 120GB モデルの 2 ラインアップ
ECS LIVA X² Barebone

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、eMMC 64GB モデル、Intel M.2 120GB モデルの 2 ラインアップ、Celeron® N3050 を搭載した手のひらサイズの小型のベアボーン、ECS LIVA X² Barebone を 2016 年 1 月 16 日より、全国の家電量販店、PC パーツ専門店にて順次発売いたします。

◆LIVA X² Barebone

LIVA X² Barebone は、Intel® Braswell SoC、Celeron® Processor N3050 を搭載した手のひらサイズの小型ベアボーンです。Intel® HD Graphics により 4K 高解像度出力と次世代映像圧縮技術 HEVC(H265)ハードウェア再生支援に対応しています。ファンレス設計によって完全無音動作します。低電圧 DDR3L 4GB メモリ、有線接続のギガビット LAN、高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 を搭載しています。映像出力端子 HDMI と D-sub を搭載、同時出力によるデュアルモニタに対応。Windows 10/8.1/7 などの OS を入れるだけで簡単にデスクトップ PC を構築可能です。eMMC 64GB とストレージ拡張用 M.2 スロットを備えた「LIVAX2-4/64」、Intel M.2 SSD 120GB を搭載した「LIVAX2-4/120(M2)」の 2 モデルをラインアップ。



LIVAX2-4/64

LIVAX2-4/120(M2)

◆LIVA X² Barebone 製品特徴

・手のひらサイズの小型ベアボーン

本体サイズ 156 x 83 x 51 mm、重量約 560g の手のひらサイズを実現しています。デスクの上はもちろん、液晶モニタのパネル下などにも設置可能です。

・高性能なプロセッサ、Intel® Celeron® Processor N3050 搭載

Intel® Braswell SoC、Celeron® Processor N3050 を搭載しています。高性能、かつ発熱の少ない最新のプロセッサを搭載しています。CPU に統合された内蔵 GPU 機能、「Intel HD Graphics」により、4K 高解像度出力に対応します。

・Intel® HD Graphics による 4K 高解像度出力に対応

Intel® HD Graphics による HDMI 1.4a、最大解像度 3840 × 2160(30Hz)の 4K 高解像度出力に対応しています。フル HD の 4 倍の画素数でモニタ出力可能です。

・次世代映像圧縮技術 HEVC(H265)ハードウェア再生支援対応

次世代映像圧縮技術 HEVC(H265)のハードウェア再生支援に対応しています。最新の規格でフォーマットされた動画コンテンツを滑らかに、ストレスフリーで再生可能です。

・HDMI、D-sub 同時出力、デュアルモニタに対応

HDMI ポート、D-sub ポートを使って 2 つのモニタに映像を出力する、デュアルモニタに対応しています。デスクワークの作業性を飛躍的に高めることができます。

・低電圧 DDR3L 4GB メモリ搭載

低電圧で動作する DDR3L 4GB メモリを搭載しています。定格電圧 1.35V で従来のメモリよりも消費電力が低く、省電力で低発熱なメモリです。

・eMMC 64GB と拡張用 M.2 スロットを備えた「LIVAX2-4/64」

省電力性能に優れた高速 eMMC メモリストレージ 64GB と、拡張用の M.2 2280/2242 スロットを搭載しています。オプションにより SATA 接続に対応した M.2 SSD を増設することで、高速なストレージ環境の構築が可能です。Windows 10 や Windows 8.1 をはじめ、eMMC に対応していない Windows 7 も別途ご利用いただけます。

・Intel M.2 120GB を搭載した「LIVAX2-4/120(M2)」

Intel 社製の M.2 SSD ストレージ 120GB を標準搭載しています。高速なアクセス性能を発揮、ストレスのないストレージ環境を提供します。

※LIVAX2-4/120(M2)モデルは、eMMC ストレージを搭載していません。

・ファンレス設計、完全無音動作を実現

最新の Intel® Braswell SoC により、省電力かつ低発熱なシステムはファンレスヒートシンク設計を採用、完全無音動作を実現しています。

・音声認識アシスタント Cortana 対応

音声認識アシスタント Cortana に対応しています。本体正面に備えられた 2 つのマイクロホンに向かい話しかけることで、日常の操作をサポートするほかにアプリケーションを呼び出すことも可能です。

・ギガビット LAN、Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 搭載

有線接続のギガビット LAN、高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 を搭載しています。

・高速データ通信に対応した USB 3.0 ポート搭載

USB デバイスの接続用に USB 3.0 ポートを 3 つ備えています。そのうち黄色い端子の USB 3.0 ポートは、モバイル機器の高速充電に対応した 2A 出力の EZ Charger 機能を備えています。本体の電源が入っていない状態でもモバイル機器の充電が可能です。

・VESA マウント付属

75mmx75mm、100mmx100mm に対応した VESA マウントを付属しています。VESA 対応モニターへの取り付けや、マウントを利用した壁掛けなどに対応します。

◆LIVA X² Barebone スペック

製品名	LIVA X ² Barebone		
型番	LIVAX2-4/64	LIVAX2-4/120(M2)	
JAN	4580137829317	4580137829324	
OS	-		
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® Processor N3050	
	コア数/スレッド数	2/2	
	ベース動作周波数	1.6 GHz	
	バースト周波数	2.16 GHz	
	L2 キャッシュ	2 MB	
グラフィックス	グラフィックス	Intel® HD Graphics	
	ベース動作周波数	320 MHz	
	バースト周波数	600 MHz	
	実行ユニット	12	
	DirectX	対応	
	OpenGL	対応	
	QSV	対応	
HEVC(H265)	ハードウェア再生支援		
メモリ	規格	DDR3L	
	容量	4GB	
ストレージ	eMMC	64GB	-
	M.2	-	Intel 120GB
	拡張スロット	1 × M.2 2280/2242(SATA)	搭載済みの為、拡張用の M.2 2280/2242(SATA)空きスロットありません。

映像出力	出力端子	1 × HDMI 1.4a 1 × D-sub
	最大解像度	HDMI: 3840 × 2160 @30Hz D-sub: 2056 × 1536 @60Hz
有線 LAN		Realtek RTL8111H Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線 LAN(NGEF Key E Type)		Wi-Fi 802.11ac(433Mbps)
Bluetooth		Bluetooth 4.0
オーディオ		Realtek ALC283 2ch
インターフェース		1 × HDMI 1 × D-sub 1 × ギガビット LAN ポート 2 × USB 3.0 1 × USB 3.0 (EZ Charger) 1 × 音声出力とマイクインの 3.5mm コンボジャック 1 × 給電用 DC ポート
冷却方式		ファンレスヒートシンク
対応温湿度	動作時温度/動作時湿度	0~40°C/ 20%-80% R.H.
	非動作時温度/非動作時湿度	-20~60°C/ not over 90%R.H
AC アダプタ		入力: AC100-240V 出力: DC12V/3A
消費電力	最大消費電力	約 20.96W
	待機時消費電力	約 3.75W
対応 OS		Windows 10 64bit (UEFI) Windows 8.1 64Bit (UEFI) Windows 7 64bit(M.2 をインストールドライブとした場合のみ利用可能) Linux(M.2 をインストールドライブとした場合のみ利用可能)
VESA		対応
保証		1 年
付属品		1 × クイックインストールガイド 1 × VESA マウント 1 × ネジセット(VESA マウント用) 1 × M.2 固定用ネジ 1 × AC アダプタ 1 × AC プラグ形状変換コネクタ-A タイプ(日本などの東南アジア地域の 100V コンセントに対応した変換コネクタ) 1 × AC プラグ形状変換コネクタ-C タイプ(主に欧州地域の 200V コンセントに対応した変換コネクタ) 1 × AC プラグ形状変換コネクタ-BF タイプ(一部の東南アジア地域などの

	200V コンセントに対応した変換コネクタ) 1×ドライバ DVD(Windows 10 用)
Windows 8.1/7 用ドライバ	http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_LIVA_DOWNLOAD.asp?DetailID=1626&LanID=0
本体サイズ	156 x 83 x 51 mm
本体重量	約 560g
パッケージサイズ	258 x 135 x 64 mm
パッケージ重量	約 1100g
注意事項	※LIVAX2-4/120(M2)は eMMC 非搭載、Intel M.2 SSD 120GB 搭載済みの為、拡張用の M.2 2280/2242(SATA)空きスロットありません。※M.2 2280/2242 SSD の交換や増設は本体の分解が伴います。SSD 交換また増設に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

LIVAX2-4/64

LIVAX2-4/120(M2)

◆発売日

2016 年 1 月 16 日より順次発売

◆希望小売価格

LIVAX2-4/64: 30,800 円(税抜)

LIVAX2-4/120(M2): 33,800 円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/liva-x2-barebone/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/01/LIVA-X2-Barebone.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------