

報道関係者各位

2016年8月26日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**2系統 500W 電源ユニット
奥行 140mm のコンパクト設計を採用
ユニバーサル入力に対応
ZALMAN LE Series ZM500-LE**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、奥行 140mm のコンパクト設計を採用、2系統 500W 電源ユニット ZALMAN LE Series ZM500-LE を 2016年9月下旬より、全国の PC パーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

◆ZM500-LE

ZM500-LE は、ATX12V ver2.3 準拠、2系統 500W の電源ユニットです。スリーブベアリング仕様の 120mm 静音ファンを搭載、ErP Lot 6 に対応しています。



◆ZM500-LE 製品特徴

・奥行 140mm のコンパクト設計を採用
奥行 140mm のコンパクト設計を採用しています。Micro-ATX ケースなど、限られたスペースにも無理なく簡単に組み込むことが可能です。

・ユニバーサル入力に対応

ユニバーサル AC 入力(115-230VAC)機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。

◆ZM500-LE スペック

型番	ZM500-LE
JAN	4529327926450
出力	500W
規格	ATX12V v2.3
搭載ファン	120mm ファン
保護回路	過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、ショート回路保護(SCP)、過負荷保護(OPP)
PFC	—
80PLUS	—
保証	1 年
本体サイズ	W150mm × D140mm × H85mm
本体重量	約 1,820g
パッケージサイズ	W241mm × D180mm × H100mm
パッケージ重量	約 1,910g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆ZM500-LE 出力

入力電圧	115-230VAC					
入力周波数帯	47Hz-63Hz					
入力電流	10A-5A					
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5V _{sc}
	18A	15A	20A	20A	0.3A	2.0A
	120W		444W		3.6W	10W
定格出力	500W					

◆ZM500-LE 電源コネクタ数

ATX 24(20+4)ピン電源コネクタ	1
EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源コネクタ	1
PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ	2
SATA 電源コネクタ	6
ペリフェラル電源コネクタ	3
FDD 電源コネクタ	1

◆ZM500-LE ケーブル数

ATX 24(20+4)ピン電源ネイティブケーブル約 50cm	1
EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源ネイティブケーブル約 50cm (1本に1つのCPU補助8ピン電源コネクタ)	1
PCIe 8(6+2)ピン電源ネイティブケーブル約 50cm (1本に2つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ)	1
SATA電源ネイティブケーブル約 45cm (1本に3つのSATA電源コネクタ)	1
SATA電源+周辺機器電源ネイティブケーブル約 40cm (1本に2つのSATA電源コネクタと1つの周辺機器電源コネクタ)	1
SATA電源+周辺機器電源+FDD電源ネイティブケーブル約 40cm (1本に1つのSATA電源コネクタと2つの周辺機器電源コネクタと1つのFDD電源コネクタ)	1

【発売詳細】

◆型番

ZM500-LE

◆発売日

2016年9月下旬

◆希望小売価格

5,074円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/zm500-le/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp