

報道関係者各位

2016年11月10日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

TDP200W 対応 RGB イルミネーション搭載の空冷 CPU クーラー
PWM タイプの 120mm デュアルコンベックスファン搭載
メモリとの干渉を防ぐスリムデザイン
特許を取得した Vortex generator flow テクノロジー
CPU ヒートスプレッダに直接触れるダイレクトタッチ方式を採用
熱伝導効率に優れる 4 本の直径 6mm 銅製ヒートパイプ
優れた熱伝導性と酸化耐性のブラックコーティング塗装
LEPA NEOIllusion LPANL12

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、PWM タイプの 120mm デュアルコンベックスファン搭載、TDP200W 対応 RGB イルミネーション搭載の空冷 CPU クーラー LEPA NEOIllusion LPANL12 を 2016 年 11 月 19 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆LPANL12

LPANL12 は、Intel&AMD CPU ソケットに対応した TDP200W 対応、RGB イルミネーション搭載の空冷 CPU クーラーです。ヒートシンクの側面に備えられた RGB LED が、16 のカラーと発光パターンで色鮮やかなイルミネーションを演出します。PWM タイプの 120mm デュアルコンベックスファン、特許を取得した Vortex generator flow テクノロジー、CPU ヒートスプレッダに直接触れるダイレクトタッチ方式と 4 本の直径 6mm 銅製ヒートパイプにより優れた冷却性能と静音性を発揮します。ヒートパイプと放熱フィンに特殊なブラックコーティングを施すことにより、熱伝導効率と冷却性能を高め、経年劣化による酸化や腐食を防止します。



◆LPANL12 製品特徴

・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応

付属のユニバーサルブラケットを利用することで、最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応します。Intel LGA 2011-V3/2011/1366/1156/1155/1150/775、AMDSocket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・お好みで選べる 16 のカラーと発光パターン

ヒートシンクの側面に RGB LED を搭載しています。付属のリモコンによって 16 のカラーと発光パターンを切り替え可能です。

・PWM タイプの 120mm デュアルコンベックスファン搭載

静圧を高める特殊形状のファンブレード、PWM タイプの 120mm サイズのデュアルコンベックスファンを搭載しています。静音性と冷却性能を兼ね備えたファンは、ヒートシンクに最適なエアフローを供給します。

・メモリとの干渉を防ぐスリムデザイン

メモリとの干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計を採用しています。優れた冷却性能を維持しながら汎用性を高めています。

・特許を取得した Vortex generator flow テクノロジー

全てのフィンに VGF(Vortex generator flow)加工が施されています。ヒートパイプ背面の無風領域に空気を取り込むことで、ヒートシンク内のホットスポットを無くし冷却効果を高めます。

・CPU ヒートスプレッダに直接触れるダイレクトタッチ方式を採用

ベースとフィンを繋ぐパイプ部分は、直径 6mm × 4 本が CPU コアに直接接触するダイレクトタッチ式を採用しています。熱伝導率に優れた銅を CPU と直に接触させることにより強力に冷却します。

・優れた熱伝導性と酸化耐性のブラックコーティング加工

ヒートパイプと放熱フィンには、特殊なブラックコーティング塗装が施されています。熱伝導効率と冷却性能を高め、経年劣化による酸化や腐食を防止します。

◆LPANL12 スペック

型番	LPANL12	
JAN	4710445321627	
材質	アルミニウムヒートシンク、銅製ヒートパイプ	
ヒートパイプ	本数	4 本
	直径	6mm
ファン	サイズ	120mm
	PWM	対応
	コネクタ	4 ピンファン用電源コネクタ
	回転数	600 ~ 1800 RPM 400 ~ 1000 RPM (w / fan adaptor)

	静圧	29.33 ~ 75.41 CFM 16.76 ~ 46.09 CFM (w / fan adaptor)
	音響ノイズ	17 ~ 33 dBA 14 ~ 19 dBA (w / fan adaptor)
	LED	--
対応 CPU ソケット	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA775	Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron
	AMD Socket AMD Socket AM2/AM2+ AM3/AM3+ FM1/FM2/FM2+	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
	保証	1 年
付属品	1 × バックプレート	

	1×スクエアスペーサー 4×ポジションスクリュ 4×スタンドオフ 2×インテル専用マウンティングプレート 2×AMD 専用マウンティングプレート 8×マウンティングプレートスクリュ 4×スプリングスクリュ 4×インシュレータシート 4×LGA2011 専用スクリュ 1×プレッシャーマウンティングプレート 1×サーマルグリス 1×LED コントローラ 1×ファンアダプタ 1×電源変換アダプタ
本体サイズ	126(L) x 40(W) x 161.7(H) mm
本体重量	約 645 g (w / fan)
パッケージサイズ	177(L) x 224(W) x 130(H) mm
パッケージ重量	約 1350 g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

LPANL12

◆発売日

2016年11月19日

◆希望小売価格

7,980 円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/lpanl12/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/LPANL12.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
---	---