

報道関係者各位

2017年6月26日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**CORSAIR Link 完全互換のシステム統合管理ツール  
専用ソフトから各デバイスのモニタリングと制御が可能  
水冷一体型ユニット、電源ユニット、メモリ、ケースファン等に対応  
直感的に操作可能な専用ソフトウェア「Corsair Link software」  
CORSAIR Commander PRO**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、専用ソフトから各デバイスのモニタリングと制御が可能、CORSAIR Link 完全互換のシステム統合管理ツール、CORSAIR Commander PRO を2017年7月1日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

## ◆Commander PRO

Commander PROは、接続されたファンや温度センサーをモニタリング、制御するシステム統合管理ツールです。メインユニットである Commander PRO へケースファンやサーマルセンサーを接続して、専用ソフトウェア「Corsair Link software」からモニタリング、ファン回転数や LED ライティングの制御が可能です。「Corsair Link」に対応した水冷一体型ユニット、電源ユニット、メモリ、ケースファン等の接続に対応、より高度なシステム管理を実現可能です。



## ◆Commander PRO 製品特徴

### •Commander PRO

Commander PRO は、各センサーやデバイスを接続するためのメインユニットです。2つの RGB LED hub cables 接続端子、4つの Thermal sensors 接続端子、6つの 3pin/4pin ファン接続端子、2つの内部 USB 2.0 ピンヘッダー接続端子を備えています。メインユニット本体は SATA 電源コネクタより給電し、USB ピンヘッダーから制御します。

### •RGB LED hub cables

RGB LED hub cables は、Commander PRO と「Lighting Node PRO」のメインユニットまたは、RGB LED ストリップ用の延長ケーブルです。「Lighting Node PRO」を使用することで、最大 12 個の SP RGB ファン、HD RGB ファンの接続、または最大 8 本の RGB LED ストリップ制御が可能になります。

※「Lighting Node PRO」はオプションです

※RGB LED ストリップは「Lighting Node PRO」に同梱されています

### •thermalsensor

thermalsensor は、フィルム状の温度センサーです。ヒートシンク、ラジエータ、メモリなど任意の箇所の温度測定が可能です。

### •Fan extension cables

Fan extension cables は、3pin または 4pin 仕様のケースファン延長用ケーブルです。「Corsair Link software」を使用することで最大で 6 基のファンをモニタリング、任意の回転数に制御可能です。

## ◆Commander PRO スペック

製品名	Commander PRO			
型番	CL-9011110-WW			
JAN	0843591094344			
キット内容	名称	解説		
	Commander PRO		付属数 × 1 • Commander PRO のメインユニット • SATA 電源コネクタより電源取得	
		ポート	2 × RGB LED hub cables 接続端子 4 × Thermal sensors 接続端子 6 × 3pin/4pin ファン接続端子 2 × 内部 USB 2.0 ピン接続端子	
		サイズ	133mm x 69mm x 15.5mm	
		ケーブル長さ	1 × USB ピンヘッダー接続ケーブル: 約 440mm 1 × 給電用 SATA 電源コネクタケーブル: 約 465mm	

	RGB LED hub cables	付属数 × 2 ・RGB LED ストリップ延長用ケーブル ※RGB ストリップはオプションパーツのため付属していません。
		ケーブル長さ   約 485mm
	Thermal sensors	付属数 × 4 ・フィルム状の温度センサー
		ケーブル長さ   約 610mm
Fan extension cables	付属数 × 4 ・ファン延長用ケーブル ・3pin または 4pin 接続に対応	
	ケーブル長さ   約 300mm	
2 × Mounting tape 1 × Installation guide		
対応製品	水冷一体型ユニット	<a href="#">H115i</a>
		<a href="#">H110i</a>
		<a href="#">H100i V2</a>
		<a href="#">H80i V2</a>
<a href="#">H110i GTX</a>		
<a href="#">H100i GTX</a>		
<a href="#">H110i GT</a>		
<a href="#">H80i GT</a>		
ケースファン		<a href="#">H100i</a>
		<a href="#">H80i</a>
メモリ		<a href="#">SP120 RGB</a>
電源ユニット		<a href="#">HD120 RGB</a>
		<a href="#">HD140 RGB</a>
		<a href="#">VENGEANCE RGB Series</a>
		<a href="#">AX1500i</a>
		<a href="#">AX1200i</a>
		<a href="#">AX860i</a>
		<a href="#">HX1200i</a>
		<a href="#">HX1000i</a>
		<a href="#">HX850i</a>
		<a href="#">HX750i</a>
<a href="#">RM1000i</a>		
<a href="#">RM850i</a>		
<a href="#">RM750i</a>		
<a href="#">RM650i</a>		
対応 OS	Windows 10/8/7	

保証	2年
パッケージサイズ	236mm × 82mm × 56mm
パッケージ重量	約 287g
ドライバーダウンロードページ	<a href="http://www.corsair.com/en-us/downloads">http://www.corsair.com/en-us/downloads</a>

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

CL-9011110-WW

### ◆発売日

2017年7月1日

### ◆希望小売価格

オープン

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/commander-pro/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/06/Commander-PRO.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
 広報担当 阪口  
 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)