

報道関係者各位

2017年12月8日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

優れた拡張性を備えた ATX 対応ミドルタワーPC ケース  
システムを美しくドレスアップする強化ガラス採用モデル  
静音 120mm ファン 2 基標準搭載  
360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応  
最大 390mm を確保した拡張カードスペース  
グラフィックスカードのたわみを防止する VGA ホルダー  
高さ 165mm までのハイハイ CPU クーラーに対応  
メンテナンス性に優れる 3 つのフィルタ  
Antec Performance One Series P110 Luce

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、システムを美しくドレスアップする強化ガラス採用モデル、優れた拡張性を備えた ATX 対応ミドルタワーPC ケース、Antec Performance One Series P110 Luce を 2017 年 12 月 9 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

## ◆P110 Luce

P110 Luce は、優れた拡張性を備えた ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。システムを美しくドレスアップする強化ガラス採用、最大で 6 基のファンと 360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応しています。最大 390mm を確保した拡張カードスペース、グラフィックスカードのたわみを防止する VGA ホルダーを備え、高さ 165mm までのハイハイ CPU クーラーに対応します。ケーストップ、フロント、ボトムにフィルタを搭載することで、優れたメンテナンス性を発揮、システムビルドに十分な拡張性を備え、満足度の高いシステムカスタマイズを実現します。



## ◆P110 Luce 製品特徴

### ・システムを美しくドレスアップする強化ガラス採用モデル

P110 Luce は、システムを美しくドレスアップする強化ガラス採用モデルです。左側面のサイドパネルは全面強化ガラスとすることで、ビルドされたコンポーネントをより美しく魅せ、満足度の高いシステムカスタマイズが可能です。

### ・イルミネーション LED 搭載

フロントパネル上部のロゴ部分にはイルミネーション LED を搭載しています。ケーストップの LED スイッチにより LED カラーの変更、お好みの発光パターンをお選びいただけます。また、LED テープ用の 4 ピンコネクタを内部に備え、オプションにより LED ストリップの増設が可能です。

### ・360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応

ケースのフロント部分は 2 つの 140mm ファン、または 3 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 360mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

### ・最大 390mm を確保した拡張カードスペース

約 390mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

### ・グラフィックスカードのたわみを防止する VGA ホルダー

位置調整が可能な VGA ホルダーを備えています。大型グラフィックスカード搭載時に、グラフィックスカードの自重によるたわみを防止、マザーボードの PCI Express スロットへの負荷を軽減します。

### ・グラフィックスカードの垂直マウント対応

グラフィックスカードの垂直マウントに対応しています。システム内部を思いのままにドレスアップすることができます。※垂直マウント時は別途ライザーケーブルが必要です

### ・最大で 4 つのストレージが搭載できる 3.5 インチシャドウベイ

電源ユニットカバーの上部には 2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。側面と上部のマウント穴を利用することで、最大で 4 つのストレージをマウントすることができます。3.5 インチシャドウベイはドライブケージごと取り外しができ、システム構成に合わせてケース内部を自在にレイアウト可能です。

### ・ドライブレール仕様の 3.5 インチシャドウベイ

電源ユニットカバーの裏側には、ドライブレール仕様の 2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載することができます。3.5 インチシャドウベイはドライブケージごと取り外しができ、システム構成に合わせてケース内部を自在にレイアウト可能です。

### ・2.5 インチストレージデバイスに対応

2 つのストレージに対応する 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。2.5 インチ専用シャドウベイはマウントごと取り外すことができます。

### ・大型の CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着することができます。

### ・独自のケーブルマネジメントと約 30mm の裏配線スペース

VGA ホルダーの裏側は独自のケーブルマネジメントスペースを備え、裏配線スペースは全体で約 30mm を確保しています。必要ケーブル数が増えるストレージ増設やマルチグラフィックス環境においても、簡単にシステムの構築が可能です。

### ・メンテナンス性に優れる 3 つのフィルタ

ケーストップ×1、フロント×1、ボトム×1 のフィルタを備えています。ケーストップのフィルタ部分はマグネットを採用することで簡単に取り付け、取り外しが可能です。また、マグネットフィルタは丸ごと洗うことができ、メンテナンス性にも優れています。

### ・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0×2、VR ヘッドマウントの接続に最適な HDMI ポート、Audio in/out を備えています。

## ◆P110 Luce スペック

型番	P110 Luce	
JAN	0761345116114	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	---	
3.5/2.5 インチシャドウベイ	6 (2.5 インチは最大 4)	
2.5 インチ専用シャドウベイ	2	
拡張スロット	8+2 (ライザースロット)	
拡張カードスペース	最大 390mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 165mm	
対応ラジエータ サイズ	フロント	360mm / 280mm / 240mm / 120mm
	トップ	280mm / 240mm / 120mm
	リア	120mm
搭載電源	---	
対応電源	200mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	フロント	1 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2 × 140mm ファン / 3 × 120mm ファン
	トップ	2 × 140mm ファン / 2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート	2 × USB 3.0 1 × HDMI 1 × Audio in/out	
イルミネーショ	フロントパネル	RGB LED (ペリフェラル 4 ピンコネクタ)

ン	電源ユニットカバー	ホワイト LED (ペリフェラル 4 ピンコネクタ)
	LED テープ増設用	2 × RGB CONTROL (LED テープ用 4 ピンコネクタ)
保証期間		2 年
付属品		1 × ケーストップ用マグネットフィルタ 1 × ネジセット 1 × 取扱説明書
本体サイズ		W230mm × D489mm × H518mm
本体重量		約 11.7kg
パッケージサイズ		W330mm × D565mm × H595mm
パッケージ重量		約 13.6kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

P110 Luce

### ◆発売日

2017 年 12 月 9 日

### ◆希望小売価格

14,480 円(税込)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/p110-luce/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/12/P110-Luce.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)