

報道関係者各位

2017年12月25日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**80PLUS GOLD 認証取得 1250W マイニング向け電源ユニット
1 系統 104A の+12V 出力でマルチグラフィックス運用に対応
12 個の PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ搭載
2400rpm 固定 140mm ダブルボールベアリングファン搭載
柔らかく取り回しが簡単なフラットモジュラーケーブル
Segotep GP1350-FM Gold**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、1 系統 104A の +12V 出力でマルチグラフィックス運用に対応、80PLUS GOLD 認証取得 1250W マイニング向け電源ユニット Segotep GP1350-FM Gold を 2018 年 1 月 13 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆GP1350-FM Gold

GP1350-FM Gold は、80PLUS GOLD 認証取得 1250W 出力のマイニング向け電源ユニットです。1 系統 104A の+12V 出力と 12 個の PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ搭載することで、マルチグラフィックス運用に対応します。マイニングシステムにおいて、電源ユニットがもつ出力上限(定格出力 1250W、ピーク時出力 1350W)で連続運用することを前提に設計され、140mm の大口径ファンは 2400rpm の回転数固定で、高負荷、連続稼働時における電源ユニットの発熱を抑制し、マイニングシステムに安定した電力を供給します。



◆GP1350-FM Gold 製品特徴

・80PLUS GOLD 認証取得

80PLUS GOLD 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。GOLD は、電源の負荷率が 20%のとき変換効率が 87%以上、負荷率が 50%のとき変換効率が 90%以上、負荷率が 100%のとき変換効率が 87%以上の効率を持つ電源のみ取得できます。

・2400rpm 固定 140mm ダブルボールベアリングファン搭載

2400rpm に回転数を固定された、140mm ダブルボールベアリングファンを搭載しています。システム起動時から最高回転数で冷却し続けることにより、電源ユニットの熱を素早く冷却、安定した電力を供給します。

・ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用

ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用しています。システム構成に応じた電源ケーブルのみ選択することができます。

・アクティブ PFC&ユニバーサル入力に対応

力率改善回路アクティブ PFC は、入力電圧の波形を調整し電源の力率を改善します。提供される電力が損失されることなく、効率的に利用できます。またユニバーサル AC 入力(100-240VAC)機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。

◆GP1350-FM Gold スペック

| | |
|----------|-------------------------------|
| 型番 | GP1350-FM Gold |
| JAN | 6959371301275 |
| 出力 | 1250W |
| 規格 | ATX 12V v2.31 / EPS 12V v2.93 |
| 搭載ファン | 140mm |
| ファン制御 | 2500rpm (回転数固定) |
| 保護回路 | OVP / OCP / OPP / SCP / UVP |
| PFC | アクティブ PFC |
| 80PLS | GOLD |
| 保証 | 1 年 |
| 本体サイズ | W150mm × D180mm × H86mm |
| 本体重量 | 約 2kg |
| パッケージサイズ | W242mm × D113mm × H225mm |
| パッケージ重量 | 約 3.6kg |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆GP1350-FM Gold 出力

| | | | | | |
|--------|----------------------|-----|-------|------|-------|
| 入力電圧 | 100-240VAC | | | | |
| 入力周波数帯 | 47Hz-63Hz | | | | |
| 入力電流 | 16A-10A | | | | |
| DC 出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| | 16A | 15A | 104A | 0.3A | 2.5A |
| | 103W | | 1248W | 3.6W | 12.5W |
| 定格出力 | 1250W (ピーク時出力 1350W) | | | | |

◆GP1350-FM Gold 電源コネクタ数

| | |
|---------------------------|----|
| ATX 24(20+4)ピン電源コネクタ | 1 |
| EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源コネクタ | 1 |
| PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ | 12 |
| SATA 電源コネクタ | 8 |
| ペリフェラル電源コネクタ | 6 |
| FDD 電源コネクタ | -- |

◆GP1350-FM Gold モジュラーケーブル数

| | |
|---|---|
| ATX 24(20+4)ピン電源モジュラーケーブル約 500mm | 1 |
| EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源モジュラーケーブル約 600mm (1本に1つのCPU補助8ピン電源コネクタ) | 1 |
| PCIe 8(6+2)ピン電源 モジュラーケーブル約 500mm (1本に2つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ) | 6 |
| SATA 電源 モジュラーケーブル約 600mm (1本に2つのSATA電源コネクタ) | 4 |
| ペリフェラル電源モジュラーケーブル約 600mm (1本に2つのペリフェラル電源コネクタ) | 3 |

【発売詳細】

◆型番

GP1350-FM Gold

◆発売日

2018年1月13日

◆希望小売価格

23,800円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/gp1350-fm-gold/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/12/GP1350-FM-Gold.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp