

報道関係者各位

2018年5月21日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

一眼レフカメラ対応、ハンドヘルドジンバル 3 軸スタビライザー
0.3kg から最大 3.2kg のペイロードに対応
デュアルハンドヘルドに対応するハンドルバー付属
専用アプリ MOZA Assistant App による多彩な制御
すばやく切り替え可能な 4 つのフォローモード
独自のミミックモーションコントロール機能
最大 12 時間駆動を実現した大容量バッテリー
Manfrotto と Arca Swiss 互換のクイックリリースシステム採用
技術基準、電気用品技術基準適
MOZA Air

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、フルサイズ一眼レフカメラと最大 3.2kg のペイロードに対応、ハンドヘルドジンバル 3 軸スタビライザー、MOZA Air を 2018 年 5 月 26 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆MOZA Air

MOZA Air は、フルサイズ一眼レフカメラに対応したハンドヘルドジンバル 3 軸スタビライザーです。0.3kg から最大 3.2kg のペイロードに対応、ミラーレス一眼カメラからプロユースのフルサイズ一眼レフカメラまで搭載することができます。デュアルハンドヘルドに対応するハンドルバーを付属、専用アプリ MOZA Assistant App を使うことで、搭載したカメラのバランスを自動調整し、ジンバルのリモートやフォロー制御はもちろん、高精度なモーションタイムラプス撮影も可能です。最大 12 時間の連続駆動を実現する大容量バッテリーで、長時間の撮影が可能となり映像プロダクションのニーズにも応えます。



◆MOZA Air 製品特徴

・0.3kg から最大 3.2kg のペイロードに対応

MOZA Air は、0.3kg～最大 3.2kg のペイロードに対応しています。ミラーレス一眼カメラから、プロユースのフルサイズ一眼レフカメラまで搭載することができます。※交換レンズを使用する場合はレンズ長さ 70mm まで対応

・デュアルハンドヘルドに対応するハンドルバー付属

デュアルハンドヘルドに対応するハンドルバーと、サイドハンドルを付属しています。大型の一眼レフカメラをしっかりとマウントすることができ、イメージ通りのカメラワークを可能にします。また、1/4 インチのユニファインねじ規格を採用しており、ハンドル末端部分に多彩なアクセサリーのマウントが可能です。

・可動領域 360 度の無限回転を実現したブラシレスモーター

ヨー軸、チルト軸、ロール軸に採用されている高性能ブラシレスモーターは、360 度の無限回転が可能です。可動領域に制限されない自由でダイナミックな撮影を実現します。

・航空機グレードのアルミニウム合金フレームを採用

ジンバルの主要部分には、軽量で剛性の高い航空機グレードのアルミニウム合金を採用しています。最大 3.2kg のペイロードに対応する剛性を兼ね備え、大切な撮影機材をしっかりと支えます。

・搭載カメラのバランスを自動調整する独自のアルゴリズム

MOZA のために独自開発された「Deep Red」スタビリティアルゴリズムによる自動調整機能を搭載しています。搭載されたカメラのバランスを自動計算してスタビライザーの出力を最適化、姿勢制御時に発生するモーターの微振動やノイズを抑制します。

・専用アプリ MOZA Assistant App による多彩な制御

iOS や Android に対応する専用アプリ、MOZA Assistant App を使えば、ジンバルのリモートコントロールやフォロー制御の切り替えはもちろん、高精度なタイムラプス撮影も可能になります。

・すばやく切り替え可能な 4 つのフォローモード

シーンに合わせて 4 つの撮影モードを備えています。①ヨー軸フォローモード、②チルト+ヨー軸フォローモード、③全ロックモード、④ロール軸フォローモード、それぞれのモードはハンドグリップに備えられたジョイスティックのクリック回数(①回、②回、③回、④回)で順次切り替えることができます。

・独自のミミックモーションコントロール機能

オプションアクセサリ「MOZA Wireless Thumb Controller」は、コントローラと MOZA Air をペアリングすることで、コントローラの動きに合わせて追従する独自のミミックモーションコントロールが可能です。離れた場所から自在にジンバルを制御することができます。

・最大 12 時間駆動を実現した大容量バッテリー

ICR 26350 タイプ、2000mAh のリチウムイオンバッテリーを 3 個使用します。合計で 6000mAh の大容量を実現することで、最大 12 時間の連続駆動を実現し、アウトドア、イベント、ロケ、映像プロダクションまであらゆる撮影シーンをサポートします。

・Manfrotto と Arca Swiss 互換のクイックリリースシステム採用

Manfrotto 501PL と ARCA SWISS 互換のクイックリリースシステムを採用しています。互換性のある三脚からクイックシューを取り外さず、そのまま MOZA Air にマウントすることができます。時間が勝負となる撮影シーンにおいて素早いセットアップをサポートします。

・高精度なモーションタイムラプス機能搭載

専用アプリ MOZA Assistant App のモーションタイムラプスは、パスを描くように精密なジンバルの動きを制御し、対応するカメラでのシャッタースピード、シャッターインターバル設定が可能です。街並み、植物や木々、天体の動きを思いのままに撮影することができます。

◆MOZA Air スペック

型番	MOZA Air	
JAN	7291045689791	
ペイロード	0.3kg～3.2kg	
搭載可能カメラ例	Sony: A7RII / A7R / A7SII / A7S / A6300 / A6000 / A99 Panasonic: Lumix GH5 / GH4 / GH3 Canon: Rebel T6i / 5D Mark IV / 5D Mark III / 5D Mark II / 6D / 60D / 7D / 70D Nikon: D800 Blackmagic Design: BMPCC / BMCC Fujifilm: X-T2 / X-T20 / X-Pro2 Leica: M10	
軸制御範囲	ヨー軸: ±360° (連続) チルト軸: ±360° (連続) ロール軸: ±360° (連続)	
角振動範囲	0.02°	
フォローモード	ヨー軸フォローモード	ヨー軸のみ追従し、チルト軸とロール軸が固定される
	チルト+ヨー軸フォローモード	チルト軸とヨー軸が追従し、ロール軸が固定される
	全ロックモード	すべての軸が固定される
	ロール軸フォローモード	ロールとヨー軸が追従しチルト軸が固定される
	チルト軸フォローモード	チルト軸のみ追従し、ヨー軸とロール軸が固定される ※MOZA Wireless Thumb Controller でのみ設定可能
無線	Wi-Fi	2.4GHz (通信範囲約 50m)
	Bluetooth	Bluetooth 4.0 (通信範囲約 5m)
インターフェース	USB	入力: Micro USB
		出力: Mini USB (10PIN)
バッテリー	タイプ	26350
	容量	2000mAh (3.7V) × 3
	連続駆動時間	約 8 時間、最大 12 時間
	動作環境温度	0～40℃
アプリケーション	デスクトップ版	http://www.gudsen.com/moza-air-downloads.html
	iOS 版	https://itunes.apple.com/us/app/moza/id1241156985?mt=8
	Android 版	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gudsen.moza

動作環境温度	-5°C~55°C
取得認証	技術基準適合(TELEC)、電気用品技術基準適合(PSE)
保証	1年
付属品	1×MOZA Air ジンバル 1×ハンドグリップ 3×26350 バッテリー 1×バッテリーチャージャー 1×レンズサポート 1×レンズサポートスクリュー 1×ハンドルバー 2×サイドハンドル 1×クイックリリースコンバーター 1×ツールバッグ 3×コントロールケーブル (SONY/Canon/Panasonic) 1×Micro USB ケーブル 1×ユーザーマニュアル
本体サイズ	90 × 80 × 294 mm (ハンドルバー及びサイドハンドルを含まない)
本体重量	約 1.7kg (ハンドルバー及びサイドハンドルを含まない)
パッケージサイズ	415 × 147 × 340 mm
パッケージ重量	約 4.6kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

MOZA Air

◆発売日

2018年5月26日

◆希望小売価格

79,800円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/moza-air/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/05/MOZA-Air.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp