

報道関係者各位

2018 年 6 月 27 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

16GB(8GB × 2) 3200MHz DDR4 RGB DRAM
288pin (PC4-25600) CL=16-18-18-36 1.35V
ダイナミックマルチゾーン RGB ライティング搭載
インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応
選別された最高水準の IC とカスタム PCB 設計
冷却性能を高めたアルマイトヒートスプレッダ搭載
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO CMW16GX4M2C3200C16

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、10 個の RGB に個別のアドレス機能を備えた、ダイナミックマルチゾーン RGB ライティングを搭載、PC4-25600 (DDR4 3200MHz)規格のデスクトップ用 288Pin、16GB(8GB × 2) 3200MHz DDR4 RGB DRAM、CORSAIR VENGEANCE RGB PRO CMW16GX4M2C3200C16 を 2018 年 6 月下旬より、全国の家電量販店や専門店で発売いたします。

◆CMW16GX4M2C3200C16

CMW16GX4M2C3200C16 は、PC4-25600 (DDR4 3200MHz)規格のデスクトップ用 288Pin、16GB(8GB × 2) 3200MHz DDR4 RGB DRAM です。10 個の RGB に個別のアドレス機能を備えた、ダイナミックマルチゾーン RGB ライティングを搭載、CORSAIR iCUE によりダイナミックな RGB イルミネーション制御のほか、互換性のある CORSAIR ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現、選別された最高水準の IC とカスタム PCB 設計、冷却性能を高めたアルマイトヒートスプレッダを搭載することで、圧倒的なオーバークロック性能を発揮します。



◆CMW16GX4M2C3200C16 製品特徴

・ダイナミックマルチゾーン RGB ライティング搭載

10 個の RGB に個別のアドレス機能を備えた、ダイナミックマルチゾーン RGB ライティングを搭載しています。先進のインテリジェントコントロールシステム、iCUEによって、ダイナミックなRGB イルミネーション制御のほか、互換性のある CORSAIR ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現します。

[CORSAIR iCUE](#)

・選別された最高水準の IC とカスタム PCB 設計

厳密なテストとスクリーニングを実施、厳しい基準をクリアしたものだけを選別、各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストにより高速性と安定、高い信頼性を実現します。Intel® および AMD の最新 DDR4 マザーボードのピーク時パフォーマンス向けに最適化、圧倒的なオーバークロック耐性を実現します。

・冷却性能を高めたアルマイトヒートスプレッド搭載

アルマイト処理を施した特殊ヒートスプレッドを搭載しています。高純度アルミニウムは優れた熱放散性能を誇り、IC チップから発生する熱を効果的に放熱させ、オーバークロック時においても優れた安定性とパフォーマンスを発揮します。

・外部電源、制御用配線を必要としない完全ワイヤレス設計

RGB イルミネーションと、その制御は外部からの電源供給や制御用の配線を必要とせず、メモリスロットに搭載するだけで完全なワイヤレス環境で動作を実現します。

・システムのパフォーマンスを引き出す インテル® XMP 2.0 サポート

SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう、インテル® エクストリーム・メモリー・プロファイル（インテル® XMP）に準拠しています。XMP 対応マザーボードと組み合わせることで、より簡単に安定したオーバークロックが可能でシステムのパフォーマンスを引き出すことができます。

◆CMW16GX4M2C3200C16 スペック

型番	CMW16GX4M2C3200C16	CMW16GX4M2C3200C16W
JAN	0843591075381	0843591078719
カラー	ブラック	ホワイト
規格	PC4-25600 (DDR4 3200MHz)	
種類	288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM	
容量	16GB(8GB × 2)	
転送クロック	3200MHz	
レイテンシ	16-18-18-36	
定格電圧	1.35V	
XMP	Intel XMP 2.0	

JEDEC	JEDEC 準拠
ヒートシンク	Anodized Aluminum
Vengeance Airflow	—
本体サイズ	138.3mm x 7.5mm x 51mm (L x W x H)
本体重量	約 124g
パッケージサイズ	161.5mm x 11.5mm x 131.5mm (L x W x H)
パッケージ重量	約 149g
保証	永久保証

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CMW16GX4M2C3200C16

CMW16GX4M2C3200C16W

◆発売日

2018 年 6 月下旬より順次発売

◆希望小売価格

オープン価格

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/cmw16gx4m2c3200c16/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/06/VENGEANCE-RGB-PRO.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
---	---