

報道関係者各位

2018年10月12日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**Intel® Gemini Lake 搭載 超小型デスクトップパソコン**  
**Windows 10 Home プリインストール**  
**4GB メインメモリ、32GB eMMC ストレージ標準搭載**  
**最大 128GB に対応する microSD カードスロット**  
**4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 ポート**  
**USB 3.1 Gen.1 × 1、USB 2.0 × 1**  
**Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2**  
**有線ギガビット LAN ポート × 1**  
**ECS LIVA Q2**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Windows 10 Home プリインストール、Intel® Gemini Lake 搭載 最大 128GB に対応する microSD カードスロットを備えた超小型デスクトップパソコン、ECS LIVA Q2 を 2018 年 10 月 27 日より、全国の家電量販店や専門店にて順次発売いたします。

## ◆LIVA Q2

LIVA Q2 は、Intel® Gemini Lake を搭載、Windows 10 Home をプリインストールした超小型の省電力デスクトップパソコンです。4GB メインメモリ、32GB eMMC ストレージ標準搭載、最大 128GB に対応する microSD カードスロットを備えています。4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 ポート、高速無線 LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2 と、有線ギガビット LAN ポートを備え、一般的なデスクトップパソコンの用途に留まらず、オフィスや各種アプライアンス用途に最適なソリューションを提案します。



## ◆LIVA Q2 製品特徴

### ・Windows 10 Home プリインストール

Windows 10 Home 64bit OS がプリインストールされています。今までの Windows の良さに、魅力的な新機能を組み合わせることでより使いやすく快適な操作性を実現、最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。

### ・LPDDR4 4GB メインメモリ、32GB eMMC ストレージ標準搭載

メインメモリに LPDDR4 4GB を標準搭載、ストレージには 32GB の eMMC を採用、SoC ならではの省スペース、省電力なシステムをご提案します。

### ・最大 128GB に対応する microSD カードスロット

最大 128GB に対応する microSD カードスロットを備えています。用途や目的に合わせて自在にストレージを拡張することができます。

### ・4K/60fps 映像出力に対応する HDMI 2.0 ポート

4K/60fps の出力に対応する、HDMI 2.0 ポートを搭載しています。フル HD の 4 倍となる高解像度を 60fps(秒間フレームレート)で出力することで、滑らかで自然な映像として出力することが可能です。

### ・Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2、有線 LAN ポート搭載

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2 はもちろん、有線接続のギガビット LAN ポートを搭載しています。目的や用途に合わせてネットワーク環境をお選びいただけます。

## ◆LIVA Q2 スペック

| 型番      | LIVAQ2-4/32-W10(N4000) | LIVAQ2-4/32-W10(N4100)  | LIVAQ2-4/32-W10(N5000) |                              |
|---------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| JAN     | 4580137829485          | 4580137829492           | 4580137829508          |                              |
| OS      | Windows 10 Home 64bit  |                         |                        |                              |
| プロセッサ   | プロセッサ                  | Intel® Celeron® N4000   | Intel® Celeron® N4100  | Intel® Pentium® Silver N5000 |
|         | コア数/スレッド数              | 2/2                     | 4/4                    |                              |
|         | ベース動作周波数               | 1.10GHz                 |                        |                              |
|         | ブースト動作周波数              | 2.60GHz                 | 2.40GHz                | 2.70GHz                      |
|         | キャッシュ                  | 4MB                     |                        |                              |
| グラフィックス | グラフィックス                | Intel® UHD Graphics 600 |                        | Intel® UHD Graphics 605      |
|         | ベース動作周波数               | 200MHz                  |                        |                              |
|         | ブースト動作周波数              | 650MHz                  | 700MHz                 | 750MHz                       |
|         | DirectX                | 対応                      |                        |                              |
|         | OpenGL                 | 対応                      |                        |                              |

|           |                   |   |
|-----------|-------------------|---|
| メモリ       | 規格                | LPDDR4 最大 4GB   |
|           | 容量                | 4GB   |
|           | 空きスロット            | —   |
| 内蔵ストレージ   | 規格                | eMMC  |
|           | 容量                | 32GB  |
| 拡張ストレージ   | 規格                | Micro SD 最大 128GB   |
|           | 空きスロット            | 1   |
| 映像出力      |                   | 1 × HDMI 2.0  |
| 有線 LAN    |                   | 1 × Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)  |
| 無線 LAN    |                   | Wi-Fi 802.11ac(Intel コンボカード)  |
| Bluetooth |                   | Bluetooth 4.1(Intel コンボカード)   |
| インターフェース  |                   | 1 × HDMI 2.0<br>1 × USB 3.1 Gen.1<br>1 × USB 2.0<br>1 × Micro SD<br>1 × 有線ギガビット LAN ポート<br>1 × 給電用 DC ポート |
| 冷却方式      |                   | ファンシンク  |
| 対応温湿度     | 動作時温度/<br>動作時湿度   | 0~40°C/ 20%~80% R.H.  |
|           | 非動作時温度/<br>非動作時湿度 | -20~60°C/ not over 90%R.H   |
| ACアダプタ    |                   | 入力: AC100-240V<br>出力: DC12V/2A (24W)  |
| VESA      |                   | 対応  |
| ケンジントンロック |                   | 対応  |
| 保証        |                   | 1 年   |
| 付属品       |                   | 1 × AC アダプタ<br>1 × VESA マウント<br>6 × VESA 用スクリュー<br>1 × クイックガイド  |
| 本体サイズ     |                   | 70x70x33.4mm  |
| 本体重量      |                   | 約 260g  |
| パッケージサイズ  |                   | 133x130x96mm  |
| パッケージ重量   |                   | 約 665g  |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

LIVAQ2-4/32-W10(N4000)

LIVAQ2-4/32-W10(N4100)

LIVAQ2-4/32-W10(N5000)

### ◆発売日

LIVAQ2-4/32-W10(N4000): 11月3日発売

LIVAQ2-4/32-W10(N4100): 11月3日発売

LIVAQ2-4/32-W10(N5000): 10月27日発売

### ◆希望小売価格

オープン価格

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/liva-q2/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/LIVA-Q2.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)