

2008 年 7 月

お客様各位

シーティーシー・エスピー株式会社

24ポート GigabitWebSmartスイッチ販売開始のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度弊社取り扱いの Accton 社製の Edge-Core シリーズに ES4324 ギガビット 24 ポート対応 WebSmart スイッチが加わりましたことをご案内いたします。他の Edge-Core シリーズと同様、製品保証は 5 年間先出しセンドバックサービスとなっており、製品価格はもとより、ランニングコストの上昇も抑えることが可能です。この際、是非ご検討下さいますようお願い申し上げます。

ES4324 24 ポート Gigabit WebSmart スイッチ (推奨小売価格 ¥64,500)

24 ポートギガビット搭載！

5年間長期保証（先だしセンドバック）



オプションオンサイト保守（8h/平日通常 ¥27,600、24h/365 拡張 ¥41,400）

■ 製品の特徴

1.1 インタフェース

20 ポート 10/100/1000Base-T + 4 ポート ギガビットコンボ (RJ45/SFP)

1.2 VLAN 機能

IEEE802.1Q もしくはポートベース VLAN (最大 255)

1.3 リンクアグリゲーション

IEEE802.3ad with LACP もしくは Static Trunk (最大 8 トランク)

1.4 スパニングツリー

障害時間を短縮する IEEE802.1w 準拠 の Rapid スパニングツリーに対応

1.5 機器設定および管理

Web ユーザインタフェースによる設定 SNMP v1 対応

1.6 物理寸法および重量

高さ 44mm x 幅 440mm x 奥行 171mm 2.0kg

■ ES4324 スペック一覧

仕様	ES4324
標準装備ポート数	
10/100/1000Base-T	20
コンポポート	4(RJ-45/SFP)
IP クラスタリング	×
ポート仕様	
オートネゴシエーション	○
速度固定	○
Half Duplex 固定	○
Full Duplex 固定	○
MDI/MDI-X 自動切換	○
パフォーマンス	
スイッチング能力	48Gbps
パケット転送能力	35.7Mpps
バッファサイズ	400KB
MAC アドレス登録数	8000
VLAN 登録数	255
セキュリティ/認証	
ACL (L2/L3/L4)	×
SSL	×
SSH	×
IEEE802.1X	○ 注 1
IPv4 機能	
DHCP クライアント	○
IGMPv2 スヌーピング	×
NTP	×
VLAN 機能	○
ポートベース VLAN	○
タグ VLAN	○
スイッチング機能	
ポートランキング(802.3ad)	○
ポートミラーリング	○
ブロードキャストストームコントロール	○
フローコントロール	○
RSTP	○

注 1) ポートベースでのユーザー認証

仕様	ES4324
マネージメント	
SNMP v1	○
SNMP v2	×
SNMP v3	×
RMON	×
TELNET	×
HTTP	○
ログ	×
アウトバンド コンソールポート	×
その他	
電源冗長化	×
ラックマウントキット	○
最大消費電力 (W)	28
稼動温度 (℃)	0 - 45℃
寸法 (H x W x D) mm	44 x 440 x 171
推奨小売価格	¥64,500

国内総販売元


シーティーシー・エスピー株式会社

東京都世田谷区駒沢 1-16-7

TEL:03-5712-8070

 E-Mail: sp-admin@ctc-g.co.jp

 URL: <http://www.ctc-g.co.jp/~ctcsp>

お問い合わせ先