

新製品のお知らせ



DLP プロジェクターをリードするオプトマから、 マルチユース・プロジェクター、3 機種を順次発売！

株式会社ホームシアター（本社：東京、代表：奥村正之）は、2009年3月にDLPプロジェクター OptomaEP720、EP761、EX525STを相次いで市場投入いたします。OptomaはポケットプロジェクターPK101でおなじみのように、DLPプロジェクターをリードするメーカーです。

今回発売する3機種は、ホームシアタープロジェクターで実績のある、テキサス・インスツルメンツ社のブリリアントカラーと、オプトマ独自のカラー・エンハンスト・テクノロジーを搭載、明るさと優れた画質を両立させました。またビデオ信号もVGA信号(PC)も入力できる豊富な接続端子など、データプロジェクターにもホームシアターにもお使いいただける、マルチユースを狙って開発された製品です。

SVGA(800×600)のコストパフォーマンスに優れたEP720、

XGA(1024×768)の高精細な画像と3200ルーメンの明るさを両立させたマルチプレーヤーのEP761、

73cmの距離で60型の画面を投写する短焦点レンズのEX525ST。

お客様の使用環境に合わせ、それぞれの優れた特性をご検討いただきたく、3機種同時発表いたします。また法人のお客様は株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）がお取り扱いさせていただきます。

DLPプロジェクターの特長

画面の1画素が1枚のミラーに当たる48~131万個の極小のマイクロミラーデバイスを、1秒間に数千回という高速で切り替えて画像を再現。動きのある画像に強く、コントラストが鮮やか。またフルデジタル処理でフィルターを使用しないために、メンテナンスがほとんど必要ない。

3機種に搭載されるブリリアントカラー

ホームシアター用で培われたカラー・テクノロジー。中間色を強め、より深い豊富な色の幅を実現。画像制作者の意図する色彩の忠実な再現に、より近づきました。

コストパフォーマンスに優れた入門機

製品名 Optoma EP720

特長

- ・洗練されたデザインでコンパクト。重さは僅か2kg。
- ・SVGA、2200ルーメン、コントラスト比2000:1。
- ・PC、ビデオ、DVD、ゲームにも対応、ホームユースの入門機としても最適。
- ・リモコンによるリモートマウスコントロール。
- ・異なる映像ソースでも、最適な画質を実現する豊富なイメージ設定。
- ・クイックスタート＆クールダウンでストレスフリー。

主な仕様

- ・外形寸法259W×72H×188D・製品質量2kg・0.5型SVGA DMDパネル・スピーカー1W×1・RoHS指令対応



価 格
発 売 日

オープン
3月14日(土)

高級感あふれるマルチプレーヤー

製品名 Optoma EP761



特 長

- ・ブラックツートンボディにスライドレンズカバー、高級感あふれるスタイル。
- ・XGA、3200ルーメン、コントラスト比2200:1。
- ・デジタルにもアナログにも対応する、豊富な接続コネクター。
- ・長寿命ランプ(4000時間)天井設置でも簡単なランプ交換。
- ・リモコンによるリモートマウスコントロール。
- ・クイックスタート&クールダウンでストレスフリー。

主な仕様

- ・外形寸法295W×96H×222D・製品質量2.9kg・0.55型XGA DMDパネル・スピーカー2W×1・RoHS指令対応

価 格 オープン

発売日 4月10日(金)

コンパクトボディの短焦点プロジェクター

製品名 Optoma EX525ST



特 長

- ・ミラーを使わない短焦点プロジェクター。
- ・339W×122H×276Dのコンパクトボディに豊富な機能。
- ・XGA、2500ルーメン、コントラスト比2200:1。
- ・73cmの距離から60型の大画面、100型投写は1.22m。
- ・クリアでシャープなスクエア画面はホームユースにもマッチ。
- ・リモコンによるリモートマウスコントロール。
- ・教室でも十分な音量の8Wスピーカー。
- ・ささやくような静けさの28dB。
- ・セキュリティバー、ロックポート、パスワードで強固なセキュリティ。
- ・クイックスタート&シャットダウン。
- ・7つのディスプレイモード、5つのガンマ補正など、ソースに合わせた最適な画質が得られる豊富なイメージ設定。

主な仕様

- ・外形寸法339W×122H×276D・製品質量4.3kg・0.5型XGA DMDパネル・スピーカー8W×1・RoHS指令対応

価 格 オープン

発売日 3月14日(土)

3機種のスペック比較表

型式	EP720	EP761	EX525ST
本体カラー	シルバー/ブラック(ツートン)	メタリックブラック/マットブラック(ツートン)	メタリックブラック
投写方式	DLP	DLP	DLP
デバイス	0.55型SVGA(800x600) DMD ハネル	0.55型XGA(1024x768) DMD ハネル	0.55型XGA(1024x768) DMD ハネル
アスペクト比	4:3 (16:9)	4:3 (16:9)	4:3 (16:9)
明るさ	2200 ルーメン	3200ルーメン	2500 ルーメン
コントラスト比	2000:1	2200:1	2200:1
レンズ値	f=21.7 ~ 23.99mm F=2.41 ~ 2.55	f=21.79 ~ 23.99mm F=2.41 ~ 2.56	f=6.97mm F=2.592
光学ズーム比	1.1 × マニュアルズーム	1.1 × マニュアルズーム	-
フォーカス	マニュアル	マニュアル	マニュアル
使用ランプ	180W(ユーザー交換可能)	220W(ユーザー交換可能)	200W(ユーザー交換可能)
投写距離	1.2(27.5型) ~ 12(303.1型)m	1.2(27.5型) ~ 12(303.1型)m	0.5(41型) ~ 3.7(303.8型)m
キーストン補正	± 40 ° (垂直)	± 16 ° (垂直)	± 40 ° (垂直)
ビデオ対応信号	HDTV(576i/p, 480i/p、 720p/1080i) PAL、PAL-M、 PAL-N、SECAM	HDTV(576i/p, 480i/p、 720p/1080i) NTSC/NTSC4.43、 PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM	HDTV(576i/p, 480i/p、 720p/1080i) PAL、PAL-M、 PAL-N、SECAM
コンピューター信号	UXGA、SXGA、WXGA、XGA、 SVGA、VGA、Macintosh、iMac	WXGA、SXGA、VGA、SVGA、 XGA、Macintosh	UXGA、SXGA、WXGA、XGA、 SVGA、VGA、Macintosh、iMac
入力端子	VGA、S-Video、Audio(ステレオ)	DVI-D、VGA(2)、S-Video、 Video、Audio(4)	DVI-I、VGA、S-Video、Video、 Audio(ステレオ)、Audio
出力端子	-	VGA, Audio	VGA, Audio
トリガー出力	-	+ 12V / + 5V	-
コントロール端子	-	RS-232	RS-232
スピーカー	1W × 1	2W × 1	8W × 1
騒音値(dB)	30	29	28
電源	AC 100 ~ 240V; 50/60Hz	AC 100 ~ 240V; 50/60Hz	AC 100 ~ 240V; 50/60Hz
消費電力	260W(待機時 10W)	305W(待機時 10W)	280W(待機時 12W)
外形寸法(突起部含まず)	2259(W) × 72(H) × 188(D)mm	2.9295(W) × 96(H) × 222(D)mm	339(W) × 122(H) × 276(D)mm
製品質量(kg)	2.0	2.9	4.3
付属品	レンズキャップ、電源ケーブル、VGAケーブル、USBケーブル、リモートコントローラー、単4電池2本、クリックスタートガイド、取り扱い説明 CD-R、保証書	電源ケーブル、VGAケーブル、USBケーブル、リモートコントローラー、単4電池2本、クリックスタートガイド、取扱説明 CD-R、保証書、キャッシングバック	レンズキャップ、電源ケーブル、VGAケーブル、USBケーブル、リモートコントローラー、単4電池2本クリックスタートガイド、取り扱い説明 CD-R、保証書
JANコード	4942465013163	4942465013170	4942465013187
RoHS指令	適合	適合	適合
価格	オープン	オープン	オープン

アスペクト比：投写面の縦と横の比率

個人の方の本件に関するお問い合わせ

株式会社ホームシアター

増田

東京都足立区綾瀬3-25-18 TEL . 03-3629-5410 FAX.03-3629-8828

URL <http://www.hometheater.co.jp> E-mail. info@hometheater.co.jp

法人の方の本件に関するお問合せ先

株式会社オーエス 営業戦略グループ

竹内

東京都足立区綾瀬 3-25-18 TEL.03-3629-5040 FAX.03-3629-5214

URL <http://www.os-worldwide.com> E-mail info@osscreen.com

広報お問合せ先・ニュース発信者

株式会社オーエス マーケティングチーム

藤枝

東京都足立区綾瀬 3-25-18 TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187

www.os-worldwide.com E-mail : a.fujieda@osscreen.com

株式会社ホームシアター 会社概要

名称：株式会社ホームシアター <http://www.hometheater.co.jp>

本社：東京都足立区綾瀬 3-25-18

創業：平成 12 年 10 月

資本金：1000 万円

代表者：代表取締役 奥村正之

事業内容：ホームシアターに関連する機材・器具の開発、販売。

オーエススクリーンを始め、スクリーンリサーチ社(仮)のサウンドスクリーン。

ボーグルズ社(オランダ)のハンガー・ラックなど、映像エンターテインメントのために
ユーザーとともに歩む会社です。

株式会社オーエス 会社概要

名称：株式会社オーエス <http://www.os-worldwide.com>

本社：大阪市西成区南津守 6-5-53 オーエス大阪ビル

本部：東京都足立区綾瀬 3-25-18 オーエス東京ビル

創業：昭和 28 年 4 月

資本金：4608 万円

代表者：代表取締役 奥村正之

事業内容：オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。

スクリーンばかりでなく、プロジェクター、フラットディスプレイハンガー等を活用
したコミュニケーションシステムの構築。ウォールバック開閉や、ハンガー・バトン
昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発・設計・施工からトータルコント
ロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。

営業所： 仙台、首都圏、新潟、名古屋、京都、大阪、広島、福岡

関連企業

株式会社オーエス

OSI CO., LTD. Hong Kong.

OSI Europe The Netherlands

東莞奥愛斯影音器材有限公司

株式会社東和 E&C

日本総販売代理店

OPTOMA 社(台湾) / 世界 NO1 のシェアを持つ DLP プロジェクターメーカー

SCREEN RESEARCH 社 (フランス) / THX、ISF 公認のサウンドスクリーンメーカー

Vogel's 社 (オランダ) / フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー

ABtUS Singapore Pte LTD 社(シンガポール) / 世界 50 カ国以上の市場で販売されている AV メーカー。

EASTONE 社(日本) / 国産唯一の THX 認定スクリーン、eco スクリーンを開発する国内メーカー