

報道関係者各位

2009年12月17日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**AMD Phenom II 用 DDR3 デュアルチャネル対応メモリー
8GB(2GB × 4枚セット)、CL=7-7-7-20、DDR3-1333MHz、BEMP 対応！
Airflow ファンを同梱したハイパフォーマンスマodel CMD8GX3M4A1333C7 発売**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、AMD Phenom II 用 DDR3 デュアルチャネル対応メモリー、Airflow ファンを同梱したハイパフォーマンスマodel CMD8GX3M4A1333C7 を 2009 年 12 月 19 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

DOMINATOR シリーズ CMD8GX3M4A1333C7 は、PC3-10666(DDR3-1333MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリです。デュアルチャネルに対応した 2GB メモリの 4 枚セットです。AMD Phenom II Black Edition プロセッサーと DDR3 のプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。冷却用の AirFlow ファン同梱モデルです。

DOMINATOR モジュールは、厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリモジュールです。選別されたチップは高い信頼性能をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。



放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる Corsair Memory 独自の冷却技術 DHX(Dual-Path Heat Exchange)を搭載しています。DHX は伝導と対流という 2 つの熱消散経路で従来では難しかったプリント板(PCB)内の冷却※を実現しています。

※標準のチップパッケージ方式ボールグリッドアレイ(BGA)では、グリッドとして編成されたはんだボールの端子が回路基板に接続するリードとなり、チップから生成される熱の 50%がプリント板へ伝導されます。そして従来のヒートシンクは、チップの前面にしか取り付けられないため、チップの背面から生じる熱を除去することができませんでした。Corsair Memory 独自の冷却技術 DHX は、この問題を解決しています。

型番は CMD8GX3M4A1333C7。容量は 2GB × 4 枚で合計 8GB。メモリ規格は PC3-10666(DDR3-1333MHz)、デスクトップ用 240Pin DIMM メモリ。転送クロックは 1333MHz。CAS レイテンシは CL=7-7-7-20。ヒートシンクを搭載。サイズは 53 × 133mm。AirFlow ファンを同梱しています。永久保証が提供されます。RoHS 適合した環境にやさしい製品です。

【CMD8GX3M4A1333C7 製品特徴】

・AMD Phenom II 対応 PC3-10666(DDR3-1333MHz)

DOMINATOR シリーズ CMD8GX3M4A1333C7 は、PC3-10666(DDR3-1333MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリです。デュアルチャンネルに対応した 2GB メモリの 4 枚セットです。AMD Phenom II Black Edition プロセッサーと DDR3 のプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。冷却用の AirFlow ファン同梱モデルです。

・オーバークロック性能を実現した DOMINATOR

厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。

・放熱を最大化する独自の冷却技術 DHX

DHX(Dual-Path Heat Exchange)は、放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる Corsair 独自の冷却技術です。メモリモジュールから熱を効果的に除去するために伝導と対流という 2 つの熱消散経路を利用しています。

・プリント板も冷却する優れた伝導熱消散

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去いたします。

・AirFlow ファン同梱

メモリ上部に搭載する特殊なメモリ冷却システム Airflow ファンを同梱しています。Airflow ファンは、60mm 制御ファンを 2 基搭載し、メモリサブシステムに衝突気流を発生させ冷却いたします。ほとんどのマザーボードに簡単に取り付けることができます。

・CORSAIR 永久保証

Corsair は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。この製品は、永久保証の対象製品です。

【CMD8GX3M4A1333C7 製品詳細】

型番	CMD8GX3M4A1333C7
容量	8GB(2GB × 4 枚セット)
規格	PC3-10666(DDR3-1333MHz)
種類	240Pin DDR3-SDRAM Unbuffered DIMM
転送クロック	1333MHz
サイズ	基板サイズ:39 × 133 mm 全体サイズ:53 × 133mm
レイテンシ	7-7-7-20
B.E.M.P.	対応
デュアルチャンネル	対応
RoHS	適合

その他	Airflow ファン同梱
ヒートシンク	DHX 搭載
保証	永久保証

【CMD8GX3M4A1333C7 発売詳細】

-発売日

2009年12月19日

-型番

CMD8GX3M4A1333C7

-店頭予想売価

29,800円前後

-高解像度ダウンロード

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=411>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cmd8gx3m4a1333c7.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店
 株式会社リンクスインターナショナル
 営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店
 株式会社リンクスインターナショナル
 広報担当 地挽 まゆみ
 TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
 E-mail: jibiki@links.co.jp
 URL: <http://www.links.co.jp>