

報道関係者各位

2010年1月25日
株式会社リンクスインターナショナル

**対応機種がさらに増えました！ノベルティにも最適！
携帯ゲーム機、ケータイ、iPod／iPhone 等へ、これ一台で充電できる！
カラーは豊富な7種類！ソーラーケータイ充電池 iCharge DX 発売**

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、iCharge シリーズ第5弾！各種ケータイ電話(docomo/au/SoftBank)、iPod/iPhone 製品(iPod touch、iPhone 3G/3GS)、各種ゲーム機(DS Lite、DSi/DSi LL、PSP)、イー・モバイル Pocket WiFi にも充電できるソーラーパネルを搭載したコンパクトな充電器 iCharge DX(アイチャージ・デラックス)を2010年1月30日より全国のPC パーツ専門店にて発売開始いたします。

iCharge シリーズ第5弾！ソーラーケータイ充電池 iCharge DX(アイチャージ・デラックス)は、各種ケータイ電話(docomo/au/SoftBank)、iPod/iPhone 製品(iPod touch、iPhone 3G/3GS)、各種ゲーム機(DS Lite、DSi/DSi LL、PSP)に充電できるソーラーパネルを搭載したコンパクトな充電器です。イー・モバイル Pocket WiFi にも充電できます！

モバイル機器の予備バッテリーとして利用できます。iCharge DX のバッテリ容量は1350mAhです。一般的なケータイ電話を約2回満充電にできます。7種類の豊富なカラーから選べます。カラーはブラック、ホワイト、シルバー、ピンク、アイスブルー、レッド、グリーンです。



iCharge DX は、複数のコネクタが付属します。これ一台で、各種ケータイ電話(docomo/au/SoftBank)、iPod/iPhone 製品(iPod touch、iPhone 3G/3GS)、各種ゲーム機(DS Lite、DSi/DSi LL、PSP)に対応します。USB 充電に対応した機器にも使えます。miniUSB 充電のイー・モバイル Pocket WiFi にも充電できます！詳しくは製品詳細の対応機種一覧をご確認ください。

iCharge DX は、3通りの充電方法に対応しています。太陽光からのソーラーパネル充電、一般的なACコンセントからの充電、パソコンなどのUSBポートからの充電ができます。ACコンセントとUSBポートからは、高速な充電が可能です。

iCharge DX は、携帯性に優れています。サイズは長さ107mm×幅51mm×厚さ15mmで、重さはわずか約80gです。どこへでも気軽に持ち運びができ、モバイル機器に充電できる便利なアイテムです。

iCharge DX は、2 つの LED でバッテリーの状況が簡単にわかります。本体に充電を行っている間は、右側の LED が光ります。左側の LED は、バッテリーの残量を表します。フル充電時には、緑色に点灯します。バッテリーの残量が少なくなると赤く点灯します。

iCharge シリーズは、ノベルティ用に各種カスタマイズが可能です。名入れの他にも、コネクタの追加・変更もできます。お気軽にお問い合わせください。http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge_dx.html#i1

サイズは長さ 107mm × 幅 51mm × 厚さ 15mm、重さは約 80g です。付属品は、ユーザーズマニュアル、保護袋、AC アダプタ、USB ケーブル、FOMA/SoftBank 共通コネクタ、au 共通コネクタ、iPod Dock コネクタ、miniUSB コネクタ、microUSB コネクタ、DSi コネクタ、DS Lite コネクタ、PSP コネクタです。保証は 1 年間です。

※記載されている会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商標です。

※デザイン、仕様などは予告無く変更される場合があります。

【iCharge DX 製品特徴】

・iCharge シリーズ第 5 弾！iCharge DX

iCharge シリーズ第 5 弾！ソーラーケータイ充電池 iCharge DX(アイチャージ・デラックス)は、各種ケータイ電話(docomo/au/SoftBank)、iPod/iPhone 製品(iPod touch、iPhone 3G/3GS)、各種ゲーム機(DSi/DSi LL、PSP)に充電できるソーラーパネルを搭載したコンパクトな充電器です。イー・モバイル Pocket WiFi にも充電できます！

・7 種類の豊富なカラー

iCharge DX は、7 種類の豊富なカラーから選べます。カラーは、ブラック、ホワイト、シルバー、ピンク、アイスブルー、レッド、グリーンです。

・各種モバイルに対応した豊富なコネクタ付属

iCharge DX は、複数のコネクタが付属します。これ一台で、各種ケータイ電話(docomo/au/SoftBank)、iPod/iPhone 製品(iPod touch、iPhone 3G/3GS)、各種ゲーム機(DSi/DSi LL、PSP)に対応します。

・3 通りの充電方法に対応！様々な環境で充電可能

iCharge DX は、3 通りの充電方法に対応しています。太陽光からのソーラーパネル充電、一般的な AC コンセントからの充電、パソコンなどの USB ポートからの充電ができます。AC コンセントと USB ポートからは、高速な充電が可能です。

・携帯に便利なコンパクトボディ

iCharge DX は、携帯性に優れています。サイズは長さ 107mm × 幅 51mm × 厚さ 15mm で、重さはわずか約 80g です。どこへでも気軽に持ち運びができ、モバイル機器に充電できる便利なアイテムです。

・ノベルティにも最適！名入れ受付中

貰ってうれしい豪華なノベルティはいかがでしょうか。iCharge シリーズは、ノベルティ用に各種カスタマイズが可能で、名入れの他にも、コネクタの追加・変更もできます。お気軽にお問い合わせください。

【iCharge DX 製品詳細】

名称	iCharge DX(アイチャージ・デラックス)
カラー	全 7 色、ブラック、ホワイト、シルバー、ピンク、アイスブルー、レッド、グリーン
バッテリー形式	リチウムポリマー
バッテリー容量	1350mAh
サイクル寿命	約 500 回
ソーラーパネル形式	単結晶シリコン
最大パネル出力	5.3V/63mA
本体サイズ	長さ 107mm × 幅 51mm × 厚さ 15mm
最大出力	5.5V/700mA
最大入力	5.5V/600mA
安全規格	本体:CE AC アダプタ:PSE
本体充電時間 ※1	AC アダプタ:約 2 時間 USB:約 3 時間 ソーラーパネル:約 15 時間
重量	約 80g
制御装置	過充電保護、過放電保護、過電流保護
始動方式	スイッチ切替式
入出力インターフェース	出力:USB 端子(スイッチにより ON/OFF) 入力:miniUSB 端子(スイッチにより ON/OFF)
温湿度条件	-20°C~60°C、10%~85%(結露なき事)
携帯電話充電時間 ※2	FOMA N705i μ :1 時間(満充電)
iPod 充電時間 ※2	iPod nano 4G:2 時間(満充電)
iPhone 充電時間 ※2	iPhone 3G:50 分(2/3 程度充電)
保証期間	1 年間
本体材質	プラスチック
付属品	本体、ユーザーズマニュアル、保護袋、AC アダプタ、USB ケーブル、FOMA/SoftBank 共通コネクタ、au 共通コネクタ、iPod Dock コネクタ、miniUSB コネクタ、microUSB コネクタ、DSi コネクタ、DS Lite コネクタ、PSP コネクタ
対応機種一覧	http://www.links.co.jp/items/icdxtestlist.pdf
パンフレット	http://www.links.co.jp/items/ichargebook.pdf
マニュアル	http://www.links.co.jp/items/icdxma.pdf
注意事項	※ 機器の設定や環境により充電時間等が異なる可能性があります。 ※1: 充電時間は照射条件により異なります。 ※2: 機種やバッテリーの消耗状態により充電時間等が異なる可能性があります。

【iCharge DX 発売詳細】

▼製品ページ:

http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge_dx.html

-発売日

2010年1月30日

-型番

ICDX-BK(ブラック)／4529327889007

ICDX-W(ホワイト)／4529327889014

ICDX-S(シルバー)／4529327889021

ICDX-P(ピンク)／4529327889038

ICDX-R(レッド)／4529327889045

ICDX-IB(アイスブルー)／4529327889052

ICDX-G(グリーン)／4529327889069

-店頭予想売価

6,980円前後(OPEN)

-高解像度ダウンロード

・イメージ画像

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=418>

・正面画像

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=419>

・裏面画像

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=420>

・正面斜め画像

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=421>

・正面斜め画像 2

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=422>

・コネクタ画像

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=423>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 03-5812-6143 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>