

報道関係者各位

2010年2月15日

GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**USB 3.0 インターフェースに対応、AMD 770 チップ搭載
2 オンス銅箔層採用の UD3Classic 搭載、EC AOD-ACC 対応
Windows 7 対応、ソケット AM3 対応マザーボード GA-770T-USB3**

GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、USB3.0 インターフェース対応、AMD 770 チップ搭載! 2 オンス銅箔層採用の UD3Classic 搭載、ソケット AM3 対応マザーボード GA-770T-USB3 を 2010 年 2 月 13 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

GA-770T-USB3 は AMD 770 チップセットを搭載した ATX 規格、ソケット AM3 対応のマザーボードです。AMD Phenom II プロセッサ、AMD Athlon II プロセッサ、AMD Sempron プロセッサ、DDR3 規格メモリ、HyperTransport 3.0 テクノロジ、USB 3.0、PCI Express 2.0 グラフィックインターフェースに対応します。



EC AOD-ACC(AMD オーバードライブ-アドバンストクロックキャリブレーション)は AMD OverDrive のために組み込まれたコントロール機能です。サウスブリッジに搭載された AMD SB710 チップの最新の機能で、AMD 770 チップセットと連動し、AMD Black Edition CPU を、AMD OverDrive を用いて安定したオーバークロックをすることができます。

GIGABYTE の品質規格 Ultra Durable3 Classic を搭載しています。Ultra Durable2 に採用していた耐久性・低電圧・省電力パーツを基礎に、より高効率で低発熱、高い耐久性と信頼性を実現しました。

PCB 基板には、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用しています。電気抵抗が大幅に低減され、電力の損失および発熱を抑えることができます。高い負荷が発生するオーバークロック動作に最適なマザーボードです。

日本メーカー製の固体コンデンサを採用しています。低インピーダンス、低 ESR の固体コンデンサは従来の電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、高い耐久性を実現しています。

DualBIOS を搭載しています。DualBIOS は、BIOS を 2 基搭載することで、アップデートの失敗など BIOS が使用不能になった場合に、自動的にセカンダリ-BIOS に切り替え修復する機能です。

USB 3.0 インターフェースに対応しています。USB 2.0 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。3x USB Power Boost を搭載しています。USB に独自の電源回路を採用し、規格の 3 倍の電力出力を実現しています。USB 2.0 では 1,500mA、USB 3.0 では 2,700mA の電力供給ができ、バスパワー駆動デバイスの安定性を高めています。

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1666(OC) MHz に対応します。

接続バスには、従来の PCI Express1.1 に加え、2 倍の帯域幅を実現する新世代バス規格の PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 8 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。光角型 SPDIF と同軸 SPDIF を備えています。

GIGABYTE 独自の省エネ機能 Dynamic Energy Saver の簡易版である Easy Energy saver を搭載しています。マルチギアスイッチにより電源フェーズを切り替え、低負荷状態から高負荷状態への切り替え時のエネルギーロスを低減します。

対応 CPU は、ソケット AM3、AMD Phenom II X4、Phenom II X3、Phenom II X2、Athlon II X4、Athlon II X3、Athlon II X2、Sempron です。対応メモリはメモリスロット × 4、DDR3、クロック 1666(OC)/1333/1066 MHz、最大 16GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16 スロット × 1(x16 動作 x1)、PCI-Express x1 スロット × 4、PCI スロット × 2 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s × 6[※1]、IDE × 1、FDD × 1、USB 2.0/1.1 × 12(リアパネル I/O ポート × 8[※2]、内部 I/O コネクタ × 4)[※3]、USB 3.0 × 2、IEEE1394 × 3(リアパネル I/O ポート × 2、内部 I/O コネクタ × 1)[※3]です。リアパネル I/O ポートは、PS/2 マウス × 1、PS/2 キーボード × 1、光角型 SPDIF × 1、同軸 SPDIF × 1、USB 2.0/1.1 × 8[※2]、USB 3.0 × 2、IEEE1394a × 2、ギガビット LAN × 1、オーディオ 6 ダイアログ × 1。

同梱ケーブルは、SATA II ケーブル × 2、IDE ケーブル × 1 が付属[※4]します。フォームファクタは ATX、サイズは 305mm × 220mm になります。

[※1]SB710 チップにより、RAID 0/1/10/JBOD に対応しています。

[※2]USB 3.0 ポートを含めます。

[※3]最大数利用するには別途 USB/IEEE1394 ケーブルをご用意ください。

[※4]付属品は予告なく変更される可能性があります。

【GA-770T-USB3 製品特徴】

・AMD 770 チップセット搭載

GA-770T-USB3 は AMD 770 チップセットを搭載した ATX 規格、ソケット AM3 対応のマザーボードです。AMD Phenom II プロセッサ、AMD Athlon II プロセッサ、AMD Sempron プロセッサ、DDR3 規格メモリ、HyperTransport 3.0 テクノロジ、PCI Express 2.0 グラフィックインターフェースに対応します。

・AMD CPU ソケット AM3 に対応

GA-770T-USB3 は、45nm プロセスで製造される AMD AM3 Phenom II シリーズプロセッサに対応します。

・EC AOD-ACC 対応

EC AOD-ACC(AMD オーバードライブ-アドバンストクロックキャリブレーション)は AMD OverDrive のために組み込まれたコントロール機能です。サウスブリッジに搭載された AMD SB710 チップの最新の機能で、AMD 770 チップセットと連動し、AMD Black Edition CPU を、AMD OverDrive を用いて安定したオーバークロックをすることができます。

・Ultra Durable3 Classic 搭載

GIGABYTE の新しい品質規格 Ultra Durable3 Classic を搭載しています。Ultra Durable2 に採用していた耐久性・低電圧・省電力パーツを基礎に、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用し、より高効率で低発熱、高い耐久性と信頼性を実現しました。

・従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層

PCB 基板には、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用しています。電気抵抗が大幅に低減され、電力の損失および発熱を抑えることができます。高い負荷が発生するオーバークロック動作に最適なマザーボードです。

・長寿命 日本製固体コンデンサ採用

日本メーカー製の固体コンデンサを採用しています。低インピーダンス、低 ESR の固体コンデンサは従来の電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、高い耐久性を実現しています。

・DualBIOS 搭載

DualBIOS を搭載しています。DualBIOS は、BIOS を 2 基搭載することで、アップデートの失敗など BIOS が使用不能になった場合に、自動的にセカンダリーBIOS に切り替え修復する機能です。

・USB 3.0 インターフェイス対応、最大転送速度 5Gb/s を実現

USB 3.0 インターフェースに対応しています。USB 2.0 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

・3x USB Power Boost 搭載

3x USB Power Boost を搭載しています。USB に独自の電源回路を採用し、規格の 3 倍の電力出力を実現しています。USB 2.0 では 1,500mA、USB 3.0 では 2,700mA の電力供給ができ、バスパワー駆動デバイスの安定性を高めています。

・デュアルチャンネル DDR3 1666(OC)MHz 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1666 (OC)MHz に対応します。

・PCI Express2.0 対応

接続バスには、従来の PCI Express1.1 に加え、2 倍の帯域幅を実現する新世代バス規格の PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

・8 チャンネルオーディオ対応

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 8 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。光角型 SPDIF と同軸 SPDIF を備えています。

・省エネ機能 Easy Energy Saver 搭載

GIGABYTE 独自の省エネ機能 Dynamic Energy Saver の簡易版である Easy Energy saver を搭載しています。マルチギアスイッチにより電源フェーズを切り替え、低負荷状態から高負荷状態への切り替え時のエネルギー消費を低減します。

・Windows 7 認証！

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 の環境で安心して使うことができます。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

・EuP Lot6 サポートで待機電力 1W 以下を実現

EuP Lot 6 をサポートします。電源オフ時の待機電力を 1W 以下に抑えます。EuP (Directive on Eco-Design of Energy-using Products) 指令とは環境配慮設計に関する、欧州連合の新しい指令です。詳しくは下記 URL をご覧下さい。 http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/mb_091126_eup/tech_091126_eup.htm

【GA-770T-USB3 製品詳細】

型番	GA-770T-USB3	
CPU	対応ソケット	Socket AM3
	対応 CPU	AM3 processors AMD Phenom II × 4 processor AMD Phenom II × 3 processor AMD Phenom II × 2 processor AMD Athlon II × 4 processor AMD Athlon II × 3 processor AMD Athlon II × 2 processor AMD Sempron processor
		※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
Hyper Transport Bus	5200MT/s	
チップセット	ノースブリッジ	AMD 770
	サウスブリッジ	AMD SB710
メモリ	メモリスロット	4
	メモリ規格	DDR3 1666(OC)/1333/1066 MHz
	メモリ最大容量	16GB
	デュアルチャンネル	対応
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC888
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111D
拡張スロット	PCI Express x16	1(x16 動作)、PCI Express 2.0 対応
	PCI Express x1	4
	PCI	2
SATA2.5	実効速度	3Gb/s
	AMD SB710 チップ	6(RAID 0/1/10/JBOD 対応)
IDE	AMD SB710 チップ	1(ATA-133/100/66/33 2 台まで)
IEEE 1394	T.I. TSB43AB23 チップ	最大3(リアパネルI/Oポート×2、内部I/Oコネクタ×1)

		※最大数利用するには別途 IEEE ケーブルをご用意ください。
USB 2.0/1.1	AMD SB710 チップ	最大 12(USB 3.0 ポートを含むリアパネル I/O ポート×8、内部 I/O コネクタ×4) ※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
USB 3.0	NEC チップ	最大 2(リアパネル I/O ポート×2)
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX8 ピン 12V 補助電源	1
	FDD	1
	IDE	1
	SATA 3Gb/s	6
	CPU ファン	1
	システムファン	2
	パワーファン	1
	フロントパネル接続	1
	フロントオーディオ接続	1
	CDIN	1
	S/PDIF 入力	1
	S/PDIF 出力	1
	IEEE 1394a	1
	USB 2.0/1.1	2
バックパネルコネクタ	シリアル	1
	パラレル	1
	クリア CMOS ジャンパ	1
	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	光角型 SPDIF	1
	同軸 SPDIF	1
	USB 2.0/1.1	8(USB 3.0 ポートを含む)
	USB 3.0	2
I/O コントローラ	IEEE 1394a	2
	ギガビット LAN	1
BIOS	オーディオジャック	6
	チップ	ITE IT8720
	特徴	8Mbit フラッシュ×2
	実装バージョン	AWARD BIOS
		Dual BIOS
		PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b

対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
EC AOD-ACC	対応	
フォームファクタ	規格	ATX
	サイズ	305mm × 220mm
付属品	SATA II ケーブル	2
	IDE ケーブル	1

【GA-770T-USB3 発売詳細】

-発売日

2010年2月13日

-型番

GA-770T-USB3

-店頭予想売価

13,000円前後(OPEN)

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=552>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/gigabyte-amd/ga770tusb3.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

GIGABYTE 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

GIGABYTE 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 03-5812-6143 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>