

報道関係者各位

2010年2月26日

GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel P55 チップ搭載！ LGA1156 Intel Core i3/i5/i7、Pentium G 対応 USB3.0 インターフェイス、DDR3 デュアルチャンネル、3-Way SLI/CrossFireX 対応 Hybrid Silent-Pipe2、24 フェーズ電子回路を搭載した 最上位モデル GA-P55A-UD7

GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel P55 チップ搭載！ USB3.0 インターフェイス、DDR3 デュアルチャンネル、3-Way SLI/CrossFireX 対応。24 フェーズ電子回路を搭載した最上位モデル GA-P55A-UD7 を 2010 年 2 月 27 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

GA-P55A-UD7 は、Intel P55 Express チップセットを搭載した ATX 規格、LGA1156、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i7(8xx シリーズ対応)、Intel Core i5、Intel Core i3、Intel Pentium G に対応します。従来のサウスブリッジ機能を統合したワンチップのチップセットです。少ない発熱で高速な処理性能を実現します。



24 フェーズ電子回路を搭載しています。高品質なフェライトコアを採用しているため低発熱な上、CPU に安定した電源供給を行います。通常の使用時の安定性はもちろんのこと、オーバークロック動作時に高い安定性を実現します。

GIGABYTE の Hybrid Silent-Pipe2 を搭載しています。空冷と水冷の両方をサポートする冷却システムでノースブリッジ、サウスブリッジ、CPU 周りを静音で冷却します。構造は、ケース内のエアフローを利用して外気からの冷たい空気をハイブリッドサイレントスロットからケース内に取り込む空冷方式と、ノースブリッジに備えたウォーターブロックと別売りの水冷システムを接続する水冷方式の両方で、冷却効率を向上しました。

マルチ GPU 技術 SLI/CrossFireX に対応しています。複数のグラフィックカードを並列動作させ、GPU への処理バランスを分散し、3D 処理能力をより高める技術です。NF200 ブリッジチップを搭載することで 3-Way SLI/3-Way CrossFireX に対応します。

GIGABYTE の独自の品質規格 Ultra Durable3 に対応しています。Ultra Durable2 に採用していた耐久性・低電圧・省電力パーツを基礎に、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用し、より高効率で低発熱、高い耐久性と信頼性を実現しました。

DualBIOS を搭載しています。DualBIOS は、BIOS を 2 基搭載することで、アップデートの失敗など BIOS が使用不能になった場合に、自動的にセカンダリー BIOS に切り替え修復する機能です。

USB 3.0 インターフェイスに対応しています。USB 2.0 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。3x USB Power Boost を搭載しています。USB に独自の電源回路を採用し、規格の 3 倍の電力出力を実現しています。USB 2.0 では 1,500mA、USB 3.0 では 2,700mA の電力供給ができ、バスパワー駆動デバイスの安定性を高めています。

SATA 3.0 インターフェースに対応しています。SATA 2.0 の約 2 倍となる最大転送速度 6Gb/s を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 2600+MHz に対応いたします。

接続バスには、従来の PCI Express1.1 に加え、2 倍の帯域幅を実現する新世代バス規格の PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

ギガビット LAN コントローラを 2 個搭載しています。2 つのギガビット LAN をチーミング機能で使用するにより、総合的なスループットの向上が可能です。また、GIGABYTE 独自の Smart Dual LAN 機能に対応しています。万が一、LAN コントローラが 1 つ使用不能になった場合、もう 1 つのコントローラに自動的に切り替える機能です。ケーブルを差し替えることなくダウンタイムを回避できます。

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 8 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。光角型 SPDIF と同軸 SPDIF を備えています。

ハードウェアオーバーボルテージ コントロール IC を搭載しています。CPU、メモリ、ノースブリッジの電圧をより細かくコントロールしてオーバークロックパフォーマンスを向上させます。

Turbo Boost Technology に対応しています。4 コアすべてを使用しないアプリケーションやゲームをする場合、使用するコアだけのクロックを自動で引き上げパフォーマンスを向上させ、同時により大きなエネルギー効率を維持します。

システムステータスを表示するデバック LED、CPU のオーバークロック状態を表示する OC-Alert LED、CPU/メモリ/ノースブリッジ/サウスブリッジのオーバーボルテージ状態を表示する OV-Alert LED、CPU とノースブリッジ温度を表示する TMP-Alert LED、CPU のロード状況を表示するフェーズ LED を搭載しています。PC の状態を簡単に把握できます。

ボード上に電源、リセットボタン、リアパネルに CMOS クリアボタンを搭載しています。システムのセットアップやメンテナンス時に、電源のリセット、ON/OFF、CMOS クリアの操作を素早く行えるので便利です。

独自の省エネ機能 Dynamic Energy Saver2 を搭載しています。専用のユーティリティソフトを使い、リアルタイムで省エネ状況の確認ができます。簡単な操作でシステム全体の電力をコントロールできます。Dynamic Energy Saver2 ではより高度な設定ができるので、優れた省電力を実現します。

6 つの便利な機能が詰まったソフト「SMART6」を付属しています。QUICKBOOST、リカバリー、DualBIOS、モニタリング、電源 ON/OFF 等の各種設定が簡単に行えます。

対応 CPU は、LGA1156、Intel Core i3/i5/i7、Pentium G プロセッサです。対応メモリは、メモリスロット×4、DDR3 2600+/2200/1333/1066/800 MHz、最大 16GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI-Express x16 スロット×4(x16 動作 x2/x8 動作 x2)、PCI-Express x1 スロット×1、PCI スロット×2 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s×8[※1]、SATA 6Gb/s×2[※2]、IDE×1、FDD×1、USB 2.0/1.1×12(リアパネル I/O ポート×8[※3]、内部 I/O コネクタ×4)[※4]、USB 3.0/2.0×2、IEEE1394×3(リアパネル I/O ポート×2、内部 I/O コネクタ×1)[※4]、eSATA×2 です。

リアパネル I/O ポートは、PS/2 マウスもしくはキーボード×1、光角型 SPDIF×1、同軸 SPDIF×1、USB 2.0/1.1×6、USB 3.0/2.0×2、eSATA/USB コンボコネクタ×2、IEEE1394a×2、ギガビット LAN×2、オーディオ 6 ジャック×1。

同梱ケーブルは、SATA II ケーブル×4、IDE ケーブル×1、eSATA ケーブル×2、eSATA ブラケット×1、ペリフェラル→SATA 電源変換コネクタ×1、2Way SLI ブリッジ×1、3Way SLI ブリッジ×1 が付属[※5]します。フォームファクタは ATX、サイズは 305mm×244mm になります。

[※1]8 ポートの内、6 ポートは Intel P55 チップ、RAID0/1/5/10 に対応しています。2 ポートは GIGABYTE チップ、RAID0/1/JBOD に対応しています。

[※2]Marvell 9128 チップにより、RAID0/1 に対応しています。

[※3]eSATA/USB コンボコネクタを含めます。

[※4]最大数利用するには別途 USB/IEEE1394 ケーブルをご用意ください。

[※5]付属品は予告なく変更される可能性があります。

【GA-P55A-UD7 製品特徴】

・Core i3/i5/i7、Pentium G をサポート Intel P55 チップセット搭載

GA-P55A-UD7 は、Intel P55 Express チップセットを搭載した ATX 規格、LGA1156、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i7(8xx シリーズ対応)、Intel Core i5、Intel Core i3、Intel Pentium G に対応します。従来のサウスブリッジ機能を統合したワンチップのチップセットです。少ない発熱で高速な処理性能を実現します。

・圧巻の 24 フェーズ電子回路を搭載！

24 フェーズ電子回路を搭載しています。高品質なフェライトコアを採用しているため低発熱な上、CPU に安定した電源供給を行います。通常の使用時の安定性はもちろんのこと、オーバークロック動作時に高い安定性を実現します。

・Hybrid Silent-Pipe2

GIGABYTE の Hybrid Silent-Pipe2 は、空冷と水冷の両方をサポートする冷却システムでノースブリッジ、サウスブリッジ、CPU 周りを静音で冷却します。構造は、ケース内のエアフローを利用して外気からの冷たい空気をハイブリッドサイレントスロットからケース内に取り込む空冷方式と、ノースブリッジに備えたウォーターブロックと別売りの水冷システムを接続する水冷方式の両方で、冷却効率を向上しました。

・3-Way SLI/3-Way CrossFireX 対応

マルチ GPU 技術 SLI/CrossFireX に対応しています。複数のグラフィックカードを並列動作させ、GPU への処理バランスを分散し、3D 処理能力をより高める技術です。NF200 ブリッジチップを搭載することで 3-Way SLI/3-Way CrossFireX に対応します。

・Ultra Durable3 搭載

GIGABYTE の独自の品質規格 Ultra Durable3 に対応しています。Ultra Durable2 に採用していた耐久性・低電圧・省電力パーツを基礎に、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用し、より高効率で低発熱、高い耐久性と信頼性を実現しました。

・従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層

PCB 基板には、従来の 2 倍の 2 オンス銅箔層を採用しています。電気抵抗が大幅に低減され、電力の損失および発熱を抑えることができます。高い負荷が発生するオーバークロック動作に最適なマザーボードです。

・長寿命 日本製固体コンデンサ採用

日本メーカー製の固体コンデンサを採用しています。低インピーダンス、低 ESR の固体コンデンサは従来の電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、高い耐久性を実現しています。

・DualBIOS 搭載

DualBIOS を搭載しています。DualBIOS は、BIOS を 2 基搭載することで、アップデートの失敗など BIOS が使用不能になった場合に、自動的にセカンダリーBIOS に切り替え修復する機能です。

・USB 3.0 インターフェイス対応、最大転送速度 5Gb/s を実現

USB 3.0 インターフェイスに対応しています。USB 2.0 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

・3x USB Power Boost 搭載

3x USB Power Boost を搭載しています。USB に独自の電源回路を採用し、規格の 3 倍の電力出力を実現しています。USB 2.0 では 1,500mA、USB 3.0 では 2,700mA の電力供給ができ、バスパワー駆動デバイスの安定性を高めています。

・SATA 3.0 インターフェイス対応、最大転送速度 6Gb/s を実現

SATA 3.0 インターフェイスに対応しています。SATA 2.0 の約 2 倍となる最大転送速度 6Gb/s を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

・デュアルチャンネル DDR3 2600+MHz 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 2600+MHz に対応いたします。

・PCI Express2.0 対応

接続バスには、従来の PCI Express1.1 に加え、2 倍の帯域幅を実現する新世代バス規格の PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

・ギガビット LAN コントローラを 2 個搭載

ギガビット LAN コントローラを 2 個搭載しています。2 つのギガビット LAN をチームング機能で使用するにより、総合的なスループットの向上が可能です。また、GIGABYTE 独自の Smart Dual LAN 機能に対応しています。万が一、LAN コントローラが 1 つ使用不能になった場合、もう 1 つのコントローラに自動的に切り替える機能です。ケーブルを差し替えることなくダウンタイムを回避できます。

・eSATA/USB の両方が使えるコンボコネクタ搭載

用途に応じて eSATA としても USB としても使えるコンボコネクタを搭載しています。eSATA と USB どちらでも挿せるので、無駄なくコネクタを有効活用できます。

・8 チャンネルオーディオ対応

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 8 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。光角型 SPDIF と同軸 SPDIF を備えています。

・オーバーボルテージコントロール IC 搭載

ハードウェアオーバーボルテージ コントロール IC を搭載しています。CPU、メモリ、ノースブリッジの電圧をより細かくコントロールしてオーバークロックパフォーマンスを向上させます。

・Turbo Boost Technology 対応

Turbo Boost Technology に対応しています。4 コアすべてを使用しないアプリケーションやゲームをする場合、使用するコアだけのクロックを自動で引き上げパフォーマンスを向上させ、同時により大きなエネルギー効率を維持します。

・確認しやすい 5 種類のオンボード LED

システムステータスを表示するデバック LED、CPU のオーバークロック状態を表示する OC-Alert LED、CPU/メモリ/ノースブリッジ/サウスブリッジのオーバーボルテージ状態を表示する OV-Alert LED、CPU とノースブリッジ温度を表示する TMP-Alert LED、CPU のロード状況を表示するフェーズ LED を搭載しています。PC の状態を簡単に把握できます。

・便利な電源、リセット、CMOS クリアボタンを搭載

ボード上に電源、リセット、CMOS クリアボタンを搭載しています。システムのセットアップやメンテナンス時に、電源のリセット、ON/OFF、CMOS クリアの操作を素早く行えるので便利です。

・省エネ機能 Dynamic Energy Saver2 搭載

独自の省エネ機能 Dynamic Energy Saver2 を搭載しています。専用のユーティリティソフトを使い、リアルタイムで省エネ状況の確認ができます。簡単な操作でシステム全体の電力をコントロールできます。Dynamic Energy Saver2 ではより高度な設定ができるので、優れた省電力を実現します。

・6 つの便利な機能が詰まったソフト「SMART6」付属

6 つの便利な機能が詰まったソフト「SMART6」を付属しています。QUICKBOOST、リカバリー、DualBIOS、モニタリング、電源 ON/OFF 等の各種設定が簡単に行えます。

・Windows 7 認証！

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 の環境で安心して使うことができます。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

・EuP Lot6 サポートで待機電力 1W 以下を実現

EuP Lot 6 をサポートします。電源オフ時の待機電力を 1W 以下に抑えます。EuP(Directive on Eco-Design of Energy-using Products) 指令とは環境配慮設計に関する、欧州連合の新しい指令です。詳しくは下記 URL をご覧ください。 http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/mb_091126_eup/tech_091126_eup.htm

【GA-P55A-UD7 製品詳細】

型番	GA-P55A-UD7	
CPU	対応ソケット	LGA1156
	対応 CPU	Intel Core i7(8xx シリーズ対応) Intel Core i5

		Intel Core i3 Intel Pentium G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel P55 Express	
メモリ	メモリスロット	4
	メモリ規格	DDR3 2600+/2200/1333/1066/800 MHz
	メモリ最大容量	16GB
	デュアルチャンネル対応	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC889
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	Realtek 8111D	2
拡張スロット	PCI Express x16	4(x16 動作 x2/x8 動作 x2)、PCI Express 2.0 対応
	PCI Express x1	1
	PCI	2
	NVIDIA SLI	対応
	ATI CrossFireX	対応
SATA2.5	実効速度	3Gb/s
	Intel P55 チップ	6(RAID0/1/5/10 対応)
	GIGABYTE チップ	2(RAID0/1/JBOD 対応)
SATA3.0	実効速度	6Gb/s
	Marvell 9128 チップ	2(RAID0/1 対応)
eSATA	JMB362 チップ	2(RAID0/1/JBOD 対応)
IDE	GIGABYTE チップ	1(ATA-133/100/66/33 2 台まで)
USB 2.0/1.1	Intel P55 チップ	最大 12(eSATA/USB コンボコネクタを含めリアパネル I/O ポート×8、内部 I/O コネクタ×4) ※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
USB 3.0	NEC チップ	最大 2(リアパネル I/O ポート×2)
IEEE1394a	TSB43AB23 チップ	最大 3(リアパネル I/O ポート×2、内部 I/O コネクタ×1) ※最大数利用するには別途 IEEE ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX8 ピン 12V 補助電源	1
	FDD	1
	IDE	1
	SATA 3Gb/s	8
	SATA 6Gb/s	2
	CPU ファン	1

	システムファン	3
	パワーファン	1
	チップセットファン	1
	フロントパネル接続	1
	フロントオーディオ接続	1
	CDIN	1
	S/PDIF 入力	1
	S/PDIF 出力	1
	USB 2.0/1.1	2
	IEEE 1394a	1
	シリアル	1
	クリア CMOS ボタン	1
	電源ボタン	1
	リセットボタン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボードまたはマウス	1
	光角型 SPDIF	1
	同軸 SPDIF	1
	IEEE 1394a	2
	USB 2.0/1.1	6
	USB 3.0	2
	eSATA/USB コンボコネクタ 8	2
	ギガビット LAN	2
	オーディオジャック	6
I/O コントローラ	チップ	iTE IT8720
BIOS	特徴	16Mbit フラッシュ × 2
		AWARD BIOS
		DualBIOS
	実装バージョン	PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	ATX
	サイズ	305mm × 244mm
付属品	SATA II ケーブル	4
	IDE ケーブル	1
	eSATA ケーブル	2
	eSATA ブラケット	1
	ペリフェラル→SATA 電源変換コネクタ	1

	2Way SLI ブリッジ	1
	3Way SLI ブリッジ	1

【GA-P55A-UD7 発売詳細】

-発売日

2010年2月27日

-型番

GA-P55A-UD7

-店頭予想売価

38,800円前後 (OPEN)

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=578>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/gigabyte-intel/gap55aud7.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

GIGABYTE 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

GIGABYTE 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>