

報道関係者各位

2010 年 3 月 15 日

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

## Intel GMA 3150 グラフィックス内蔵のデュアルコア Atom D510 プロセッサ搭載 DDR2 800/667MHz メモリ対応、FOXCONN Mini-ITX マザーボード D51S

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島 義之)は、Intel GMA 3150 グラフィックス内蔵の CPU、Intel Atom D510 搭載! DDR2 800/667MHzメモリ対応、FOXCONN Mini-ITX マザーボード D51S を 2010 年 3 月 20 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

D51S は、Intel GMA 3150 グラフィックス内蔵の CPU、Intel Atom D510 を搭載した Mini-ITX 規格のマザーボードです。Intel Atom D510 は従来、チップセットに内蔵されていたグラフィックス機能やメモリコントローラーを CPU の演算コアに統合することで 2 チップ構成となり、従来の一般的な 3 チップ構成(CPU + 945GC + ICH7)と比較して更なる省電力化を実現しました。



DDR2 メモリを 2 基、搭載可能です。動作周波数 800/667MHz に対応します。最大 4GB まで増設可能です。接続バスには、PCI スロットを 1 基、搭載しています。

SATA 3Gb/s インターフェイスに対応しています。従来の 1.5Gb/秒 SATA インターフェイスの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/秒と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 6 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。

色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin を搭載しています。接続するケーブルごとに色分けされているので、迷うことなくケーブルを取り付けられるので便利です。

対応メモリは、メモリスロット×2、DDR2、クロック 800/667 MHz、最大 4GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI スロット×1 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s×2、USB 2.0/1.1×8(リアパネル I/O ポート×4、内部 I/O コネクタ×4)[※1]。リアパネル I/O ポートは、PS/2 キーボード×1、PS/2 マウス×1、シリアル×1、パラレル×1、USB 2.0/1.1×4、D-Sub×1、ギガビット LAN×1、オーディオ 3 ジャック×1。

同梱ケーブルは、SATA ケーブル×2 が付属[※2]します。フォームファクタは Mini-ITX、サイズは 170mm×170mm です。

[※1]最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。

[※2]付属品は予告なく変更される可能性があります。

## 【D51S 製品特徴】

### ・低消費電力プロセッサー Intel ATOM D510 搭載

D51S は、Intel GMA 3150 グラフィックス内蔵の CPU、Intel Atom D510 を搭載した Mini-ITX 規格のマザーボードです。Intel Atom D510 は従来、チップセットに内蔵されていたグラフィックス機能やメモリコントローラーを CPU の演算コアに統合することで 2 チップ構成となり、従来の一般的な 3 チップ構成(CPU + 945GC + ICH7)と比較して更なる省電力化を実現しました。

### ・DDR2 800/667MHz 対応

DDR2 メモリを 2 基、搭載可能です。動作周波数 800/667MHz に対応します。最大 4GB まで増設可能です。

### ・PCI スロット搭載

接続バスには、PCI スロットを 1 基、搭載しています。

### ・SATA 3Gb/s インターフェイス対応

SATA 3Gb/s インターフェイスに対応しています。従来の 1.5Gb/秒 SATA インターフェイスの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

### ・最大データ転送速度 1000Mb/秒 ギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/秒と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

### ・6 チャンネルオーディオ対応

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 6 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。

### ・色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin 搭載

色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin を搭載しています。接続するケーブルごとに色分けされているので、迷うことなくケーブルを取り付けられるので便利です。

### ・Windows 7 認証！

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 の環境で安心して使うことができます。

### ・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

### ・EuP Lot6 サポートで待機電力 1W 以下を実現

EuP Lot 6 をサポートします。電源オフ時の待機電力を 1W 以下に抑えます。EuP(Directive on Eco-Design of Energy-using Products) 指令とは環境配慮設計に関する、欧州連合の新しい指令です。詳しくは下記 URL をご覧ください。<http://www.foxconnchannel.com/Product/Motherboard/EuP/index.html>

## 【D51S 製品詳細】

型番	D51S	
CPU	対応 CPU	Intel Atom D510
チップセット	Intel NM10	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR2 800/667MHz
	メモリ最大容量	4GB
	デュアルチャンネル対応	非対応
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC662
	オーディオ規格	High Definition Audio
オンボードグラフィック	Intel GMA 3150	D-sub
LAN	チップ	Realtek 8111DL
拡張スロット	PCI	1
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel NM10 チップ	2
USB 2.0/1.1	Intel NM10 チップ	最大 8(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×4)※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	SATA	2
	USB2.0/1.1	4
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントパネル接続	1
	フロントオーディオ接続	1
	IrDA	1
	S/PDIF 出力	1
	COM	1
	INTR	1
	TPM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	シリアル	1
	パラレル	1
	D-Sub	1
	USB 2.0/1.1	4

	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	iTE IT8721F
BIOS	AMI BIOS	8Mbit フラッシュ
		ACPI、WfM、DMI 2.0
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Mini-ITX
	サイズ	170 × 170mm
付属品	SATA ケーブル	2

## 【D51S 発売詳細】

-発売日

2010 年 3 月 20 日

-型番

D51S

-店頭予想売価

9,500 円前後 (OPEN)

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=601>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/foxconn-intel/d51s.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: [jibiki@links.co.jp](mailto:jibiki@links.co.jp)

URL: <http://www.links.co.jp>