

報道関係者各位

2010年3月30日

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

NVIDIA Geforce 6150SE グラフィック内蔵 MCP61P チップセット搭載 DDR3 メモリ対応、Socket AM3 用 Micro ATX マザーボード M61PMP-K

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、NVIDIA Geforce 6150SE グラフィック内蔵 MCP61P チップセット搭載 DDR3 メモリ対応、Micro ATX マザーボード M61PMP-Kを 2010 年 4 月 3 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

M61PMP-K は、NVIDIA のワンチップ構成チップセット MCP61P を搭載した Micro ATX 規格、ソケットAM3 対応のマザーボードです。AMD Phenom II プロセッサ、AMD Athlon II プロセッサ、AMD Sempron プロセッサ、DDR3 規格メモリに対応します。NVIDIA 6150SE グラフィックスを内蔵しています。優れた安定性とコストパフォーマンスを実現した Micro ATX マザーボードです。

CPU 周りに高い耐久性を実現するアルミ固体電解コンデンサを採用しています。電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、さらに高い耐久性を実現します。



2 つのメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1333MHz に対応します。

SATA 3Gb/s インターフェイスに対応しています。従来の 1.5Gb/s SATA インターフェイスの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 6 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。

色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin を搭載しています。接続するケーブルごとに色分けされているので、迷うことなくケーブルを取り付けられるので便利です。

対応 CPU は、ソケット AM3、AMD Phenom II X4、Phenom II X3、Phenom II X2、Athlon II X4、Athlon II X3、Athlon II X2、Sempron です。対応メモリは、メモリスロット × 2、DDR3、クロック 1333/1066/800 MHz、最大 4GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16 スロット × 1(x16 動作)、PCI Express x1 スロット × 1、PCI スロット × 2 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s × 4[※1]、IDE × 1、FDD × 1、USB 2.0/1.1 × 8(リアパネル I/O ポート × 4、内部 I/O コネクタ × 4)[※2]。リアパネル I/O ポートは、PS/2 キーボード × 1、PS/2 マウス × 1、D-Sub × 1、パラレル × 1、シリアル × 1、USB 2.0/1.1 × 4、ギガビット LAN × 1、オーディオ 3 ジャック × 1。

同梱ケーブルは、IDE ケーブル×1、SATA ケーブル×1、SATA 電源コネクタ→ペリフェラル電源変換ケーブル×1 が付属[※3]します。フォームファクタは Micro ATX、サイズは 244mm×208mm です。

[※1]MCP61P チップにより、RAID 0/1/0+1/JBOD に対応しています。

[※2]最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。

[※3]付属品は予告なく変更される可能性があります。

【M61PMP-K 製品特徴】

・Geforce 6150SE グラフィックス内蔵 MCP61P チップセット搭載

M61PMP-K は、NVIDIA のワンチップ構成チップセット MCP61P を搭載した Micro ATX 規格、ソケット AM3 対応のマザーボードです。AMD Phenom II プロセッサ、AMD Athlon II プロセッサ、AMD Sempron プロセッサ、DDR3 規格メモリに対応します。NVIDIA 6150SE グラフィックスを内蔵しています。優れた安定性とコストパフォーマンスを実現した Micro ATX マザーボードです。

・高い耐久性、アルミ固体コンデンサ採用

CPU 周りにアルミ固体電解コンデンサを採用しています。電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、さらに高い耐久性を実現しました。

・デュアルチャンネル DDR3 1333 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1333MHz に対応します。

・SATA 3Gb/s インターフェイス対応

SATA 3Gb/s インターフェイスに対応しています。従来の 1.5Gb/s SATA インターフェイスの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

・最大データ転送速度 1000Mb/秒 ギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

・6 チャンネルオーディオ対応

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 6 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。

・色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin 搭載

色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin を搭載しています。接続するケーブルごとに色分けされているので、迷うことなくケーブルを取り付けられるので便利です。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

【M61PMP-K 製品詳細】

型番	M61PMP-K	
CPU	対応ソケット	Socket AM3
	対応 CPU	AM3 processors AMD Phenom II × 4 processor AMD Phenom II × 3 processor AMD Phenom II × 2 processor AMD Athlon II × 4 processor AMD Athlon II × 3 processor AMD Athlon II × 2 processor AMD Sempron processor
Hyper Transport Bus	2000MT/s	
チップセット	MCP61P	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR3 1333/1066/800 MHz
	メモリ最大容量	4GB
	デュアルチャンネル対応	
オンボードグラフィックス	NVIDIA GeForce 6150SE	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC662
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111DL
拡張スロット	PCI Express x16	1(x16 動作)
	PCI Express x1	1
	PCI	2
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	MCP61P	4(RAID0/1/0+1/JBOD)
USB 2.0/1.1	MCP61P	最大 8(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×4)※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	FDD	1
	IDE	1
	SATA 3Gb/s	4
	USB 2.0/1.1	2
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントパネル接続	1

	CDIN	1
	フロントオーディオ接続	1
	INTR	1
	IrDA	1
	S/PDIF 出力	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	D-Sub	1
	パラレル	1
	シリアル	1
	USB 2.0/1.1	4
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	iTE IT8716F-S
BIOS	AMI BIOS	8Mbit フラッシュ
		ACPI、WfM、DMI 2.0
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) ※ Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition ※最新のドライバのダウンロードが必要です。	
フォームファクタ	規格	Micro ATX
	サイズ	244mm × 208mm
付属品	IDE ケーブル	1
	SATA ケーブル	1
	SATA 電源コネクター→ペリフェラル電源 変換ケーブル	1

【M61PMP-K 発売詳細】

-発売日
2010 年 4 月 3 日

-型番
M61PMP-K

-店頭予想売価
5,700 円前後(OPEN)

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=607>

-製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/foxconn-amd/m61pmpk.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>