

報道関係者各位

2010年5月14日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel Core i7/i5/i3 用に最適化された DDR3 デュアルチャンネルメモリー
容量 8GB(4GB × 2枚セット)、CL=9-9-9-24、DDR3-1600MHz、XMP 対応！
アップグレード用のコネクタを搭載した DOMINATOR シリーズ CMP8GX3M2A1600C9**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel Core i7/i5/i3 用に最適化された容量 8GB(4GB × 2枚セット)、アップグレード用のコネクタを搭載した DDR3 デュアルチャンネルメモリー、DOMINATOR シリーズ CMP8GX3M2A1600C9 を 2010 年 5 月 15 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

DOMINATOR シリーズ CMP8GX3M2A1600C9 は、PC3-12800(DDR3-1600MHz) 規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリーです。デュアルチャンネル動作に最適な 4GB メモリーの 2 枚セットです。Intel Core i7/i5/i3 のプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。将来的なアップグレードやアクセサリーを装着するための新しいコネクターを搭載しています。



厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。

放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術 DHX (Dual-Path Heat Exchange)を搭載しています。DHX は伝導と対流という 2 つの熱消散経路で従来では難しかったプリント板(PCB)内の冷却を実現しています。

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去します。

Intel が独自に仕様を策定した規格、XMP (Extreme Memory Profile) に対応しています。SPD を拡張し自動的にメモリーのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

型番は CMP8GX3M2A1600C9。容量は 4GB × 2 枚の合計 8GB。メモリー規格は PC3-12800(DDR3-1600MHz)、デスクトップ用 240Pin DIMM メモリー。転送クロックは 1600MHz。CAS レイテンシは CL=9-9-9-24。DHX ヒートシンク搭載。サイズは 53 × 133mm。永久保証が提供されます。

【CMP8GX3M2A1600C9 製品特徴】

・Intel Core i7/i5/i3 用に最適化されたメモリー

DOMINATOR シリーズ CMP8GX3M2A1600C9 は、PC3-12800(DDR3-1600MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリーです。デュアルチャンネル動作に最適な 4GB メモリーの 2 枚セットです。Intel Core i7/i5/i3 のプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。

・最適なチップのみを採用した DOMINATOR シリーズ

厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。

・放熱を最大化する独自の冷却技術 DHX

DHX(Dual-Path Heat Exchange)は、放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術です。メモリーモジュールから熱を効果的に除去するために伝導と対流という 2 つの熱消散経路を利用しています。

・プリント板も冷却する優れた伝導熱消散

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去します。

・オーバークロック機能 XMP 対応

XMP(Extreme Memory Profile)は、Intel が独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリーのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

・将来的なアップグレードに備えた新コネクター搭載

将来的なアップグレードやアクセサリーを装着するための新しいコネクターを搭載しています。※現時点でアップグレードコネクターに対応する製品情報はありません。

・安心の永久保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は永久保証です。

【CMP8GX3M2A1600C9 製品詳細】

型番	CMP8GX3M2A1600C9
容量	8GB(4GB × 2 枚セット)
規格	PC3-12800(DDR3-1600MHz)
種類	240Pin DDR3-SDRAM Unbuffered DIMM
転送クロック	1600MHz
サイズ	基板サイズ:39 × 133 mm 全体サイズ:53 × 133mm

レイテンシ	9-9-24
XMP	XMP 9-9-9-24 values at 1600MHz、1.65V
デュアルチャンネル	対応
RoHS	適合
ヒートシンク	DHX 搭載
保証	永久保証

【CMP8GX3M2A1600C9 発売詳細】

-発売日

2010年5月15日

-型番

CMP8GX3M2A1600C9

-店頭予想売価

42,500円前後(OPEN)

-高解像度ダウンロード

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=692>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cmp8gx3m2a1600c9.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店
 株式会社リンクスインターナショナル
 営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店
 株式会社リンクスインターナショナル
 広報担当 地挽 まゆみ
 TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
 E-mail: jibiki@links.co.jp
 URL: <http://www.links.co.jp>