

報道関係者各位

2010年5月27日

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

ATI Radeon 1250 グラフィックス内蔵チップセット AMD 690G 搭載 DDR3 メモリ対応、グラフィック機能内蔵、コストパフォーマンスに優れた Micro ATX マザーボード A6GMV

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ATI Radeon 1250 グラフィックス内蔵チップセット AMD 690G 搭載！DDR3 メモリ対応、コストパフォーマンスに優れた A6GMV を 2010 年 5 月 29 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

A6GMV は、ATI Radeon 1250 グラフィックス内蔵の AMD 690G チップセットを搭載した Micro ATX 規格、ソケット AM3 対応のマザーボードです。DDR3 規格メモリ、Microsoft DirectX 9 に対応した ATI Radeon 1250 グラフィックスを内蔵しています。

CPU 周りに高い耐久性を実現するアルミ個体コンデンサを採用しています。電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、高い耐久性を実現しています。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。従来の 1.5Gb/s SATA インターフェイスの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。



2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるデュアルチャネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1333/1066Hz に対応します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 5.1 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。

フロントパネルコネクタを色分けした EasyPin を採用しています。迷うことなくコネクタを接続できます。

対応 CPU は、ソケット AM3、AMD Phenom II X4、Phenom II X3、Phenom II X2、Athlon II X4、Athlon II X3、Athlon II X2、Sempron です。対応メモリは、メモリスロット × 2、DDR3、1333/1066 MHz、最大 8GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16 スロット × 1、PCI Express x1 スロット × 1、PCI スロット × 2 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s × 4[※1]、USB 2.0/1.1 × 8(リアパネル I/O ポート × 4、内部 I/O コネクタ × 4)[※2]。リアパネル I/O ポートは、PS/2 キーボード × 1、PS/2 マウス × 1、D-Sub × 1、シリアル × 1、パラレル × 1、USB 2.0/1.1 × 4、ギガビット LAN × 1、オーディオ 3 ジャック × 1。

同梱ケーブルは、SATA ケーブル×2、ペリフェラル電源→SATA 電源変換コネクタ×1 が付属[※4]します。フォームファクタは Micro ATX、サイズは 244mm×213mm です。

[※1]SB600 チップにより、RAID 0/1/10/JBOD に対応しています。

[※2]最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。

[※3]付属品は予告なく変更される可能性があります。

【A6GMV 製品特徴】

・ATI Radeon 1250 グラフィックス内蔵の AMD 690G チップセット搭載

A6GMV は、ATI Radeon 1250 グラフィックス内蔵の AMD 690G チップセットを搭載した Micro ATX 規格、ソケット AM3 対応のマザーボードです。DDR3 規格メモリ、Microsoft DirectX 9 に対応した ATI Radeon 1250 グラフィックスを内蔵しています。

・CPU 周りに高い耐久性を持つ固体コンデンサ採用

CPU 周りに高い耐久性を実現するアルミ個体コンデンサを採用しています。電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、高い耐久性を実現しています。

・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。従来の 1.5Gb/s SATA インターフェイスの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

・デュアルチャンネル DDR3 1333MHz 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1333/1066Hz に対応します。

・最大データ転送速度 1000Mb/s ギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

・5.1 チャンネルオーディオ対応

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 5.1 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。

・フロントパネルコネクタを色分けした EasyPin 採用

フロントパネルコネクタを色分けした EasyPin を採用しています。迷うことなくコネクタを接続できます。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

・EuP Lot6 サポートで待機電力 1W 以下を実現

EuP Lot6 をサポートします。電源オフ時の待機電力を 1W 以下に抑えます。EuP(Directive on Eco-Design of Energy-using Products)指令とは環境配慮設計に関する、欧州連合の新しい指令です。詳しくは下記 URL をご覧下さい。<http://www.foxconnchannel.com/Product/Motherboard/EuP/index.html>

【A6GMV 製品詳細】

型番	A6GMV	
CPU	対応ソケット	ソケット AM3
	対応 CPU	AM3 processors AMD Phenom II × 4 processor AMD Phenom II × 3 processor AMD Phenom II × 2 processor AMD Athlon II × 4 processor AMD Athlon II × 3 processor AMD Athlon II × 2 processor AMD Sempron processor ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
Hyper Transport Bus	2000MT/s	
チップセット	ノースブリッジ AMD 690G サウスブリッジ AMD SB600	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR3 1333/1066 MHz
	メモリ最大容量	8GB
	デュアルチャンネル	対応
オンボードグラフィックス	AMD 690G	ATI Radeon 1250 D-Sub × 1
オーディオ	サウンドチップ	VIA VT1708S
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111D
拡張スロット	PCI Express x16	1(x16)
	PCI Express x1	1
	PCI	2
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	AMD SB600 チップ	4(RAID 0/1/10/JBOD)
IDE	AMD SB600 チップ	1(ATA-133/100/66/33 2台まで)
USB 2.0/1.1	AMD SB600 チップ	最大 8(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×4)※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	IDE	1
	SATA 3Gb/s	4
	USB 2.0/1.1	2

	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントオーディオ接続	1
	フロントパネル接続	1
	CDIN	1
	スピーカー接続	1
	SPDIF 出力	1
	INTR	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	D-Sub	1
	シリアル	1
	パラレル	1
	USB 2.0/1.1	4
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	iTE IT8721F
BIOS	AMI BIOS	8Mbit フラッシュ
		ACPI、WfM、DMI
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
DirectX	9	
フォームファクタ	規格	Micro ATX
	サイズ	244mm × 213mm
付属品	SATA ケーブル	2
	ペリフェラル電源→SATA 電源変換コネクタ	1

【A6GMV 発売詳細】

-発売日
2010 年 5 月 29 日

-型番
A6GMV

-店頭予想売価
5,300 円前後(OPEN)

-高解像度
<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=710>

-製品情報ページ:
<http://www.links.co.jp/items/foxconn-amd/a6gmv.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:
FOXCONN 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:
FOXCONN 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>