

報道関係者各位

2010年6月7日

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

デュアルコア Intel Atom D510 を搭載した Mini-ITX ベアボーン 一般的な 5.25 インチの光学ドライブや 3.5 インチの HDD を利用可能 大容量 150W 電源、カードリーダを搭載 R10-D2

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、大容量 150W 電源、カードリーダ搭載、デュアルコア Intel Atom D510 を搭載した Mini-ITX ベアボーン R10-D2 を 2010 年 6 月 12 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

FOXCONN R10-D2 は、Mini-ITX ケースに CPU 搭載のマザーボードをセットにしたベアボーンシステムです。Mini ITX 規格としては大容量となる 150W 電源や、デュアルコア Intel Atom D510 搭載の Mini-ITX マザーボード、主要メディアに対応したカードリーダを採用しています。高性能で安価なベアボーンシステムです。

一般的な 5.25 インチの光学ドライブや 3.5 インチの HDD を搭載できます。安価で作りやすいシステム構成に対応しています。OS、メモリ、HDD[※1]、光学ドライブ[※1]でシステムを構築できます。小さなサブパソコンが欲しい方や、あまった部品でもう一台パソコンを組み立てたい方に最適です。自作初心者にもオススメです。

ドライブベイは、5.25 インチドライブベイと 3.5 インチシャドウベイを採用しています。スリム光学ドライブではなく、一般的な 5.25 インチの光学ドライブを搭載できます。シャドウベイも 2.5 インチなど小さな HDD ではなく、一般的な 3.5 インチの HDD を搭載できます。安価で作りやすいシステム構成に対応しています。

ケースのフロントには、USB 2.0/1.1 コネクタ、Audio in/out(HD Audio)を配置しています。使いやすいアクセス環境を実現しています。3.5 インチベイには、CF スロット、SmartMedia スロット MS/MS Duo スロット、SD/MMC スロットに対応したカードリーダを採用しています。

利用可能なドライブベイは 5.25 インチ×1、3.5 インチシャドウ×1。内部コネクタは SATA×2、拡張スロットは PCI(ロープロ)×1 です。対応メモリは、メモリスロット×2、規格は DDR2 800/667MHz、最大 4GB です。グラフィックス機能はオンボード、画像出力は D-Sub です。

本体サイズは 95mm(幅)×315mm(奥行)×282mm(高)。電源は 150W。フロントポートは USB 2.0/1.1 コネクタ×2、Audio in/out×1 (HD Audio)です。対応 OS は Windows 7、Windows Vista、Windows XP です。製品の保証期間は1年間です。

[※1] 光学ドライブや HDD は、シリアル ATA(SATA)対応の製品をご用意ください。



【R10-D2 製品特徴】

・高性能で安価な Mini-ITX ベアボーン

FOXCONN R10-D2は、Mini-ITX ケースに CPU 搭載のマザーボードをセットにしたベアボーンシステムです。Mini-ITX 規格としては大容量となる 150W 電源や、デュアルコア Intel Atom D510 搭載の Mini-ITX マザーボード、主要メディアに対応したカードリーダーを採用しています。高性能で安価なベアボーンシステムです。

・デュアルコア Intel Atom D510 搭載マザーボード

デュアルコアの Intel Atom D510 と Intel NM10 を搭載した Mini-ITX 規格のマザーボードを採用しています。グラフィックスもオンボードです。OS、メモリ、HDD、光学ドライブを用意いただければシステムを構築できます。

・5.25 インチドライブベイ採用

スリム光学ドライブではなく、一般的な 5.25 インチの光学ドライブを搭載できます。安価で作りやすいシステム構成に対応しています。

・3.5 インチシャドウベイ採用

2.5 インチなど小さな HDD ではなく、一般的な 3.5 インチの HDD を搭載できます。安価で作りやすいシステム構成に対応しています。

・フロント USB とフロントオーディオ採用

ケースのフロントには、USB 2.0/1.1 コネクタ、Audio in/out (HD Audio) を配置しています。使いやすいアクセス環境を実現しています。

・3.5 インチベイにカードリーダー採用

3.5 インチベイには、CF スロット、SmartMedia スロット MS/MS Duo スロット、SD/MMC スロットに対応したカードリーダーを採用しています。

・たっぷり容量の 150W 電源を採用

Mini-ITX に搭載されている電源としては、大容量となる 150W 電源を搭載しています。

・EuP Lot6 サポートで待機電力 1W 以下を実現

EuP Lot 6 をサポートします。電源オフ時の待機電力を 1W 以下に抑えます。EuP (Directive on Eco-Design of Energy-using Products) 指令とは環境配慮設計に関する、欧州連合の新しい指令です。詳しくはこちらをご覧ください。
<http://www.foxconnchannel.com/Product/Motherboard/EuP/index.html>

【R10-D2 製品詳細】

型番	R10-D2
ケースサイズ	95mm(幅) x 315mm(奥行) x 282mm(高)
5.25 インチベイ	1
3.5 インチベイ	0(カードリーダー専用)
3.5 インチシャドウベイ	1
拡張スロット	1(ロープロファイル)

搭載電源	150W	
搭載カードリーダー	CF スロット、SmartMedia スロット MS/MS Duo スロット、SD/MMC スロット	
フロントポート	USB 2.0/1.1 × 2、Audio in/out × 1 (HD Audio)	
搭載マザーボード	D51S	
CPU	Intel Atom D510	
チップセット	Intel NM10	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR2 800/667MHz
	メモリ最大容量	4GB
	デュアルチャンネル	非対応
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC662
	オーディオ規格	High Definition Audio
オンボードグラフィック	Intel GMA 3150	D-sub
LAN	チップ	Realtek 8111DL
拡張スロット	PCI	1
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel NM10 チップ	2
USB 2.0/1.1	Intel NM10 チップ	最大 8(バックパネルコネクタ×4、 内部 I/O コネクタ×4)
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	SATA 3Gb/s	2
	USB 2.0/1.1	4
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントオーディオ接続	1
	フロントパネル接続	1
	IrDA	1
	S/PDIF 出力	1
	COM	1
	INTR	1
	TPM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	シリアル	1
	パラレル	1
	D-Sub	1

	USB 2.0/1.1	4
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	iTE IT8721F
BIOS	AMI BIOS	8Mbit フラッシュ
		ACPI、WfM、DMI 2.0
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
付属品	フルカラーマニュアル、ドライバ CD、SATA ケーブル、スタンド、AC 電源コード	
保証	1 年間	

【搭載電源詳細】

型番	FSP150-50GLT
電源容量	150W
AC INPUT	100-240V、2.5-1.5A、50-60Hz
+3.3V	12A
+5V	14A
+12V	10A
+5Vsb	2A
-12V	0.3A
20+4 ピン電源コネクタ	1
4 ピン CPU 補助電源コネクタ	1
ペリフェラル電源コネクタ	--
SATA 電源コネクタ	2
FDD 電源コネクタ	--

【R10-D2 発売詳細】

-発売日
2010 年 6 月 12 日

-型番
R10-D2

-店頭予想売価
15,800 円前後

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=728>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/foxconn-barebone/r10d2.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>