

報道関係者各位

2010 年 11 月 19 日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**合計 54 個のブルー、レッド&グリーンLEDを搭載！
14 モードの点灯切り替え可能、PWM機能搭載！
美しい輝きを演出するT.B.VEGAS TRIOシリーズ 120mmファン UCTVT12P**

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、合計 54 個のブルー、レッド&グリーン LED を搭載！14 モードの点灯切り替え可能！美しい輝きを演出する T.B.VEGAS TRIO シリーズ 120mm ファン UCTVT12P を 2010 年 11 月 20 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

UCTVT12P は、ファンフレームの内側にブルー、レッド、グリーンの LED を 54 個搭載した、14 モードの点灯切り替え機能、PWM 機能、ツイスターベアリングを採用した 120mm ファンです。鏡面加工が施されたブレードにより、LED がファン中心に向けて美しい発光を演出します。

ENERMAX 独自のツイスターベアリングを搭載しています。他のベアリングシステムと違い、摩擦を最小限に抑えるためにひとつのパーツで構成されています。さらにオイルを注ぐことなく滑らかな動作を実現する特殊な素材を採用しています。

ブレード部分は取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。※ファンを取り外す際は、必ず取扱説明書を確認ください。



PWM 機能に対応しています。PWM 機能に対応したマザーボードに接続することで、ファン速度の速度を 500~1600rpm の間で調整することができます。

専用のモード切り替えスイッチで、LED の点灯パターンを 14 モードから切り替えることができます。雰囲気や気分に合わせて、美しい照明効果を演出することができます。動画はこちらからご覧いただけます。

ファン振動防止用アイソレータを付属しています。アイソレータを使用することにより、ファン固定部分の振動を軽減することができます。

UCTVT12P のサイズは 120×120×25mm、回転数は 500~1600rpm、静圧は 0.618~1.912mm-H₂O、最小ノイズは 14dBA、風量は 20.42~67.48CFM、ベアリングはツイスターベアリング、MTBF(平均故障間隔)は 100,000 時間です。

【UCTVT12P 製品特徴】

・合計 54 個のブルー、レッド、グリーンの LED を搭載した T.B.VEGAS TRIO

UCTVT12P は、ファンフレームの内側にブルー、レッド、グリーンの LED を 54 個搭載した、14 モードの点灯切り替え機能、PWM 機能、ツイスターベアリングを採用した 120mm ファンです。鏡面加工が施されたブレードにより、LED がファン中心に向けて美しい発光を演出します。

・ENERMAX 独自のツイスターベアリング搭載！

ENERMAX 独自のツイスターベアリングを搭載しています。他のベアリングシステムと違い、摩擦を最小限に抑えるためにひとつのパーツで構成されています。さらにオイルを注ぐことなく滑らかな動作を実現する特殊な素材を採用しています。

・ブレードは取り外し可能

ブレード部分は取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。※ファンを取り外す際は、必ず取扱説明書を確認ください。

・PWM 機能対応

PWM 機能に対応しています。PWM 機能に対応したマザーボードに接続することで、ファン速度の速度を 500～1600rpm の間で調整することができます。

・LED の点灯パターンを 14 モードから切り替え可能

専用のモード切り替えスイッチで、LED の点灯パターンを 14 モードから切り替えることができます。雰囲気や気分に合わせて、美しい照明効果を演出することができます。動画はこちらからご覧いただけます。

<http://www.youtube.com/watch?v=oyvxqnLanso>

・ファン振動防止用アイソレータ付属

ファン振動防止用アイソレータを使用することにより、ファン固定部分の振動を軽減することができます。

http://www.links.co.jp/items/isolator_case.jpg

【UCTVT12P 製品詳細】

型番	UCTVT12P
サイズ	120 × 120 × 25mm
ベアリング	ツイスターベアリング
回転数	500～1600rpm
風量	20.42～67.48CFM 34.69～114.65 m ³ /h
静圧	0.618～1.912mm-H ₂ O
最小ノイズ	14dBA
入力電力	8.4W
電圧	12V
フレームカラー	クリアブラック

LED カラー	ブルー、レッド、グリーン	
LED 数	54 個 (3 色 × 18)	
電源	3 ピン	
機能	ファン速度手動コントロール機能	
	LED 切り替え機能: 14 モード 1) BLUE ALL-ON: ブルーLED 常時点灯 2) RED ALL-ON: レッド LED 常時点灯 3) GREEN ALL-ON: グリーン LED 常時点灯 4) COMBO ALL-ON: ブルー、レッド&グリーン LED 常時点灯 5) BLUE FLASH: ブルーLED 点滅 6) RED FLASH : レッド LED 点滅 7) GREEN FLASH : グリーン LED 点滅 8) COMBO FLASH: ブルー、レッド&グリーン LED 点滅 9) BLUE PROPELLER: ブルーLED 左回り点灯 10) RED PROPELLER: レッド LED 左回り点灯 11) GREEN PROPELLER: グリーン LED 左回り点灯 12) COMBO PROPELLER: ブルー、レッド、グリーン LED 左回り点灯 13) VEGAS: モード 1~4 の繰り返し 14) OFF: LED オフ ※モード切り替えスイッチを 3 秒間長押しすると、LED オフの状態になります。	
MTBF	100,000 時間	
付属品	振動防止用アイソレーター	4
	電源供給用コネクタ	1
	接着シールセット	1

【UCTVT12P 発売詳細】

-型番

UCTVT12P

-発売日

2010 年 11 月 20 日

-店頭予想売価

2,680 円前後

-製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/ener-others/uctvt12p.html>

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=908>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>