

報道関係者各位

2010年11月19日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**合計24個のブルー&レッドLEDを搭載！11モードの点灯切り替え可能！**

**ファン速度手動コントロール機能で自由な速度調整が可能！**

**美しい輝きを演出するT.B.VEGAS DUOシリーズ 80mmファン UCTVD8A**

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、合計24個のブルー&レッドLEDを搭載！11モードの点灯切り替え可能！美しい輝きを演出するT.B.VEGAS DUOシリーズ 80mmファン UCTVD8Aを2010年11月20日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

UCTVD8Aは、ファンフレームの内側にブルーとレッドのLEDを24個搭載した、11のLED点灯モード、ファンコントロール機能、ツイスターべアリングを採用した80mmファンです。鏡面加工が施されたブレードにより、LEDがファン中心に向けて美しい発光を演出します。

ENERMAX独自のツイスターべアリングを搭載しています。他のベアリングシステムと違い、摩擦を最小限に抑えるためにひとつのパーツで構成されています。さらにオイルを注ぐことなく滑らかな動作を実現する特殊な素材を採用しています。



ブレード部分は取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。※ファンを取り外す際は、必ず取扱説明書を確認ください。

専用コントローラーにより、ファン速度を手動で調整できます。調整可能なファン速度は900～2500rpmです。

専用モード切り替えスイッチで、LEDの点灯パターンを11モードから切り替えることができます。雰囲気や気分に合わせて、美しい照明効果を演出することができます。動画はこちらからご覧いただけます。

ファン振動防止用アイソレータを付属しています。アイソレータを使用することにより、ファン固定部分の振動を軽減することができます。

UCTVD8Aのサイズは82×82×25mm、回転数は900～2500rpm、静圧は0.915～2.209mm-H2O、最小ノイズは17dBA、風量は16.59～38.52CFM、ベアリングはツイスターべアリング、MTBF(平均故障間隔)は100,000時間です。

## 【UCTVD8A 製品特徴】

### ・合計24個のブルー&レッドのLEDを搭載したT.B.VEGAS DUO

UCTVD8Aは、ファンフレームの内側にブルーとレッドのLEDを24個搭載した、11モードの点灯切り替え機能、ファンコントロール機能、ツイスターべアリングを採用した80mmファンです。鏡面加工が施されたブレードにより、LEDがファン中心に向けて美しい発光を演出します。

### ・ENERMAX 独自のツイスターべアリング搭載！

ENERMAX 独自のツイスターべアリングを搭載しています。他のベアリングシステムと違い、摩擦を最小限に抑えるためにひとつのパーツで構成されています。さらにオイルを注ぐことなく滑らかな動作を実現する特殊な素材を採用しています。

### ・ブレードは取り外し可能

ブレード部分は取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。※ファンを取り外す際は、必ず取扱説明書を確認ください。

### ・ファン速度手動コントロール機能

専用コントローラにより、ファン速度を手動で調整できます。調整可能なファン速度は 900～2500rpm です。

### ・LED の点灯パターンを 11 モードから切り替え可能

専用のモード切り替えスイッチで、LED の点灯パターンを 11 モードから切替えることができます。雰囲気や気分に合わせて、美しい照明効果を演出することができます。動画はこちらからご覧いただけます。

<http://www.youtube.com/watch?v=tMC-sFhFd6U>

### ・ファン振動防止用アイソレータ付属

ファン振動防止用アイソレータを使用することにより、ファン固定部分の振動を軽減することができます。

[http://www.links.co.jp/items/isolator\\_case.jpg](http://www.links.co.jp/items/isolator_case.jpg)

## 【UCTVD8A 製品詳細】

型番	UCTVD8A
サイズ	82 × 82 × 25mm
ペアリング	ツイスターべアリング
回転数	900～2500rpm
風量	16.59–38.52CFM 28.19–65.45 m³/h
静圧	0.915–2.209mm-H2O
最小ノイズ	17dBA
入力電力	6W
電圧	12V
フレームカラー	クリアブラック
LED カラー	ブルー & レッド
LED 数	24 個(2 色 × 12)
電源	3 ピン
機能	ファン速度手動コントロール機能 LED 切り替え機能:11 モード 1) BLUE ALL-ON:ブルーLED 常時点灯 2) RED ALL-ON:レッド LED 常時点灯 3) COMBO ALL-ON:ブルー & レッド LED 常時点灯

	4) BLUE PROPELLER: ブルーLED 左回り点灯 5) RED PROPELLER: レッド LED 左回り点灯 6) COMBO PROPELLER: ブルー&レッド LED 左回り点灯 7) BLUE FLASH: ブルーLED 点滅 8) RED FLASH : レッド LED 点滅 9) COMBO FLASH: ブルー&レッド LED 点滅 10) VEGAS: ブルーLED 左回り点灯→レッド LED 左回り点灯のそれぞれ 3 パターン点灯、合計 9 パターン点灯の繰り返し 11) OFF: LED オフ <p>※モード切り替えスイッチを 3 秒間長押しすると、LED オフの状態になります。</p>	
<b>MTBF</b>	100,000 時間	
<b>付属品</b>	振動防止用アイソレーター	4
	電源供給用コネクタ	1
	接着シールセット	1

## 【UCTVD8A 発売詳細】

-型番

UCTVD8A

-発売日

2010 年 11 月 20 日

-店頭予想売価

1,480 円前後

-製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/ener-others/uctvd8a.html>

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=910>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店  
 株式会社リンクスインターナショナル  
 営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

ENERMAX正規代理店  
 株式会社リンクスインターナショナル  
 広報担当 地挽 まゆみ  
 TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
 E-mail: pr@links.co.jp  
 E-mail: jibiki@links.co.jp  
 URL: <http://www.links.co.jp>