

報道関係者各位

2011年3月29日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**NVIDIA GeForce GTX 590 搭載！DirectX 11に対応！
GDDR5-3072MBメモリ、CUDAコアプロセッサ数 1024 基搭載
「Afterburner」対応！ N590GTX-P3D3GD5**

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、NVIDIA GeForce GTX 590、CUDA コアプロセッサ数 1024 基搭載した N590GTX-P3D3GD5 を 2011 年 4 月 1 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

N590GTX-P3D3GD5 は、NVIDIA GeForce GTX 590、GDDR5-3072MB メモリ搭載、DirectX 11、OpenGL 4.1 に対応したグラフィックスカードです。GTX590 はデュアル GPU で構成され、1枚で SLI 環境を構築することができます。1つの GPU につき 512 基、合計 1024 基の CUDA コアを内蔵した、超ハイパフォーマンスグラフィックスカードです。

高性能 GPU を支える冷却装置を装備しています。冷却システムにはブロワーファンを採用し、大きな風量で GPU ファンを冷却します。外排気の構造を採用しているので、筐体内に籠もる熱は最小限に抑えられます。



MSI 独自のユーティリティツール「Afterburner」(アフターバーナー)に対応しています。動作クロックの変更やファンコントロール、コア電圧の変更など多彩なコントロールを可能にします。ほとんどの MSI 製品で使用することができ、GPU ベンダーを問わずに共通して使用できる優れものです。

NVIDIA のマルチ GPU テクノロジである SLI に対応します。SLI は、複数のグラフィックカードを並列動作させ、GPU への処理バランスを分散し、3D 処理能力をより高める技術です。

NVIDIA PureVideo HD テクノロジに対応します。CPU の使用を最小限に抑え電力消費を低く保ちながら、滑らかな高精細映像を映し出します。優れた明瞭な画像、正確で鮮やかな色、映像が途切れることのない滑らかな動画再生を体感できます。

強力な物理演算エンジン PhysX アクセラレーションを搭載しています。流動性のある物体、物体同士の衝突などリアリティある表現力を可能にしました。

NVIDIA 3D Vision Surround に対応します。フル HD 解像度の 3D 映像を 3 画面で出力する機能です。3D 出力を行わない場合は 2560×1600 の解像度で 3 画面出力を行うことが可能です。

高解像度(最大 2560×1600 ピクセル)出力が可能なデュアルリンク DVI、マルチディスプレイ技術のデュアルディスプレイ、DVI をベースに AV 向けに発展させた HDMI 出力に対応しています。

主な出力インターフェースは、DVI-I 出力×3、mini DisplayPort 出力×1 です。

搭載メモリは GDDR5-3072MB、コアクロック 607MHz、メモリクロック 3414MHz、メモリバス 384bit×2、スロット形式は PCI Express x16、バス対応規格は PCI Express 2.0 です。PCB フォームは ATX、本体サイズは 238x111x37mm(ブラケット/突起物は含みません)です。

同梱の付属品は、DVI-I→D-sub 変換アダプタ×1、補助電源コネクタ変換ケーブル×2、ドライバ CD になります[※1]。

[※1] 付属品は予告なく変更される可能性があります。

【N590GTX-P3D3GD5 製品特徴】

・NVIDIA GeForce GTX 590 搭載

N590GTX-P3D3GD5 は、NVIDIA GeForce GTX 590、GDDR5-3072MB メモリ搭載、DirectX 11、OpenGL 4.1 に対応したグラフィックスカードです。GTX590 はデュアル GPU で構成され、1 枚で SLI 環境を構築することができます。1 つの GPU につき 512 基、合計 1024 基の CUDA コアを内蔵した、超ハイパフォーマンスグラフィックスカードです。

・高性能 GPU を支える冷却装置

高性能 GPU を支える冷却装置を装備しています。冷却システムにはプロワーファンを採用し、大きな風量で GPU ファンを冷却します。外排気の構造を採用しているので、筐体内に籠もる熱は最小限に抑えられます。

・MSI 独自のユーティリティツール「アフターバーナー」

「Afterburner」(アフターバーナー)は MSI 独自のユーティリティツールです。動作クロックの変更やファンコントロール、コア電圧の変更など多彩なコントロールを可能にします。ほとんどの MSI 製品で使用することができ、GPU ベンダーを問わずに共通して使用できる優れものです。<http://www.msi-computer.co.jp/Afterburner/>

・NVIDIA SLI テクノロジ対応

NVIDIA のマルチ GPU テクノロジである SLI に対応します。SLI は、複数のグラフィックカードを並列動作させ、GPU への処理バランスを分散し、3D 処理能力をより高める技術です。

・NVIDIA PureVideo HD 対応

NVIDIA PureVideo HD テクノロジに対応します。CPU の使用を最小限に抑え電力消費を低く保ちながら、滑らかな高精細映像を映し出します。優れた明瞭な画像、正確で鮮やかな色、映像が途切れることのない滑らかな動画再生を体感できます。

・NVIDIA CUDA テクノロジ対応

NVIDIA 社が提供する GPU 向けのコンピューティングアーキテクチャ、CUDA に対応します。CUDA サポート製品を使用すると、ビデオエンコーディングやオーディオエンコーディングから石油やガスの調査、プロダクトデザイン、医学画像、科学的研究に至るまで、非常に複雑な作業を加速させることができます。

・PhysX アクセラレーションを搭載

強力な物理演算エンジン PhysX アクセラレーションを搭載しています。流動性のある物体、物体同士の衝突などリアルティある表現力を可能にしました。

・NVIDIA 3D Vision Surround 対応

NVIDIA 3D Vision Surround に対応します。フル HD 解像度の 3D 映像を 3 画面で出力する機能です。3D 出力を行わない場合は 2560×1600 の解像度で 3 画面出力を行うことが可能です。

※3 画面出力によるサラウンドモニタ環境を実現するには SLI を構築する必要があります。

※3D 映像出力を行う場合はモニタ側の対応が必要です。

・HDMI 出力、HDCP サポート

主に家電や AV 機器向けのデジタル映像・音声入出力インターフェース規格である、HDMI 出力に対応します。また、著作権保護技術「HDCP」をサポートし、Blu-ray などの HDCP コンテンツをフル HD で出力することが可能です。※ HDCP コンテンツの再生にはモニタも含めシステム全体の対応が必要になります。

・DirectX 11 サポート

最新の API である DirectX 11 をサポートしています。DirectX 11 ではポリゴン分割による滑らかな立体の表現や高解像度テクスチャのサポートなどにより、さらに臨場感のある 3D 映像の描画を行えるようになりました。アンチエイリアスといった定番の処理にも改良が施されており、透過処理にも効果が適用されます。これによって蒸気や煙、反射像といった従来の技術では正確に描くことができなかつたオブジェクトが、リアルな質感を伴って描画されるようになります。

・デュアルリンク DVI に対応

DVI インターフェイスの伝送方式の一つ。信号伝送路(TMDS リンク)を 2 本用意し、最高で毎秒 330 メガピクセルの画像データを伝送できます。最大 2560 × 1600 解像度で出力可能です。

・マルチディスプレイ技術対応

複数のウィンドウを同時に表示させたい場合に便利な機能です。複数台のコンピュータを使用するのとは異なり、1 組のキーボードとマウスで全てのディスプレイ上にて操作を行うことができます。広いデスクトップ環境を実現します。

【N590GTX-P3D3GD5 製品詳細】

型番	N590GTX-P3D3GD5	
PCB フォーム	ATX	
本体サイズ	238x111x37mm(ブラケット/突起物は含みません)	
SLI	対応	
ロープロファイル	非対応	
補助電源	8 ピン PCIe Express 電源	2
チップ	GPU	NVIDIA GeForce GTX 590
	コアクロック	607MHz
	CUDA コアプロセッサ数	1024 基
スロット	形式	PCI Express x16
	バス対応規格	PCI-Express 2.0
メモリ	容量	3072MB
	メモリクロック	3414MHz
	メモリバス	384bit × 2
	規格	GDDR5
出力/入力	DVI-I	3
	mini DisplayPort	1

	D-sub	対応(要 DVI-I→D-sub 変換アダプタ)
	マルチビュー	対応
その他	冷却	ファンシンク
	スロット占有数	2
DirectX	11	
OpenGL	4.1	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista(32bit/64bit) Windows XP(SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
付属品	DVI-I→D-sub 変換アダプタ	1
	補助電源コネクタ変換ケーブル	2

【N590GTX-P3D3GD5 発売詳細】

◆型番

N590GTX-P3D3GD5

◆発売日

2011年4月1日

◆店頭予想売価

95,800円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/msi-nvidia/n590gtxp3d3gd5.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
 株式会社リンクスインターナショナル
 営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI正規代理店
 株式会社リンクスインターナショナル
 広報担当 地挽 まゆみ
 TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
 E-mail: pr@links.co.jp
 URL: <http://www.links.co.jp>