

報道関係者各位

2011年3月30日

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel H61 チップセット搭載！LGA1155 Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズ対応！ FOXCONN Micro ATXマザーボード H61MX

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、グラフィックス搭載型 CPU をサポートする Intel H61 を搭載した Micro ATX マザーボード H61MX を 2011 年 4 月 2 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

H61MX は、グラフィックス搭載型 CPU をサポートする Intel H61 チップセットを搭載した Micro ATX 規格、ソケット LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズに対応します。

CPU 周りに高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1333MHz に対応します。

PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 6 チャンネルの音声を同時再生することができます。

色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin を搭載しています。接続するケーブルごとに色分けされているので、迷うことなくケーブルを取り付けられるので便利です。

対応 CPU は、LGA1155、Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズです。対応メモリは、メモリスロット × 2、DDR3、クロック 1333/1066 MHz、最大 8GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16 スロット × 1(x16動作 x1)、PCI Express x1 スロット × 1、PCI × 2 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s × 4、USB 2.0/1.1 × 10(リアパネル I/O ポート × 4、内部 I/O コネクタ × 6) [※1]、リアパネル I/O ポートは、PS/2 キーボード × 1、PS/2 マウス × 1、D-sub × 1、DVI-D × 1、USB 2.0/1.1 × 4、ギガビット LAN × 1、オーディオ 3 ジャック × 1。



同梱ケーブルは、SATA ケーブル×2 が付属[※2]します。フォームファクタは Micro ATX、サイズは 244mm × 203mm です。

[※1]最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。

[※2]付属品は予告なく変更される可能性があります。

【H61MX 製品特徴】

・Intel H61 チップセット搭載

H61MX は、グラフィックス搭載型 CPU をサポートする Intel H61 チップセットを搭載した Micro ATX 規格、ソケット LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズに対応します。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ採用

CPU 周りに高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。

・デュアルチャンネル DDR3-1333MHz 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1333MHz に対応します。

・高速なデータ転送が行える PCI Express2.0 対応

PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・High Definition Audio 対応

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 6 チャンネルの音声を同時再生することができます。

・色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin 搭載

色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin を搭載しています。接続するケーブルごとに色分けされているので、迷うことなくケーブルを取り付けられるので便利です。

・Windows 7 認証！

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 の環境で安心して使うことができます。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

・EuP Lot6 サポートで待機電力 1W 以下を実現

EuP Lot 6 をサポートします。電源オフ時の待機電力を 1W 以下に抑えます。EuP (Directive on Eco-Design of Energy-using Products) 指令とは環境配慮設計に関する、欧州連合の新しい指令です。詳しくはこちらをご覧下さい。
<http://www.foxconnchannel.com/Product/Motherboard/EuP/index.html>

【H61MX 製品詳細】

型番	H61MX	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i3 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ
チップセット	Intel H61	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR3 1333/1066MHz
	メモリ最大容量	8GB
	デュアルチャンネル対応	
オンボードグラフィックス	Intel H61	D-Sub × 1 DVI-D × 1
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC662
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111E
拡張スロット	PCI Express x16	1(x16 動作 x1)、PCI Express 2.0 対応
	PCI Express x1	1
	PCI	2
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel H61 チップ	4
USB 2.0/1.1	Intel H61 チップ	最大 10(リアパネル I/O ポート × 4、内部 I/O コネクタ × 6)※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	SATA 3Gb/s	4
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントパネル接続	1
	フロントオーディオ接続	1
	スピーカー接続	1
	USB 2.0/1.1	3

	LPT	1
	COM	1
	IrDA	1
	S/PDIF 出力	1
	CDIN	1
	chasis intrusion	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	D-Sub	1
	DVI-D	1
	USB 2.0/1.1	4
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	iTE IT8728F
BIOS	BIOS AMI Aptio(UEFI)	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Micro ATX
	サイズ	244mm × 203mm
付属品	SATA ケーブル	2
	I/O パネル	1
	取扱説明書一式	1

【H61MX 発売詳細】

◆型番

H61MX

◆発売日

2011 年 4 月 2 日

◆店頭予想売価

6,980 円前後(OPEN)

◆製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/foxconn-intel/h61mx.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

FOXCONN正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:050-5534-3622 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: pr@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>