

報道関係者各位

2011年5月10日
株式会社リンクスインターナショナル

**3色ベゼル付き3.5インチベイ内蔵型カードリーダー、主要なメディアに対応
SDXCやSDHC等の大容量メディア対応、Windows 7対応、電源オンオフスイッチ搭載
USBコネクタとeSATAコネクタ搭載モデルSFD-321F/T71UJR-3BEZEL**

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、USB ヘッダーピンと SATA コネクタ接続の 3.5 インチベイ内蔵型カードリーダー SFD-321F/T71UJR-3BEZEL を 2011 年 5 月 14 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

SFD-321F/T71UJR-3BEZEL は、USB ヘッダーピンと SATA コネクタ接続の 3.5 インチベイ内蔵型カードリーダーです。3 色ベゼルを同梱しています。カラーはスーパーホワイト、シルバー、ブラック(本体に付属)です。PC ケースの色に合わせてベゼルを簡単に取り替えることができます。

カードリーダーの電源オンオフスイッチを搭載しています。電源オンオフスイッチを利用すれば、PC の再起動せずに、カードリーダーを再認識させることができます。



主要なメディアに対応しています。SD/miniSD/MMC 系、microSD/TransFlash 系、CF/MD 系、MS 系のメディアを利用できます。

最新の SDXC、SDHC、SD1.1/SD2.0、MMC4.1/MMC4.2、CF4.1DMA モードに適合しています。CF UDMA 高速転送も利用できます。SDXC 64GB、SDHC 32GB、microSDHC 16GB、メモリースティック PRO デュオ 32GB、コンパクトフラッシュ 64GB など大容量メディアに対応しています。

携帯電話などに使用されている microSD を変換アダプタ無しで、そのまま利用できます。

USB 2.0/1.1コネクタを搭載しています。USB メモリーなど USB 周辺機器も利用できます。480Mbps の USB 2.0/1.1 規格に対応しています。プラグ & プレイ機能も利用できます。

eSATA コネクタを搭載しています。eSATA 周辺機器など利用できます。eSATA のホットスワップはお使いのマザーボードの対応が必要です。

電源ケーブルの接続が不要な USB バスパワーに対応しています。マザーボードの USB ヘッダーピンに接続するだけで利用できます。

同時に読み込みと書き込みを行える SD/MMC スロット、microSD スロット、CF/MD スロット、MS/MS Duo スロット、USB 2.0/1.1 コネクタ、eSATA コネクタを搭載しています。複数のメディアを挿入しながらの利用や、異なるメディアへの複製を簡単に行えます。

メモリーカードの差し間違いを防ぎ、正しい方向で挿入できるスロット設計を採用しています。メモリーカードの破損を防ぎ安心して利用できます。MTBF50000 時間と耐久性にも優れています。

最新 OS の Windows 7 に対応しています。Windows 7 (32bit/64bit)、Windows Vista (32bit/64bit)、Windows XP (SP1 以降)、Windows XP Professional x64 Edition、Windows 2000 (SP4 以降) に対応しています。

型番は SFD-321F/T71UJR-3BEZEL。サイズは 101.6(幅) × 122(奥行) × 25.4(高さ)mm。重量は 192g。接続はマザーボードの USB ヘッダーピンと SATA コネクタ接続。搭載スロットは SD/MMC スロット × 1、microSD スロット × 1、CF/MD スロット × 1、MS/MS Duo スロット × 1、USB 2.0/1.1 コネクタ × 1、eSATA コネクタ × 1 です。3 色ベゼルを同梱しています。カラーはスーパーホワイト、シルバー、ブラック(本体に付属)です。

※メモリースティック PRO-HG デュオ(HX)の 8bit 高速転送には対応していません。

※SDXC の UHS-I 高速転送には対応していません。

※SDXC は Windows 7、Windows Vista(SP1 以降)環境のみで利用できます。

※本製品で SDXC メディアのフォーマットは行わないでください。

※eSATA のホットスワップはお使いのマザーボードの対応が必要です。

【SFD-321F/T71UJR-3BEZEL 製品特徴】

・3 色ベゼル付き 3.5 インチベイ内蔵型カードリーダー

USB ヘッダーピン接続の 3.5 インチベイ内蔵型カードリーダーです。3 色ベゼルを同梱しています。カラーはスーパー ホワイト、シルバー、ブラック(本体に付属)です。PC ケースの色に合わせてベゼルを簡単に取り替えることができます。

・再認識に便利な電源オンオフスイッチを搭載

カードリーダーの電源オンオフスイッチを搭載しています。電源オンオフスイッチを利用すれば、PC の再起動せずに、カードリーダーを再認識させることができます。

・SDXC、SDHC など大容量 & 高速メディアに対応

最新の SDXC、SDHC、SD1.1/SD2.0、MMC4.1/MMC4.2、CF4.1DMA モードに適合しています。CF UDMA 高速転送も利用できます。SDXC 64GB、SDHC 32GB、microSDHC 16GB、メモリースティック PRO デュオ 32GB、コンパクトフラッシュ 64GB など大容量メディアに対応しています。

・変換アダプタ不要、microSD カードを直接挿入できる

携帯電話などに使用されている microSD を変換アダプタ無しで、そのまま利用できます。

・USB 2.0/1.1 コネクタを搭載応

USB 2.0/1.1 コネクタを搭載しています。USB メモリーなど USB 周辺機器も利用できます。480Mbps の USB 2.0/1.1 規格に対応しています。プラグ & プレイ機能も利用できます。

・eSATA コネクタを搭載

eSATA コネクタを搭載しています。eSATA 周辺機器など利用できます。eSATA のホットスワップはお使いのマザーボードの対応が必要です。

・電源ケーブル接続不要、USB バスパワーで動作

電源ケーブルの接続が不要な USB バスパワーに対応しています。マザーボードの USB ヘッダーピンに接続するだけで利用できます。

・同時に読み込みと書き込みを行える各種スロット

同時に読み込みと書き込みを行える SD/MMC スロット、microSD スロット、CF/MD スロット、MS/MS Duo スロット、USB 2.0/1.1 コネクタ、eSATA コネクタを搭載しています。複数のメディアを挿入しながらの利用や、異なるメディアへの複製を簡単に行えます。

・誤插入を防ぐスロット設計を採用

メモリーカードの差し間違いを防ぎ、正しい方向で挿入できるスロット設計を採用しています。メモリーカードの破損を防ぎ安心して利用できます。MTBF50000 時間と耐久性にも優れています。

・最新 OS の Windows 7 に対応

最新 OS の Windows 7 に対応しています。Windows 7 (32bit/64bit)、Windows Vista (32bit/64bit)、Windows XP (SP1 以降)、Windows XP Professional x64 Edition、Windows 2000 (SP4 以降) に対応しています。

【SFD-321F/T71UJR-3BEZEL 製品詳細】

型番	SFD-321F/T71UJR-3BEZEL
接続インターフェース	USB 2.0/1.1 ヘッダーピン SATA コネクタ
転送速度	USB 2.0/1.1: 480Mbps ※eSATA は接続する SATA コネクタの転送速度に依存します。
対応機種	USB ヘッダーピン、SATA コネクタ搭載の PC/AT 互換機(DOS/V)機種 ※マザーボード上に空きの USB ヘッダーピン、SATA コネクタがあること
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP1 以降) Windows XP Professional x64 Edition Windows 2000 (SP4 以降) ※SDXC は Windows 7/Windows Vista 環境のみで利用できます。
対応メモリーカード	■SD/miniSD/MMC(マルチメディアカード)系 SD メモリーカード SDHC メモリーカード SDXC メモリーカード miniSD メモリーカード ※ miniSDHC メモリーカード ※ MMC HS-MMC MMCPlus RS-MMC DV RS-MMC MMCmobile

	<p>MMCmicro ※</p> <p>※別途アダプタが必要です。アダプタは各メディアの同梱品をご使用ください。</p> <p>■microSD/TransFlash 系</p> <p>microSD メモリーカード</p> <p>microSDHC メモリーカード</p> <p>TransFlash</p> <p>■CF(コンパクトフラッシュ)/MD(マイクロドライブ)系</p> <p>CF TypeI</p> <p>CF TypeII</p> <p>CF 型 HDD</p> <p>マイクロドライブ</p> <p>■MS(メモリースティック)系</p> <p>メモリースティック</p> <p>マジックゲート メモリースティック</p> <p>メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送対応)</p> <p>メモリースティック (メモリーセレクト機能付)</p> <p>メモリースティック PRO</p> <p>メモリースティック PRO (High speed)</p> <p>メモリースティック デュオ</p> <p>マジックゲート メモリースティック デュオ</p> <p>メモリースティック デュオ(マジックゲート/高速データ転送対応)</p> <p>メモリースティック PRO デュオ</p> <p>メモリースティック PRO デュオ (High speed)</p> <p>メモリースティック PRO デュオ Mark2</p> <p>メモリースティック PRO-HG デュオ</p> <p>メモリースティック PRO-HG デュオ HX</p> <p>メモリースティック ROM</p> <p>■USB 2.0/1.1 コネクタ</p> <p>USB メモリー、USB 周辺機器</p> <p>■eSATA コネクタ</p> <p>eSATA 周辺機器</p> <p>※eSATA のホットスワップはお使いのマザーボードの対応が必要です。</p>
スロット	<p>SD/MMC スロット×1</p> <p>microSD スロット×1</p> <p>CF(TypeI/TypeII) / MD スロット×1</p> <p>MS/MS Duo スロット×1</p> <p>USB 2.0/1.1 コネクタ×1</p> <p>eSATA コネクタ×1</p>
対応規格	<p>SDHC 対応</p> <p>SDXC 対応</p>

	SD1.1/SD2.0 対応 MMC4.1/MMC4.2 対応 CF4.1DMA モード対応 XD1.2 仕様に適合
サイズ	101.6(幅) × 122(奥行) × 25.4(高さ)mm
重量	192g
ケーブル長	USB 接続ケーブル:50cm SATA 接続ケーブル:50cm
電源オンオフスイッチ	カードリーダーの電源オンオフスイッチ
アクセス LED	メディア挿入時にグリーン点灯 メディアアクセス時にグリーン点滅
電源ランプ	電源オン時にレッド点灯
温度	動作時:0~40°C / 非動作時:-20~60°C
湿度	動作時:20~80% / 非動作時:0~90% ※結露なきこと
パネル色	ブラック(本体に装着済み)、スーパーホワイト、シルバー
電源電圧	DC5V(USB バスパワー)最大 500mA
付属品	スーパーホワイトベゼル、シルバーベゼル
特筆事項	RoHS 指令適合
安全規格	CE、MIC(韓国の安全規格)
MTBF	50000 時間
対応メディア容量	別途画像掲載
ご注意	※メモリースティック PRO-HG デュオ(HX)の 8bit 高速転送には対応していません。 ※SDXC の UHS-I 高速転送には対応していません。 ※各メディアの著作権保護機能には対応していません。 ※アダプタは各メディアの同梱品をご使用ください。 ※携帯電話のデータ保存形式によってはデータが転送できない場合があります。 ※本製品で SDXC メディアのフォーマットは行わないでください。 ※本製品の使用、または故障により生じたデータ損失等の損害につきましては、いかなる責任も負いかねます。予めご了承下さい。 ※記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。 ※製品のデザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。

【SFD-321F/T71UJR-3BEZEL 発売詳細】

◆型番

SFD-321F/T71UJR-3BEZEL

◆発売日

2011年5月14日

◆店頭予想売価

1,980円前後(OEPN)

◆製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/links-original/sfd321ft71ujr3bezel.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1062>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:050-5534-3622 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>