

報道関係者各位

2011年6月24日

MSI正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**AMD Radeon HD 6950 搭載！「TERA」推奨グラフィックスカード！  
コアクロックを800→850MHz、メモリクロックを5000→5200MHzにOC  
GDDR5-2048MBメモリ、ストリーミングプロセッサ 1408 基搭載  
最新の冷却装置「Twin Frozr III」を採用したR6950 Twin Frozr III PE OC**

MSI正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、AMD Radeon HD 6950 搭載、MSI独自の最新冷却装置「Twin Frozr III」に、コアクロックを800→850MHz、メモリクロックを5000→5200MHzにオーバークロックしたOCモデル、「TERA」推奨グラフィックスカード R6950 Twin Frozr III PE OCを 2011年6月25日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

R6950 Twin Frozr III PE OCは、AMD Radeon HD 6950、GDDR5-2048MB メモリ搭載、ストリーミングプロセッサ 1408 基搭載、DirectX 11、OpenGL 4.0に対応したグラフィックスカードです。MSI独自の最新冷却装置「Twin Frozr III」に、コアクロックを800→850MHz、メモリクロックを5000→5200MHzにオーバークロックしたモデルです。

R6950 Twin Frozr III PE OCは、NHN Japan株式会社のMMORPG「TERA」の推奨グラフィックスカードに認定されました。R6950 Twin Frozr III PE OCは、高品質で超美麗な「TERA」のグラフィックスを、高解像度でもスムーズにゲームプレイすることができます。



高性能GPUを支える冷却装置「Twin Frozr III」を採用しています。Twin Frozr IIIは、ヒートパイプを利用して冷却ファンに効率よく熱を伝え、2基の9cmファンで冷却する構造です。ファンには、エアフローを向上させるプロペラファンを採用しています。ファンを大口径化し、ファンの形状を改良して風量を上げることにより冷却性能を向上させています。

「MilitaryClass II(ミリタリークラス2)」製品です。実装可能な最高品質の電子部品を採用したMSIの品質規格です。最高品質の電子部品により、高性能で安定した動作を実現しています。OC耐性に優れた超透過性高効率フェライトコア、耐久性に優れたタンタルコアコンデンサ Hi-c CAP や液漏れや破裂の心配がない固体コンデンサを採用しています。

6+2フェーズのPWM(電源回路)を備えています。作業負荷が上昇することでGPUの消費電力が急激に増大するような場合でも、安定した電力を供給することが可能です。

MSI独自のユーティリティツール「Afterburner」(アフターバーナー)に対応しています。動作クロックの変更やファンコントロール、コア電圧の変更など多彩なコントロールを可能にします。ほとんどのMSI製品で使用することができ、GPUベンダーを問わずに共通して使用できる優れものです。

ATIのマルチGPUテクノロジであるCrossFireXに対応します。CrossFireXは、複数のグラフィックカードを並列動作させ、GPUへの処理バランスを分散し、3D処理能力をより高める技術です。

H.264 や VC-1 といった最新のビデオコーデックに対応した動画再生支援機能「AVIVO HD」をサポートしています。UVD(Unified Video Decoder)の働きにより、映像デコードの全プロセスを GPU で引き受けることができるようになりました。CPU の負荷を減らし、安定したシステム稼動に貢献します。また、インターレース解除を行ったときに発生するシャギーを軽減する機能や、DVD を拡大再生したときに画質を補う機能、コントラスト補整やノイズリダクションなど、多彩な機能で美しい動画再生を実現します。

マルチ・モニタ出力機能「Eyefinity」に対応しています。1 台のグラフィックスカードから 4 画面を出力が可能です。ゲームユーザーだけでなく、グラフィックデザイン分野やデジタル広告などの業務から家庭でのご利用まで、用途は無限に広がります。

主な出力インターフェースは、Dual link DVI-I × 1、Single link DVI-D × 1、HDMI × 1、mini Display Port × 2 です。

搭載メモリは GDDR5-2048MB、コアクロック 850MHz、メモリクロック 5200MHz、メモリバス 256bit、スロット形式は PCI Express x16、バス対応規格は PCI Express 2.0 です。PCB フォームは ATX、本体サイズは 270 × 116 × 39mm(ブラケット/突起物は含みません)です。

同梱の付属品[※1]は、DVI-I→D-sub 変換アダプタ × 1、mini Display Port→Display Port 変換アダプタ × 1、CrossFire ブリッジケーブル × 1、補助電源コネクタ変換ケーブル × 2、ドライバ CD になります。

[※1] 付属品は予告なく変更される可能性があります。

## 【R6950 Twin Frozr III PE OC 製品特徴】

### ・グラフィックチップ AMD Radeon HD 6950 搭載

R6950 Twin Frozr III PE OC は、AMD Radeon HD 6950、GDDR5-2048MB メモリ搭載、ストリーミングプロセッサ 1408 基搭載、DirectX 11、OpenGL 4.0 に対応したグラフィックスカードです。MSI 独自の最新冷却装置「Twin Frozr III」に、コアクロックを 800→850MHz、メモリクロックを 5000→5200MHz にオーバークロックしたモデルです。

### ・「TERA」推奨グラフィックスカード

R6950 Twin Frozr III PE OC は、NHN Japan 株式会社の MMORPG「TERA」の推奨グラフィックスカードに認定されました。R6950 Twin Frozr III PE OC は、高品質で超美麗な「TERA」のグラフィックスを、高解像度でもスムーズにゲームプレイすることができます。※全ての環境で動作を保証するものではありません。

### ・高性能 GPU を支える冷却装置「Twin Frozr III」

高性能 GPU を支える冷却装置「Twin Frozr III」を採用しています。Twin Frozr III は、ヒートパイプを利用して冷却フィンに効率よく熱を伝え、2 基の 9cm ファンで冷却する構造です。ファンには、エアフローを向上させるプロペラファンを採用しています。ファンを大口径化し、ファンの形状を改良して風量を上げることにより冷却性能を向上させています。

### ・MSI 品質規格 Military Class II 準拠

「Military Class II (ミリタリークラス 2)」製品です。実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。最高品質の電子部品により、高性能で安定した動作を実現しています。OC 耐性に優れた超透過性高効率フェライトコア、耐久性に優れたタンタルコアコンデンサ Hi-c CAP や液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサを採用しています。

### ・6+2 フェーズの PWM を備えた安心設計

6+2 フェーズの PWM(電源回路)を備えています。作業負荷が上昇することで GPU の消費電力が急激に増大するような場合でも、安定した電力を供給することが可能です。

### ・MSI 独自のユーティリティツール「アフターバーナー」

「Afterburner」(アフターバーナー)は MSI 独自のユーティリティツールです。動作クロックの変更やファンコントロール、コア電圧の変更など多彩なコントロールを可能にします。ほとんどの MSI 製品で使用することができ、GPU ベンダーを問わずに共通して使用できる優れものです。<http://www.msi-computer.co.jp/Afterburner/>

### ・AMD CrossFireX テクノロジ対応

AMD のマルチ GPU テクノロジである CrossFireX に対応します。CrossFireX は、複数のグラフィックカードを並列動作させ、GPU への処理バランスを分散し、3D 処理能力をより高める技術です。

### ・動画再生環境を高める Avivo HD 対応

H.264 や VC-1 といった最新のビデオコーデックに対応した動画再生支援機能「AVIVO HD」をサポートしています。UVD(Unified Video Decoder)の働きにより、映像デコードの全プロセスを GPU で引き受けができるようになりました。CPU の負荷を減らし、安定したシステム稼動に貢献します。また、インターレース解除を行ったときに発生するシャギーを軽減する機能や、DVD を拡大再生したときに画質を補う機能、コントラスト補整やノイズリダクションなど、多彩な機能で美しい動画再生を実現します。

### ・マルチ・モニタ出力機能 「Eyefinity」

マルチ・モニタ出力機能 「Eyefinity」に対応しています。1 台のグラフィックスカードから 4 画面を出力が可能です。ゲームユーザーだけでなく、グラフィックデザイン分野やデジタル広告などの業務から家庭でのご利用まで、用途は無限に広がります。

### ・デュアルリンク DVI に対応

DVI インターフェイスの伝送方式の一つ。信号伝送路(TMDS リンク)を 2 本用意し、最高で毎秒 330 メガピクセルの画像データを伝送できます。最大 2560 × 1600 解像度で出力可能です。

### ・HDMI 出力、HDCP サポート

主に家電や AV 機器向けのデジタル映像・音声入出力インターフェース規格である、HDMI 出力に対応します。また、著作権保護技術「HDCP」をサポートし、Blu-ray などの HDCP コンテンツをフル HD で出力することができます。

※HDCP コンテンツの再生にはモニタも含めシステム全体の対応が必要になります。

### ・DirectX 11 サポート

最新の API である DirectX 11 をサポートしています。DirectX 11 ではポリゴン分割による滑らかな立体の表現や高解像度テクスチャのサポートなどにより、さらに臨場感のある 3D 映像の描画を行えるようになりました。アンチエイリアスといった定番の処理にも改良が施されており、透過処理にも効果が適用されます。これによって蒸気や煙、反射像といった従来の技術では正確に描くことができなかったオブジェクトが、リアルな質感を伴って描画されるようになります。

## 【R6950 Twin Frozr III PE OC 製品詳細】

型番	R6950 Twin Frozr III PE OC
PCB フォーム	ATX
本体サイズ	270 × 116 × 39mm(ブラケット/突起物は含みません)

CrossFireX	対応	
ロープロファイル	非対応	
補助電源	6 ピン PCIExpress 電源	2
チップ	GPU	AMD Radeon HD 6950
	コアクロック	850MHz
	ストリームプロセッサ数	1408 基
スロット	形式	PCI Expressx16
	バス対応規格	PCI-Express 2.0
メモリ	容量	2048MB
	メモリクロック	5200MHz
	メモリバス	256bit
	規格	GDDR5
出力/入力	Dual link DVI-I	1
	Single link DVI-D	1
	mini Display Port	2
	HDMI	1
	Display Port	対応(要 mini Display Port→Display Port 変換アダプタ)
	D-sub 出力	対応(要 DVI-I→D-sub 変換アダプタ)
	マルチビュー	対応
その他	冷却	ファンシンク
	スロット占有数	2
DirectX	11	
OpenGL	4.0	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista(32bit/64bit) Windows XP(32bit/64bit)	
付属品	DVI→D-sub 変換アダプタ	1
	mini Display Port→Display Port 変換アダプタ	1
	CrossFire ブリッジケーブル	1
	補助電源コネクタ変換ケーブル	2

## 【R6950 Twin Frozr III PE OC 発売詳細】

### ◆型番

R6950 Twin Frozr III PE OC

◆発売日

2011年6月25日

◆店頭予想売価

32,800円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/msi-amdv/r6950-twin-frozr-iii-pe-oc.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:050-5534-3622 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>