



RS1A52F1A Series

Energy-effective & Low Calorific Power 1U Server

◆Hyper-Threading対応 ATOM D525 CPU搭載◆

1.8GHz 2* 512KB L2 Cache Dual-Coreの Intel® Atom™ D525 プロセッサと、RAID機能を備えた Intel® ICH9R I/Oコントローラ・ハブを使用。3Gbpsのストレージ環境を提供し、最大4GBのDDR3 1333MHzメモリーが搭載可能。

◆CPUファンレス設計により長期安定性を向上◆

Intel® Atom CPUの低消費電力、低発熱設計により、CPUファンレス構成を実現。

200W 80Plus高効率電源と共に、システムの長期安定性を向上。

◆2ポートのギガビット・イーサネットをサポート◆

Intel® 82574Lギガビット・ネットワーク・コントローラによる、2ポートのGbE LANを装備。

パフォーマンスと耐障害性の向上に有効な^①テーミング機能をサポート。

◆アプリケーションに応じたストレージ構成◆

PCI-Express 4x拡張スロットを使用する場合は1台の2.5インチ・ハードディスクまたはSSDが使用可能。拡張スロットを使用しない場合は、1台の3.5インチ・ハードディスクまたは2台までの2.5インチ・ハードディスクまたはSSDの使用が可能で、用途に応じたストレージ構成が可能。

◆IPMI2.0をサポート◆

IPMI2.0専用ポートから、OS非依存にシステムを遠隔操作が可能。電源ON/OFF、ハードウェアの管理・監視、外部メディアからのOSインストール等がWebブラウザ上から実行可能。

◆奥行き24.9cmのコンパクト設計◆

EIA 1U規格に準拠。奥行きが24.9cmと浅いため、あらゆるラックに適合。





フロント



リア

◆ システム仕様 ◆

Model	RS1A52F1A
CPU	1.66GHz 2*512MB L2 Cache Dual Core Intel® Atom™ D525
チップセット	Intel® ICH9R
BIOS	AMI BIOS® PnP, DMI2.3 PCI2.3, ACPI3.0, SMBIOS2.5
メモリー	204ピンSO-DIMM DDR3-800 2スロット(最大4GB)
ドライブ・ベイ	1*3.5"/1*2.5"/2*3.5"SATA HDD/SSD固定 ※1*2.5"仕様時のみ拡張スロットの使用が可能です。
RAID コントローラ	オンボードICH9R 3Gbps SATA II RAID ※使用可能ディスク数2台固定 ※RAIDレベル:RAID 0,1 (Windows). RAID 0,1 (Linux)
光学ドライブ	—
拡張スロット	1*4x PCI-Eバス(8xソケット) FH/HL
グラフィック	オンボードMatrox G200eW 8MB DDR2 1*標準VGA (15ピン)
ネットワーク	2*Intel® 82574L GbE RJ45
インターフェイス	6*3.0Gb/s SATA, 2(リア)*USB2.0, 1(リア)*RS232C(D-Sub,9ピン)
IPMI	IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート
CPUファン	— ※薄型ヒートシンク使用
システムファン	1*4cm x 25mm HDD冷却ファン(オプション)
外形寸法	W483 x D249 x H43(mm) ※ラックマウントレールの利用不可
電源	200W 80Plusシングル電源100~240V, ~4A, 50/60Hz, 4cmファン
付属品	マザーボードマニュアル(英文), 各種ドライバCD-ROM, 電源ケーブル

◆保証◆

1年間(延長オプション他可)

本製品はPL(製造物責任)法の適用対象です。
詳細はホームページ上でご確認ください

- **Qualest**は登録商標です
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
製品の仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest™
Computer Works

株式会社クォーレスト

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2小川町B5ビル7階

電話 03-3295-0817

FAX 03-3295-0818

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web http://www.qualest.co.jp

2011年08月現在