



RS1A52R2A Series

Energy-effective & Low Calorific Power 1U Server

◆Hyper-Threading対応ATOM D525 CPU搭載◆

1.8GHz 2*512KB L2 Cache Dual-Coreの Intel[®] Atom[™] D525 プロセッサと、RAID機能を備えた Intel[®] ICH9R I/Oコントローラ・ハブを使用。3Gbpsのストレージ環境を提供し、最大4GBのDDR3 1333MHzメモリーが搭載可能。

◆CPUファンレス設計により長期安定性を向上◆

Intel[®] Atom CPUの低消費電力・低発熱設計により、CPUファンレス構成を実現し、高信頼・長寿命のPWM方式温度可変速ファンを採用。200W 80Plus高効率電源と共に、システムの長期安定性を向上。

◆2ポートのギガビット・イーサネットをサポート◆

Intel[®] 82574Lギガビット・ネットワーク・コントローラによる、2ポートのGbE LANを装備。パフォーマンスと耐障害性の向上に有効な^①フェーリング機能をサポート。

◆2.5インチ・リムーバブル・ベイを採用◆

2台までの2.5インチ・ハードディスクまたはSSDが使用可能な、リムーバブル・ベイを装備。オンボードRAIDコントローラを利用したRAID0,1による転送レートの向上、データの保護が可能。オプションRAIDコントローラの追加によるホットスワップ化も可能。

◆IPMI2.0をサポート◆

IPMI2.0専用ポートから、OS非依存にシステムを遠隔操作が可能。電源ON/OFF、ハードウェアの管理・監視、外部メディアからのOSインストール等がWebブラウザ上から実行可能。

◆奥行き24.9cmのコンパクト設計◆

EIA 1U規格に準拠。奥行きが24.9cmと浅いため、あらゆるラックに適合。





フロント



リア

◆ システム仕様 ◆

Model	RS1A52R2A
CPU	1.66GHz 2*512MB L2 Cache Dual Core Intel® Atom™ D525
チップセット	Intel® ICH9R
BIOS	AMI BIOS® PnP, DMI2.3 PCI2.3, ACPI3.0, SMBIOS2.5
メモリー	204ピンSO-DIMM DDR3-800 2スロット(最大4GB)
ドライブ・ベイ	2*2.5" SATA HDD/SSD リムーバブル・ベイ ※10,000回転ディスク使用可能, ホットスワップ機能対応 ※6Gbps SAS/SATA ディスク対応
RAID コントローラ	オンボードICH9R 3Gbps SATA II RAID ※使用可能ディスク数2台, コールド・スワップ ※RAIDレベル: RAID 0,1 (Windows). RAID 0,1 (Linux) オプション3/6Gbps SAS/SATA RAIDコントローラ使用可 ※使用可能ディスク数およびRAIDレベルはコントローラに依存
光学ドライブ	—
拡張スロット	1*4x PCI-Eバス(8xソケット) FH/HL
グラフィック	オンボードMatrox G200eW 8MB DDR2, 1*標準VGA(15ピン)
ネットワーク	2*Intel® 82574L GbE RJ45
インターフェイス	6*3.0Gb/s SATA, 2(リア)*USB2.0, 1(リア)*RS232C(D-Sub,9ピン)
IPMI	IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート

◆保証◆

1年間(延長オプション他可)
本製品はPL(製造物責任)法の適用対象です。
詳細はホームページ上でご確認ください

- **Qualest**は登録商標です
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
製品の仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest™
Computer Works

株式会社クォーレスト

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2小川町B5ビル7階

電話 03-3295-0817

FAX 03-3295-0818

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web <http://www.qualest.co.jp>

2011年08月現在