

## C357IT4 Compact PC

Silent, Compact & Energy-Saving  
supporting  
LGA-1055 2nd Gen Core™ CPU



フロント



リア



左 フロントコネクタ&スイッチ  
右 2スロットグラフィックス・ボード装着例



HDDトレイ

### ◆第2世代Intel® Core CPU対応◆

LGA-1055ソケット(H2ソケット)の第2世代Intel® **Core i3, Core i5** および**Core i7**シリーズCPUが搭載可能なシステムです。コンパクトながら充実したグラフィックス環境と、メンテナンスが容易なリムーバブル・ディスク・ベイを装備した静音・低消費電力システムです。

### ◆Intel® H67 Expressチップセット◆

Intel®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応した第2世代Intel® CoreプロセッサをサポートするH67 Expressチップセットを搭載。デュアル2チャンネル構成の240ピンDIMMソケット2本には、16GBまでのDDR3 1333/1066 MHz ECCまたはnon-ECC DIMM が実装できます。CPU内蔵のIntel® HDグラフィックス・コア<sup>(1)</sup>による、Intel®フレキシブル・ディスプレイ・インターフェイス (Intel® FDI)をサポート。VGAポートと2ポートのHDMIインターフェイスが使用可能。Windows7でのマルチモニターをサポートしています。2ポートの6Gbps SATAインターフェイスと2ポートの3Gbps SATAインターフェイスは、Intel® Rapid Storage Technologyをサポート。RAID機能によるデータ保護や外付け機器間で最高転送速度3Gbpsが可能です。

### ◆充実した拡張性とインターフェイス◆

2台の3.5インチ・リムーバブル・ベイとOS起動ディスクが収納可能な2.5インチ固定ベイ、グラフィックス・ボードや各種コントローラ・ボードが実装可能な16x PCI-Express2.0拡張スロットを装備しています。デュアル・スロット高性能グラフィックス・ボードをマウントできる2本の拡張スロットと、6+2タイプのPCI-Express補助電源ケーブルが用意されています。6Gbps SAS/SATA RAIDコントローラを増設すると、ドライブのホットスワップ化、より信頼性の高いデータ保護機能<sup>(2)</sup>の導入、SASドライブの使用が可能になります。6ポート(2ポートはリア)のUSB2.0インターフェイスと2ポートのUSB3.0インターフェイス、さらに3GbpsのeSATAポートを装備し、各種ペリフェラルが接続できます。Realtek RTL8111Eギガビット・ネットワーク・コントローラによるGbE LANを装備。ALC889コーデックによる7.1chハイディフィニション・オーディオをサポートしています。

### ◆低騒音・低消費電力設計◆

フロント・ドアに12cm吸気ファンを、リア・パネルに8cm排気ファンを装備して十分な換気量を確保すると共に、オリジナル・ファン・コントローラにより静音性も維持しています。無駄な発熱を抑えてシステム消費電力を低減する、400W 80Plus高効率電源を搭載しています。

(1) HDグラフィックス・コア非サポートCPUを使用する場合は、オプションのグラフィックス・ボードが必要になります。

1\*6+2タイプPCI-E補助電源が使用可能です。


(2) 使用可能なRAIDレベルやRAID機能は、オプションのRAIDコントローラに依存します。



## C357IT4 シリーズ システム仕様

| Model    | C357IT4  |
|----------|--|
| CPU      | 1 * LGA1155 Intel® Core i7, i5, i3プロセッサ(95W以下)   |
| チップセット   | Intel® H67 Express   |
| BIOS     | AWARD BIOS, PnP1.0a, DMI2.0, SMBIOS2.4, ACPI1.0b   |
| メモリ      | 240ピンDIMM 2スロット(最大16GB) DDR3-1066/1333MHz  |
| グラフィックス  | Intel®フレキシブル・ディスプレイ・インターフェイス(Intel® FDI)<br>1 * VGA (D-Sub15ピン), 2 * HDMI1.4<br>※1 * 6+2タイプPCI-E補助電源が使用可能。                     |
| インターフェイス | 2 * USB 3.0 (リア), 6 * USB 2.0 (2 * フロント), 1 * eSATA(3Gbps),<br>Realtek ALC889 HD Audio, 1 * Optical S/PDIF, 1 * Coaxial S/PDIF |
| 拡張スロット   | 1 * 16x PCI-Express 2.0バス  |
| 光学ドライブ   | SATA接続DVDマルチドライブ / Blu-Rayドライブ   |
| HDDベイ    | 2 * 3.5インチ・リムーバブル・ベイ, 1 * 3.5インチ固定ディスク・ベイ  |
| HDD I/F  | 2 * 6Gbps SATA, 2 * 3Gbps SATA (RAID0,1)   |
| ネットワーク   | 1 * Realtek RTL8111E GbE (RJ45)  |
| CPUファン   | 7.5cm x 15mm PWM方式プロアー   |
| 冷却ファン    | 1 * 12cm x 25mm (フロント), 1 * 8cm x 25mm (リア)  |
| 外形寸法     | W214 x D348 x H219 (mm) / 16.3リットル   |
| 電源       | 400W 80Plusシングル電源, 100~240V, ~6A, 50/60Hz, 6cmファン  |
| 付属品      | マザーボードマニュアル(英文), 各種ドライバCD-ROM, 電源ケーブル  |

### C357IT4 リアパネルレイアウト



- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1 ■ 光学S/PDIF出力     | 8 USB 3.0 / 2.0ポート  |
| 2 ● 同軸S/PDIF出力     | 9 ● センター/サラウンド出力(橙) |
| 3 VGA ポート          | 10 ● リアスピーカー出力(黒)   |
| 4 HDMI ポート         | 11 ● サイドスピーカー出力(灰)  |
| 5 USB 2.0 / 1.1ポート | 12 ● ラインイン (青)      |
| 6 eSATA 3Gb/sポート   | 13 ● ラインアウト (緑)     |
| 7 GbE LAN ポート      | 14 ● マイクイン (桃)      |

輸入製造元

**Qualest™**  
Computer Works

株式会社クォーレスト

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2-2小川町B5ビル7階

電話 03-3295-0817

FAX 03-3295-0818

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web <http://www.qualest.co.jp>

販売店

Qualestは登録商標です。その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。製品の仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

2012年01月現在