

報道関係者各位

2012年2月17日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel X79 チップを搭載！高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応！**

**LGA2011 Intel Core i7 3000 シリーズ、DDR3-2400(OC)クアッドチャンネル対応**

**最大 128GB のメモリ搭載に対応、OC 向け OC Genie II ボタン搭載**

**品質規格 MilitaryClass III、高効率電源回路 DrMOS II、SATA 6Gb/s、USB 3.0 対応**

**3-way SLI/CF に対応したハイエンド ATX マザーボード X79A-GD45 (8D)**

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、Intel X79 チップ搭載、最大 128GB のメモリ搭載に対応したハイエンドマザーボード X79A-GD45 (8D) を 2012 年 2 月 18 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

## 【X79A-GD45 (8D)】

X79A-GD45 (8D) は、Intel X79 チップセットを搭載、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した ATX 規格、LGA2011、DDR3 クアッドチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i7 3000 シリーズ、最大 128GB のメモリ搭載に対応します。MSI 品質規格 Military Class III 準拠、高効率電源回路 DrMOS II を搭載したハイエンドプラットフォームです。



## 【製品特徴】

### ・最大転送速度 8GT/s の PCI Express 3.0 を搭載

PCI Express 2.0 より約 2 倍の帯域を誇る最大転送速度 8GT/s（理論値）に対応した、次世代高速インターフェース PCI Express 3.0 を搭載しています。PCI Express 2.0 と互換性を持ち、帯域の制限や遅延を受けることなく、高速なデータの転送を可能にしています。

### ・MSI 品質規格 Military Class III 準拠

「Military Class III（ミリタリークラス 3）」製品です。DrMOS II、Hi-c Cap、SFC や Solid CAP 等、実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。最高品質の電子部品により、高性能で安定した動作を実現しています。

### ・低発熱 & OC 耐性に優れた高効率電源回路 DrMOS II 搭載

3 つのチップをワンパッケージ化した高効率電源回路「DrMOS II（ドクターモス 2）」を搭載しています。スイッチングによる電流損失を減らし発熱を抑え、より高度な電圧制御で優れたオーバークロック耐性を実現しました。

#### ・耐久性に優れたタンタルコアコンデンサ Hi-c CAP 採用

スペースシャトルや衛星にも使用されている高品質タンタルコアコンデンサ「Hi-c CAP(ハイシーキャップ)」を採用しています。想定寿命 200 年(一般オフィス使用時想定)という圧倒的な耐久性をもちます。小型で周波数特性に優れ安定した電源を供給します。

#### ・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ採用

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

#### ・OC 耐性に優れた超透過性高効率フェライトコア採用

超透過性高効率フェライトコア「SFC(スーパーフェライトコア)」を採用しています。従来より高出力でOC 耐性も強く、高効率で低発熱です。サーボやノイズにも強く静かな動作を実現しています。

#### ・専用 IC チップによる省エネ回路 APS 機能

専用 IC チップによる省エネ回路「APS(アクティブフェーズスイッチング)」機能を搭載しています。専用 IC チップにより従来のソフトウェア制御より高性能なハードウェア制御を実現しています。高負荷から低負荷まで動作状況に合わせて動作フェーズを管理し無駄な電力消費を抑えます。

#### ・マルチ GPU ソリューションに対応

複数のグラフィックスカードを組み合わせて 3D 描画の性能アップを図るマルチ GPU ソリューションに対応しています。3-way SLI / CrossFireX に対応しています。※グラフィックスカード側の対応も必要です。

#### ・クアッドチャンネル DDR3-2400(OC)対応

4 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのクアッドチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-2400(OC)に対応します。

#### ・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

#### ・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0 対応

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

#### ・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

#### ・内部 I/O コネクタに USB 3.0 採用

内部 I/O コネクタに USB 3.0 を採用しています。USB 3.0 対応ポートを搭載した PC ケースで利用できます。

#### ・ボード上に便利な各種ボタン

ボード上にパワー ボタン、OC Genie ボタンを搭載しています。システムのセットアップやメンテナンス時に、電源の ON/OFF、OC 調整を素早く行えます。

#### ・オーバークロッカ一向け V チェックポイント

オーバークロッカ一向けに、テスターで電圧を測るための V チェックポイントを備えています。細かい電圧等の確認を行えます。

#### ・高品位なオーディオ機能 HD Audio、THX 認証取得

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。THX 社が定める THX 認証を取得しました。高品位なオーディオ機能によりハリウッドグレードの臨場感を再現いたします。

#### ・自動で安全にオーバークロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II（オーシージニーアイ）」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

#### ・タッチスクリーンに対応した Click BIOS II 機能

UEFI タイプの BIOS と同じインターフェースで、Windows からも操作可能になった Click BIOS II 機能を採用しています。マウスだけでなく、タッチスクリーンによる操作も可能になりました。多国語表示に対応し、直感的に操作することができます。また 2 つの BIOS チップを採用しています。バックアップ BIOS から自動復旧できます。

#### ・マザーボード情報をモニターできる Instant OC 機能

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC（インスタントオーシー）」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II（オーシージニーアイ）」の動作をソフト的に制御できます。

#### ・システムシャットダウン時でも充電できる Super Charger 機能

外付け機器やスレート、スマートフォン等への充電に対応した「SuperCharger（スーパーチャージャー）」機能を備えた USB コネクタを搭載しています。最大 5V 1.5A 出力に対応しています。システムシャットダウン時でも充電できます。

#### ・BIOS ファイルを修復する M-Flash 機能

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash（エムフラッシュ）」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

#### ・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

#### ・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3（ウィンキ）を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセンジャー、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量な OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

#### ・フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセット付属

フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセットを付属しています。M コネクタにフロントパネルを配線を行い、M コネクタをフロントパネルヘッダーピンに接続することで、作業を簡易化できます。

## 【製品詳細】

型番	X79A-GD45 (8D)	
CPU	対応ソケット	LGA2011
	対応 CPU	Intel Core i7 3000 シリーズ ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel X79	
メモリー	スロット	8
	規格	DDR3 2400(OC)/2133(OC)/1800(OC)/1600/1333/1066MHz
	最大容量	128GB
	クアッドチャンネル	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC892
	規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Intel 82579
		Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express 3.0 × 16	3(x16 動作 x2、x8 動作 x1)
	PCI Express 2.0 × 16	2(x8 動作)
	PCI Express x1	1
	マルチ GPU サポート	SLI、CrossFireX
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel X79 チップ	4(RAID 0/1/5/10)
SATA 6Gb/s	実効速度	6Gb/s
	Intel X79 チップ	2(RAID 0/1)
USB 2.0/1.1	Intel X79 チップ	最大 10(バックパネルコネクタ×6、内部 I/O コネクタ×4) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
USB 3.0	NEC D720200AF1 チップ	最大 4(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×2)
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX8 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	4
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 3Gb/s	4
	SATA 6Gb/s	2

	USB 2.0/1.1	2(4 ポートをサポート)
	USB 3.0	1(2 ポートをサポート)
	TPM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
	パワー ボタン	1
	OC Genie ボタン	1
	ダイレクト OC ボタン	2
	コールドブートジャンパピン	2
	Multi BIOS スイッチ	1
	MultiConnect Panel コネクタ	1
	Voice Genie コネクタ	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	クリア CMOS スイッチ	1
	光角型 SPDIF	1
	同軸型 SPDIF	1
	USB 2.0/1.1	6
	USB 3.0	2
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	6
I/O コントローラ	チップ	FinteK F71889AD
BIOS	Click BIOS II × 2 (UEFI)	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	ATX
	サイズ	305mm × 244mm
付属品	SATA 6Gb/s ケーブル	6
	SLI ブリッジ	1
	I/O パネル	1
	M コネクタ	1
	※付属品は予告なく変更される可能性があります。	
パッケージサイズ	350 × 270 × 90mm	

## 【発売詳細】

### ◆型番

X79A-GD45 (8D)

### ◆発売日

2012年2月18日

### ◆店頭予想売価

26,800円前後

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/x79a-gd45-8d/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

## 【新規取り扱い店舗および法人見積もり】

リンクスインターナショナルでは、スピードーな法人見積と、  
しっかりとビジネスをサポートする商談窓口をご用意しています。  
詳しくは下記URLよりお問い合わせください。

<http://www.links.co.jp/company/biz/>

### 読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

### 報道関係のお問い合わせ先:

MSI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp