

報道関係者各位

2012年4月6日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel H77 チップ搭載、第 3 世代 Intel Core プロセッサ対応
デュアルチャンネル DDR3-1600 対応
CPU に統合された内蔵 GPU 機能によるグラフィックス処理に対応
品質規格 Military Class III、OC Genie II、Click BIOS II 対応
AMD CrossFire に対応した ATX マザーボード ZH77A-G43**

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel H77 チップ搭載、第 3 世代 Intel Core プロセッサ、AMD CrossFire に対応した ATX マザーボード ZH77A-G43 を 2012 年 4 月 8 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

【ZH77A-G43】

ZH77A-G43 は、Intel H77 チップセットを搭載、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した ATX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。第 3 世代 Intel Core プロセッサに対応します。CPU に統合された GPU 機能を利用することが可能です。



【ZH77A-G43 製品特徴】

・Intel SRT(スマート・レスポンス・テクノロジー)対応

Intel SRT(スマート・レスポンス・テクノロジー)に対応します。SSD を HDD のキャッシュとして利用することで HDD のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。

・MSI 品質規格 Military Class III 準拠

「Military Class III(ミリタリークラス 3)」製品です。実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。第三者機関による高温、多湿、振動などのあらゆる厳しいテストをクリアし、高性能で安定した動作を実現しています。

・OC 耐性に優れた超透過性高効率フェライトコア

超透過性高効率フェライトコア「SFC(スーパーフェライトコア)」を採用しています。従来より高出力で OC 耐性も強く、高効率で低発熱です。サージやノイズにも強く静かな動作を実現しています。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

・自動で安全にオーバークロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II(オーシージェニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

・最大転送速度 8GT/s の PCI Express 3.0

PCI Express 2.0 より約 2 倍の帯域を誇る最大転送速度 8GT/s(理論値)に対応した、高速インターフェース PCI Express 3.0 を搭載しています。PCI Express 2.0 と互換性を持ち、帯域の制限や遅延を受けることなく、高速なデータの転送を可能にしています。

・デュアルチャンネル DDR3-1600 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1600 に対応します。

・「AMD CrossFire Technology」対応

マルチ GPU ソリューション「AMD CrossFire Technology」に対応しています。複数のグラフィックスカードを並列動作させ、GPU への処理バランスを分散し、3D 処理能力をより高める技術です。※グラフィックスカード側の対応も必要です。

・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・内部 I/O コネクタに USB 3.0

内部 I/O コネクタに USB 3.0 を採用しています。USB 3.0 対応ポートを搭載した PC ケースで利用できます。

・ゲーミングデバイスの性能を引き出す専用ポート

専用の PS/2、USB ポートは通常よりも厚い三層の金メッキ端子を採用しています。ゲーミングマウスの感度を高め、UEFI など限られた環境下でも確実に動作します。

・高品位なオーディオ機能 HD Audio、THX 認証取得

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。THX 社が定める THX 認証を取得しました。高品位なオーディオ機能によりハリウッドグレードの臨場感を再現いたします。

・マザーボード情報をモニターできる Instant OC

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC(インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II(オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

・タッチスクリーンに対応した Click BIOS II

UEFI タイプの BIOS と同じインターフェースで、Windows からでも操作可能になった Click BIOS II 機能を採用しています。マウスだけでなく、タッチスクリーンによる操作も可能になりました。15 カ国の多国語表示に対応し、直感的に操作することができます。

・3TB の大容量 HDD に対応

TB の大容量 HDD に対応しています。64bit OS を利用する場合、3TB の HDD をブートドライブとして使用することができます。快適なストレージ環境を構築することができます。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3(ウインキ)を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセージ、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量の OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

・静電気や回路のショートから機器を守る USB Safeguard 機能

静電気や回路のショートから機器を守る USB Safeguard 機能を搭載しています。アンチ ESD チップにより、静電気や回路のショートからマザーボードや USB 機器等の破損を防ぎます。

・フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセット付属

フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセットを付属しています。M コネクタにフロントパネルを配線を行い、M コネクタをフロントパネルヘッダーピンに接続することで、作業を簡易化できます。

【ZH77A-G43 製品詳細】

型番	ZH77A-G43	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	第 3 世代 Intel Core プロセッサ対応 Intel Core i7 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i3 2000 シリーズ Pentium G Celeron G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel H77	
グラフィックス	CPU 内蔵のグラフィックス機能を使用可	
ベースクロック	100MHz	
メモリー	スロット	4
	規格	DDR3-1600/1333/1066MHz
	最大容量	32GB

	デュアルチャンネル	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC892
	規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek RTL8111E
		Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express 3.0x16	1
	PCI Express 2.0x16	1
	PCI Express 2.0x1	2
	PCI	3
	マルチ GPU サポート	CrossFireX
SATA 6Gb/s	実効速度	6Gb/s
	Intel H77 チップ	2(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/10)
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel H77 チップ	4(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/10)
USB 3.0	Intel H77 チップ	最大 4(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×2) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
USB 2.0/1.1	Intel H77 チップ	最大 10(バックパネルコネクタ×6、内部 I/O コネクタ×4) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX8 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	4
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 3Gb/s	4
	SATA 6Gb/s	2
	USB 2.0/1.1	2(4 ポートをサポート)
	USB 3.0	1(2 ポートをサポート)
	TPM	1
	LPT	1
	COM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
	MultiConnect Panel コネクタ	1
Voice Genie コネクタ	1	
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード or マウス	1
	DVI-D	1
	HDMI	1
	D-sub	1

	USB 2.0/1.1	6
	USB 3.0	2
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	6
I/O コントローラ	チップ	Fintek F71868AD
BIOS	Click BIOS II (UEFI)	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	ATX
	サイズ	305mm × 244mm
付属品	SATA 6Gb/s ケーブル	2
	I/O パネル	1
	M コネクタ	1
	※付属品は予告なく変更される可能性があります。	
パッケージサイズ	350 × 270 × 70mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【ZH77A-G43 発売詳細】

◆型番

ZH77A-G43

◆発売日

2012 年 4 月 8 日

◆店頭予想売価

9,800 円前後

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp