

RS2XE5R8BR Series

Intel® Single Xeon-E5 2U 8-Disk RAID Server



◆Intel® Xeon E5-1600/E5-2600シリーズCPU対応◆

LGA-2011ソケット(ソケットR)対応のXeon E5-1600/E5-2600シリーズCPUが搭載可能で、8台のホットスワップ対応のリムーバブル・ベイと2台の固定ディスク・ベイ、さらにエンベデッド用途に便利なDOM用電源コネクタを備えており、幅広い用途へのカスタマイズが可能な2Uサーバーです。2重化電源の採用により、システムの連続運用が要求されるアプリケーションにも応えます。

最大8コア16スレッドの並列演算処理に対応し、DDR3/1600MHzメモリーのサポート、256ビットの浮動小数点演算レジスタ、20MBのCPU内蔵キャッシュ・メモリ、さらに進化したIntel® Turbo Boost Technology 2.0の採用やAVXコマンドセットへの対応により、HPC、クラスター、データベース、メディア・コンテンツ作成など、演算処理能力を必要とするアプリケーションのパフォーマンスを最大で2倍向上します。また、Intel®ノード・マネージャーとIntel®データセンター・マネージャー機能がシステムの温度管理と大幅な消費電力の低減とを可能にし、ITインフラの性能を飛躍的に向上させる柔軟性を提供します。

256GBまでのDDR3 ECC Registered または64GBまでのECC Un-Buffered タイプの240ピンDIMMが実装可能です。

◆最新のIntel® C602チップセット&PCI-Express3.0をサポート◆

Intel® **C602**チップセットを採用。2チャンネルの6Gbps SATA3.0ポート、4チャンネルの3Gbps SATA2.0ポートのディスク・インターフェイスを装備しており、WindowsおよびLinux OSでRAID 0,1,5,10をサポートしています。

PCI-Express3.0 I/OコントローラがシリコンレベルでCPUに統合されており、I/Oレイテンシーが約30%削減され、CPUへのデータ転送能力は最大で3倍に向上しています。

ライザー・カード方式のシステム機能拡張バスを採用。16GB/sのデータ転送が可能な8xレーンPCI-Express3.0バス5本を装備しています。

◆2ポートのギガビット・イーサネット◆

Intel® **i350**ギガビット・ネットワーク・コントローラによる2ポートの**GbE** イーサネット・ポートを装備。仮想化環境下でのパフォーマンス向上や、耐障害性の向上に有効なVMDq、I/OAT、PCI-SIG SR-IOV機能をサポートしています。

◆本格的なRAID環境をサポートするリムーバブル・ベイ◆

8台までの3.5インチ・ハードディスクまたはSSDが使用可能なリムーバブル・ベイを装備。

コールド・スワップ方式のオンボード3Gbps SATA2.0 RAIDコントローラはRAID 0, 1, 5, 10を、6Gbps SATA3.0 RAID コントローラはRAID 0, 1をサポートしています。

6Gbps SAS/SATA RAIDコントローラの追加により、高信頼・高速SASディスクの導入やRAID構成ディスクのホットスワップ化など、より高度なデータ保護環境を構築できます。

◆IPMI2.0をサポート◆

使用OSに非依存でシステムの遠隔操作を可能にする、**IPMI2.0**専用LANポートを装備しています。Webブラウザ上から電源ON/OFF、ハードウェアの管理・監視、外部メディアからのOSインストール等が行えます。

◆低騒音・低消費電力設計◆

PWM(Pulse Width Modulation)方式のシステム冷却ファンの採用により、効率よくシステムを冷却して低消費電力化すると同時に、システムの動作騒音も低減しています。

94%以上の高エネルギー変換効率を達成した低発熱**80Plusプラチナ規格**500W(1+1)ホットスワップ・リダンダント電源を搭載しています。



◆ システム外観 ◆



フロント



リア

◆ システム仕様 ◆

Model	RS2XE5R8BR
CPU	1 * LGA-2011 ソケット, Intel® Xeon E5-1600/E5-2600 シリーズ・プロセッサー
チップセット	Intel® 602 PCH
BIOS	AMI BIOS® PnP, APM1.2, PCI2.2, ACPI2.0, SMBIOS2.3, USB Keyboard, UEFI
メモリー	8 * 240 ピン DDR3-800/1066/1333/1600MHz DIMM スロット 最大 64GB Unbuffered ECC または 256GB ECC Registered DIMM が実装可 ※1.35/1.5V の 1, 2, 4, 8, 16, 32GB DIMM をサポート
ドライブ・ベイ	8 * 3.5" リムーバブル・ベイ, 2 * 3.5" 固定ベイ ※15,000 回転ディスク, 6Gbps SAS/SATA ディスク対応, ホットスワップ機能対応 ※SSD の使用にはアダプター・オプションが必要です。
RAID コントローラ	オンボード C602 RAID コントローラ使用時: ※使用可能ディスク数 8 台, コールド・スワップ, Windows & Linux をサポート ※RAID レベル: 3Gbps SATA2.0 RAID 0,1,5,10 / 6Gbps SATA3.0 RAID 0,1 オプション 6Gbps SAS/SATA RAID コントローラ使用時: ※使用可能ディスク数および RAID レベルはコントローラに依存
光学ドライブ	SATA 接続 Slim DVD マルチドライブ/Blu-Ray ドライブ
拡張スロット	4 * 8x PCI-E 3.0, FH/FL, 1 * 8x PCI-E 3.0 LP/HL
グラフィック	オンボード Matrox G200eW 16MB DDR3, 1 * 標準 VGA(15 ピン)
ネットワーク	2 * Intel® i350 GbE RJ45 ポート ※I/OAT, PCI-SIG, SR-IOV, VMDq をサポート
インターフェイス	2 * 6Gbps SATA3.0 & 8 * 3Gbps SATA2.0, 2(フロント)+4(リア) * USB2.0, 1(フロント)+1(リア) * RS232C (D-Sub, 9 ピン) ※フロント USB と RS232C ポートはオプションです
IPMI	IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート
CPU ファン	— ※薄型ヒートシンク使用
システムファン	3 * 8cm x 38mm PWM 方式システム冷却ファン
外形寸法	W483 x D648 x H89(mm) ※ラックマウント・レール付属
電源	500W(1+1) 80Plus プラチナ (≧94%)ホットスワップ・リダンダント電源 100~240V, ~6.1A, 50/60Hz, 2 * 4cm ファン
付属品	マザーボードマニュアル(英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル

◆ 保証 ◆

1年間(延長オプション他可)

- 本製品はPL(製造物責任)法の適用対象です。
- 詳細はホームページ上でご確認ください
- **Qualest**は登録商標です
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

QualestTM
Computer Works

株式会社クォーレスト

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2小川町B5ビル7階

電話 03-3295-0817

FAX 03-3295-0818

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web http://www.qualest.co.jp

2012年4月 現在