

報道関係者各位

2012年5月25日

MSI正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel H77チップ搭載、第3世代Intel Coreプロセッサ対応
デュアルチャンネルDDR3-1600 対応
CPUに統合された内蔵GPU機能によるグラフィックス処理に対応
自動OC機能 OC Genie II、UEFI BIOS Click BIOS II搭載
AMD CrossFireXに対応したMicro ATXマザーボード H77MA-G43**

MSI正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel H77チップ搭載、第3世代Intel Coreプロセッサ、CPUに統合された内蔵GPU機能によるグラフィックス処理、AMD CrossFireXに対応したMicro ATXマザーボードH77MA-G43を2012年5月26日より全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

【H77MA-G43】

H77MA-G43は、Intel H77チップセットを搭載、高速インターフェースPCI Express 3.0に対応したMicro ATX規格、LGA1155、DDR3デュアルチャンネル対応のマザーボードです。第3世代Intel Coreプロセッサに対応します。CPUに統合されたGPU機能を利用することができるます。



【H77MA-G43 製品特徴】

・Intel SRT(スマート・レスポンス・テクノロジ)対応

Intel SRT(スマート・レスポンス・テクノロジ)に対応します。SSDをHDDのキャッシュとして利用することでHDDのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC耐性にも優れています。

・自動で安全にオーバークロックできるOC Genie II機能

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II(オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されているCPUやメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

・最大転送速度8GT/sのPCI Express 3.0

PCI Express 2.0より約2倍の帯域を誇る最大転送速度8GT/s(理論値)に対応した、高速インターフェースPCI Express 3.0を搭載しています。PCI Express 2.0と互換性を持ち、帯域の制限や遅延を受けることなく、高速なデータの転送を可能にしています。

・デュアルチャンネルDDR3-1600対応

2つのメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3メモリをサポートし、動作周波数DDR3-1600に対応します。

・「AMD CrossFireX Technology」対応

マルチ GPU ソリューション「AMD CrossFireX Technology」に対応しています。複数のグラフィックスカードを並列動作させ、GPU への処理バランスを分散し、3D 処理能力をより高める技術です。※グラフィックスカード側の対応も必要です。

・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大量データの処理に効果を発揮します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・内部 I/O コネクタに USB 3.0

内部 I/O コネクタに USB 3.0 を採用しています。USB 3.0 対応ポートを搭載した PC ケースで利用できます。

・高品位なオーディオ機能 HD Audio、THX 認証取得

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。THX 社が定める THX 認証を取得しました。高品位なオーディオ機能によりハリウッドグレードの臨場感を再現いたします。

・マザーボード情報をモニターできる Instant OC

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC(インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II(オーシージニ―2)」の動作をソフト的に制御できます。

・タッチスクリーンに対応した Click BIOS II

UEFI タイプの BIOS と同じインターフェースで、Windows からも操作可能になった Click BIOS II 機能を採用しています。マウスだけでなく、タッチスクリーンによる操作も可能になりました。15 カ国の多国語表示に対応し、直感的に操作することができます。

・3TB の大容量 HDD に対応

3TB の大容量 HDD に対応しています。64bit OS を利用する場合、3TB の HDD をブートドライブとして使用することができます。快適なストレージ環境を構築することができます。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3(ワインキ)を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセンジャー、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量な OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

・静電気や回路のショートから機器を守る USB Safeguard 機能

静電気や回路のショートから機器を守る USB Safeguard 機能を搭載しています。アンチ ESD チップにより、静電気や回路のショートからマザーボードや USB 機器等の破損を防ぎます。

・フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセット付属

フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセットを付属しています。M コネクタにフロントパネルを配線を行い、M コネクタをフロントパネルヘッダーピンに接続することで、作業を簡易化できます。

【H77MA-G43 製品詳細】

型番	H77MA-G43	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i7 3000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i3 2000 シリーズ Pentium G Celeron G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel H77	
ベースクロック	100MHz	
グラフィックス	CPU 内蔵のグラフィックス機能を使用可	
メモリー	スロット	4
	規格	DDR3 1600/1333/1066MHz
	最大容量	32GB
	デュアルチャンネル	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC892
	規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek RTL8111E
		Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express 3.0x16	1
	PCI Express 2.0x16	1
	PCI Express 2.0x1	2
	マルチ GPU サポート	CrossFireX
SATA 6Gb/s	実効速度	6Gb/s

	Intel H77 チップ	2(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/10)
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel H77 チップ	4(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/10)
USB 3.0	Intel H77 チップ	最大 4(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×2) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
USB 2.0/1.1	Intel H77 チップ	最大 10(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×6) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX8 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	2
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 3Gb/s	4
	SATA 6Gb/s	2
	USB 2.0/1.1	3(6 ポートをサポート)
	USB 3.0	1(2 ポートをサポート)
	TPM	1
	LPT	1
	COM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
	MultiConnect Panel コネクタ	1
	Voice Genie コネクタ	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	DVI-D	1
	D-sub	1
	USB 2.0/1.1	4
	USB 3.0	2
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	6
I/O コントローラ	チップ	Fintek F71868AD
BIOS	Click BIOS II(UEFI)	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Micro ATX
	サイズ	244mm × 244mm

付属品	SATA 6Gb/s ケーブル	2
	I/O パネル	1
	M コネクタ	1
※付属品は予告なく変更される可能性があります。		
パッケージサイズ	280 × 270 × 68mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【H77MA-G43 発売詳細】

◆型番

H77MA-G43

◆発売日

2012年5月26日

◆店頭予想売価

8,980円前後

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先: MSI正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先: MSI正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 地挽 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
