

XE5SV5D Series

Intel® Dual Xeon E5 Processor

8-Disk Versatile RAID Server

Supporting

4-GbE & PCI-Express 3.0 slots



◆Intel® Xeon E5-2600シリーズCPU対応◆

8台の2.5インチまたは3.5インチ SAS/SATAディスクがマウントできるホットスワップ・ベイと、4ポートのGbEインターフェイスを装備した多目的RAIDサーバーです。オプションのラック・コンバージョンキットにより、ラックマウント・モデルとしての運用も可能です。

LGA-2011ソケット(ソケットR) 対応のXeon E5-2600シリーズCPUが2個まで搭載可能で、最大16コア32スレッドの並列演算処理をサポートします。DDR3/1600MHzメモリのサポート、最大8GT/sのデュアルQPI チャンネル、256ビットの浮動小数点演算レジスタ、20MBのCPU内蔵キャッシュ・メモリ、さらに進化したIntel® Turbo Boost Technology 2.0の採用やAVXコマンドセットへの対応により、演算処理能力を必要とするアプリケーションのパフォーマンスを最大で2倍向上します。

768GBまでのDDR3 ECC Registeredまたは128GBまでのECC Un-Bufferedタイプの240ピンDIMMが実装可能で、あらゆるアプリケーションに対応します。

◆最新のIntel® C602チップセット&PCI-Express3.0をサポート◆

8GB/s QPIをサポートした**Intel® C602 PCH**を採用。2チャンネルの6Gbps SATA3.0ポートと8チャンネルの3Gbps SATA2.0ポートのディスク・インターフェイスを提供し、WindowsおよびLinux OSでコールドスワップのRAID 0,1,5,10をサポートしています。

オプションの6Gbps SAS/SATA RAIDコントローラの追加により、高信頼・高速SASディスクの導入やRAID構成ディスクのホットスワップ化など、より高度なデータ保護環境を構築できます。2.5インチ**SSD**およびハードディスクを使用する場合は、専用のトレイが用意されています。

PCI-Express3.0 I/OコントローラがシリコンレベルでCPUに統合された新世代CPUではI/Oレイテンシーが約30%削減され、CPUへのデータ転送能力は最大で3倍に向上しています。システム機能拡張バスとして、4本の16xレーン、1本の8xレーン、1本の4xレーンのPCI-Express3.0バスを装備しており、ダブル・スロットのオプションカードにも対応しています。

◆4ポートのギガビット・イーサネット◆

仮想化環境下でのパフォーマンス向上や耐障害性の向上に有効なVMDq、I/OAT、PCI-SIG SR-IOV機能をサポートした、**Intel® i350**ギガビット・ネットワーク・コントローラによる4ポートの**GbE**イーサネット・ポートを装備しています。

◆IPMI2.0をサポート◆

使用OSに非依存でシステムの遠隔操作を可能にする、**IPMI2.0**専用LANポートを装備しています。Webブラウザ上から電源ON/OFF、ハードウェアの管理・監視、外部メディアからのOSインストール等が行えます。

◆低騒音・低消費電力設計◆

システムからの発熱量に応じて回転数をコントロールする**PWM**(Pulse Width Modulation)方式のシステム冷却ファンの採用により、高効率なシステム冷却と低消費電力化を達成しています。

94%以上の高エネルギー変換効率を達成した低発熱**80Plus プラチナ規格**920W電源を搭載。Rモデルではホットスワップ・リダundant電源を採用しています。



フロント



リア XE5SV4D



リア XE5SV4DRP




2.5" HDD/SSD 変換トレイ



◆システム仕様◆

モデル名	XE5SV5D	XE5SV5DRP
CPU	2* LGA-2011 ソケット, Intel® Xeon E5-2600 シリーズ・プロセッサ	
チップセット	Intel® 602 PCH	
BIOS	AMI BIOS® PnP, APM1.2, PCI2.2, ACPI2.0, SMBIOS2.3, USB Keyboard, UEFI	
メモリー	24*240 ピン DDR3-800/1066/1333/1600MHz DIMM スロット 最大 128GB Unbuffered ECC または 768GB ECC Registered DIMM が実装可 ※1.35/1.5V の 1, 2, 4, 8, 16, 32GB DIMM をサポート	
グラフィックス	オンボード Matrox G200eW 16MB DDR3, 1* 標準 VGA(15 ピン)	
インターフェイス	6* USB2.0 (2* フロント), 1* RS232C (D-Sub9 ピン)	
拡張スロット	7* 標準空きスロット	
拡張バス	4* PCI-Express3.0 16x バス 1* PCI-Express3.0 8x バス, 1* PCI-Express3.0 4x バス (8x ソケット)	
光学ドライブ	SATA 接続 DVD マルチドライブ/Blu-Ray ドライブ	
ドライブ・ベイ	3* 5.25" オープンベイ (内1ベイはオプティカル・ドライブが使用) 8* 3.5" リムーバブル・ベイ ※15,000 回転ディスク, 6Gbps SAS/SATA ディスク対応, ホットスワップ機能対応 ※2.5" ドライブ使用時は専用アダプターが付属	
RAID コントローラ	オンボード RAID コントローラ使用時(コールドスワップ): 2* 6Gbps SATA3.0 RAID 0,1 サポート(Windows & Linux) 8* 3Gbps SATA2.0 RAID 0, 1, 5, 10 サポート(Windows & Linux) オプション 6Gbps SAS/SATA RAID コントローラ使用時: ※使用可能ディスク数および RAID レベルはコントローラに依存	
ネットワーク	4* Intel® i350 GbE RJ45 ポート ※I/OAT, PCI-SIG, SR-IOV, VMDq をサポート	
IPMI	IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート	
CPU ファン	2* パッシブ・ヒートシンク+エア・シールド	
システムファン	2* 8cm x 38mm PWM リアファン (ホットスワップ) 3* 8cm x 38mm PWM ミッドファン (ホットスワップ)	
外形寸法	H437 x W178 x D648 mm/50.4 リットル(足含む)	
電源	1* 920W 80Plus プラチナ規格 (≧94%) リムーバブル電源モジュール 100~240V, ~11A, 50/60Hz, 1* 4cm x 54mm タンデムファン	2* 920W 80Plus プラチナ規格 (≧94%) ホットスワップ・リダンダント電源 100~240V, ~11A, 50/60Hz (各ユニット), 2* 4cm x 54mm タンデムファン
付属品	マザーボードマニュアル(英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル	

XE5SV5Dシリーズ パネルレイアウト



- | | |
|-----------------|---------------|
| 1 RS-232C ポート | 5 GbE LAN ポート |
| 2 IPMI用 LAN ポート | 6 GbE LAN ポート |
| 3 USB 2.0 ポート | 7 VGA ポート |
| 4 USB 2.0 ポート | 8 UID スイッチ |

◆保証◆

1年間(延長オプション他可)

- 本製品はPL(製造物責任)法の適用対象です。
- 詳細はホームページ上でご確認ください
- **Qualest**は登録商標です
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest
Computer Works

株式会社クォーレスト

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2小川町B5ビル7階

電話 03-3295-0817

FAX 03-3295-0818

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web <http://www.qualest.co.jp>

2012年 4月 現在