

# Tintri VMstore T445

## 仮想化専用ストレージが、シンプルで低コストな仮想化インフラを実現

Tintri VMstore™ ストレージアプライアンスは、仮想化環境専用に設計された初めてのプライマリ・ストレージシステムです。従来の共有ストレージシステムでは、構築や運用に複雑な設定や専門知識が必要で、お客様に大きな負担でした。

Tintri VMstoreは、仮想化環境におけるストレージ管理を簡素化し、従来型ストレージシステムの課題を解決します。管理者はLUN やボリュームを意識せず、ストレージを簡単に利用することが可能なため、仮想化環境の管理にのみ注力できます。

**Tintri VMstoreストレージアプライアンスは、仮想化に最適なストレージソリューションです。**

### シンプルな仮想化環境専用ストレージ

- **新機能:** 仮想マシン (VM) のオートアライメント機能により性能が向上
- 数分で設定可能。一つのデータストアにつき8.5TB (テラバイト) が使用可能

### さらなる仮想化を促進

- **新機能:** ボトルネックの可視化機能により、ハイパー・バイザ、ネットワーク、ストレージに至るまでをエンド・ツー・エンドで監視。パフォーマンス問題の要因を容易に特定可能
- 仮想化専用ファイルシステムにより、仮想マシンを直接管理。容易な運用とI/O処理が集中するアプリケーションの性能を向上

### 仮想マシン単位のストレージコストを最小化

- 4Uの筐体に数多くの仮想マシンを格納可能
- SSD (フラッシュソリッドディスク) とSATAディスクのインテリジェントなハイブリッド構成により、I/O処理99%以上のヒット率を実現。SSDの利用効率が向上



*"Tintri VMstoreで、私たちのオラクルデータベースの性能が2倍に向上しました!"*

— Don St. Onge  
CIO, TIBCO Software

## 筐体

形状	4U 19インチラックマウント型
寸法	175mm x 437mm x 648mm (幅×奥行き×高さ)
重量	45kg
動作時温度	10°~35°C
相対湿度	5%~95% (結露なし)
電源仕様	100-140V / 180-240V, 5A / 3A, 50-60Hz
消費電力	500W
SSD搭載数	9 (160GB、RAID 6、3.5インチ ホットプラグ対応)
HDD搭載数	15 (1TB SATA、RAID 6、3.5インチ ホットプラグ対応)
容量	実効容量 8.5 TB 物理容量 16.4 TB

## ホストインターフェース

1GbE (管理用)	デュアルポート1000 BASE-T×1 (RJ-45 Cat-5 copper) ×1
10GbE (データオプション 1)	デュアルポート 10 GBASE-SR (LC Fiber) またはデュアルポート 10Gb SFP+ NIC (SFP+ Direct attach copper) ×1
10GbE (データオプション 2)	デュアルポート 10GBase-T NIC (RJ-45 Cat-6aまたはCat-7 copper) ×1

## ネットワークプロトコル

アラート通知	SMTP (電子メール) / HTTPS (ポーリング)
オートサポート	HTTPS
ホストネーム	DNS
時刻調整	NTP
ユーザインターフェース	HTTPS (GUI) / KVM (管理コンソールおよび初期設定)
ソフトウェア・アップデート	SFTP (システムソフトウェアアップロード)
モニタリング	HTTPS

## サポートプラットフォーム

ハイパーバイザ	VMware vSphere™ 4.x および 5.x (NFS 経由)
VMware™ API	VMware vSphere 4 および 5 Web services SDK (仮想マシンのファイルマッピング)
対応ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer® 8 以降; Mozilla Firefox™ 3.6 以降

〒100-0005 千代田区丸の内1-3-1 東京銀行協会ビル15階 | 03-3216-7345 | info.japan@tintri.com | www.tintri.com

© 2011 Tintri. All rights reserved. Tintri および Tintri VMstore は、米国 Tintri 社の商標または登録商標です。その他のすべての商標または登録商標はそれぞれ所有する各社に帰属します。