



### ▶ CPUとオペレーティングシステム

CPU	Marvell PXA320 806MHz
メモリ	Mobile DDR: 256MB NaND Flash: 512MB
OS	Windows Embedded Handheld 6.5 Classic

### ▶ ディスプレイ

3.8" WVGA(800 x 480) 半透過型, カラー LCD, バックライト付き, タッチスクリーン付き

### ▶ キーパッド

数字キーパッド

### ▶ カメラ / 写真 / ビデオ

5.0 メガピクセル, 自動焦点カメラ, フラッシュ付き  
Unitech MPEG-4 ビデオCodec (VGA 分解能)

### ▶ インジケータ

LED, バイブレータ

### ▶ RFIDリーダ

13.56MHz, ISO 15693, 14443A, 14443B

### ▶ バーコードスキャナ(2Dイメージャ)

1D バーコード  
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5,  
EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba  
2D バーコード  
PDF417, QR, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode

### ▶ オーディオ

マイク, スピーカ, ヘッドセットコネクタ, 受話器

### ▶ 拡張スロット

Micro SD サポート SDHC, 32GBまで

### ▶ 通信

USB	1.1 ホスト & クライアント
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g, CCX4対応
PAN	Bluetooth 2.1 + EDR

### ▶ 電源

メインバッテリー	8.14 ワット時 3.7V @2200 mAh
バックアップ	Ni-Mh バッテリ, 2時間バックアップ
動作時間	4 - 8時間, 2200mAh バッテリ( WLAN使用時 )

### ▶ 外形

重量	390g, 2200mAh バッテリを含む
寸法	約 177.7mm x 74.6mm x 40.4mm (アンテナ部を除く)
材質	白/水色, 抗菌対応

### ▶ 環境

動作温度範囲	-10℃から50℃
保存温度範囲	-20℃から60℃
相対湿度	5% ~ 95% (結露無いこと)
落下テスト	1.5m
防塵・防水	IP65

### ▶ ソフトウェア

Microsoft Visual Studio 2005/2008  
Mobile SIP(VOIP)  
Auto Installer

### ▶ アクセサリ

4 スロット Ethernet クレードル  
4 スロットバッテリー充電器  
デスクトップ USB クレードル, バッテリ充電器付き  
デスクトップ Ethernet クレードル, バッテリ充電器付き  
バッテリーパック (2200mAh)  
USB 通信・充電ケーブル  
AC アダプタ

### ▶ 認証

CE, FCC, BSMI, TELEC, VCCI, CCC, RoHS 対応



Unitech electronics co., ltd. / [www.ute.com](http://www.ute.com)  
Global Operation

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan

仕様は予告無く変更することがあります。 Copyright 2012 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.