

報道関係者各位

2012年10月15日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====

システムの管理やモニタリングが可能な統合管理ツール  
専用ソフトから各デバイスの温度や接続したファンの制御  
簡易水冷、電源やメモリー等対応する Corsair 製品の接続が可能  
3ピン、または4ピン接続ファンの両方に対応  
システムの動作と連動可能な Lightingnode で PC を演出  
直感的に操作可能な専用ソフト「Corsair Link Dashboard」  
別売ケーブルがセットになった日本限定モデル Corsair Link JP Kit

=====

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、接続されたファンや温度センサーをモニタリング、制御するシステム統合管理ツール、別売りケーブルがセットになった日本限定モデル Corsair Link JP Kit を2012年10月20日より全国のPC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

### ◆Corsair Link JP Kit

Corsair Link JP Kit は、接続されたファンや温度センサーをモニタリング、制御するシステム統合管理ツールです。メインユニットである Corsair Link Commander へ Coolingnode、Lightingnode などの各デバイスを接続し、専用ソフトウェア「Corsair Link Dashboard」を使うことで Windows OS 上からモニタリング、制御することができます。CWCH100/80、DOMINATOR PLATINUM シリーズ、AX1200i をはじめとする Corsair 製品の対応はもちろん、3pin または 4pin 接続に対応したサードパーティ製ファンの接続に対応します。



### ◆Corsair Link JP Kit 製品特徴

#### ・Corsair Link Commander

Corsair Link Commander(コマンダー)は、各 node デバイスを接続するためのメインユニットです。8 ポートの digitalcable と、1 ポートのファンコントローラ専用接続端子を搭載しています。メインユニット本体はマザーボードなどに備えられた、USB ヘッダピンより電源供給を行います。

※ファンコントローラ専用接続端子は下記の PC ケースに対応します

CC600TWM-WHT: <http://www.links.co.jp/item/cc600twm-wht/>

CC600TM: <http://www.links.co.jp/item/cc600tm/>

CC650DW-1: <http://www.links.co.jp/item/cc650dw-1/>

#### ・Corsair Link Coolingnode

Corsair Link Coolingnode(クーリングノード)は、CPU クーラーファンや各種ケースファン、温度センサーを接続するためのユニットです。5 ポートのファン用 3pin、4pin 両対応の接続端子と、4 ポートの温度センサー専用接続端子を搭載しています。接続されたファンは専用ソフトウェアよりモニタリング、回転数の調整が可能です。また、付属の温度センサーを取り付けることでフェーズ電源回路やチップセットなど任意のポイントをリアルタイムで確認、システムのトータルマネジメントをサポートします。Coolingnode は、4pin ペリフェラルコネクタより電源供給を行います。

#### ・Corsair Link Lightingnode

Corsair Link Lightingnode(ライティングノード)は、RGBstrip を接続するためのユニットです。2 ポートの RGBstrip 専用接続端子を搭載しています。本体に備えられたスイッチにより、接続した RGBstrip の LED カラーを、青、白、赤、黄、緑、紫、OFF と順次切り替えに対応します。また、専用ソフトウェアにより点灯パターンを変更したり、CPU や GPU などの指定したポイントの温度変化に応じて動的に連動させることができます。Lightingnode は、4pin ペリフェラルコネクタより電源供給を行います。

#### ・DOMINATOR PLATINUM の接続に対応したケーブル同梱モデル

DOMINATOR PLATINUM の接続に対応した Accessory Cable Kit 同梱モデルです。AirFlow Pro を中継し Corsair Link と接続することで、専用ソフトウェアからメモリ使用率や温度のモニタリングが可能です。※接続には別売りの AirFlow Fan、AirFlow Pro(<http://www.links.co.jp/item/cmxfafpro/>)が必要です。

#### ・Corsair Link Dashboard

Corsair Link Dashboard は、Corsair Link Commander に接続された各 node デバイスを Windows OS 上からモニタリング、制御する専用ソフトウェアです。ファン回転数や温度の管理、負荷に応じた LED の発光パターン制御、各システムログの保存からイベント発生時のトリガー設定など、直感的に操作できるインターフェースと軽快な操作性でシステムを統合管理します。

#### ・Corsair Link Dashboard ダウンロードページ

<http://www.corsair.com/en/corsair-link/corsair-link-kits/corsair-link-cooling-and-lighting-kit.html>

#### ・Corsair Link で管理 & 制御せよ

coneoco.net 合同企画「Corsair Link で管理 & 制御せよ」では、ライター山本氏による製品レビューと、応募して頂いたレビュアーによる Corsair Link の体験レビューを掲載しています。詳しくは下記をご覧ください。

#### ・coneoco.net

Corsair Link で管理 & 制御せよ: <http://www.coneoco.net/special/d115/>

## ◆Corsair Link JP Kit スペック

| 型番    | Corsair Link JP Kit               |                                   |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| キット内容 | 名称                                | 解説                                |
|       | Corsair Link Commander<br>(コマンダー) | 付属数 × 1<br>・Corsair Link のメインユニット |

|  |   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
|--|---|--|--------|---|-----|---------------------------|--------|---------|----|--------|
|  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・USB ヘッダピンより電源取得</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>ポート</td><td>8 × digitalcable 接続端子<br/>1 × ファンコントローラ接続端子<br/>※ファンコントローラ接続端子は CC600TWM-WHT、CC600TM、CC650DW-1 のみ対応</td></tr> <tr> <td>サイズ</td><td>123(縦) × 101(横) × 21(厚)mm</td></tr> <tr> <td>ケーブル長さ</td><td>約 460mm</td></tr> <tr> <td>重さ</td><td>約 205g</td></tr> </table>                  | ポート    | 8 × digitalcable 接続端子<br>1 × ファンコントローラ接続端子<br>※ファンコントローラ接続端子は CC600TWM-WHT、CC600TM、CC650DW-1 のみ対応 | サイズ | 123(縦) × 101(横) × 21(厚)mm | ケーブル長さ | 約 460mm | 重さ | 約 205g |
| ポート                                      | 8 × digitalcable 接続端子<br>1 × ファンコントローラ接続端子<br>※ファンコントローラ接続端子は CC600TWM-WHT、CC600TM、CC650DW-1 のみ対応 |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| サイズ                                      | 123(縦) × 101(横) × 21(厚)mm   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| ケーブル長さ                                   | 約 460mm   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| 重さ                                       | 約 205g  |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| Corsair Link Coolingnode<br>(クーリングノード)   |                  | <p>付属数 × 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種ファンや温度センサーを接続するユニット</li> <li>・4pin ペリフェラルコネクタより電源取得</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>ポート</td><td>5 × 3pin/4pin ファン接続端子<br/>4 × 温度センサー接続端子<br/>1 × digitalcable 接続端子</td></tr> <tr> <td>サイズ</td><td>40(縦) × 98(横) × 12(厚)mm</td></tr> <tr> <td>ケーブル長さ</td><td>約 220mm</td></tr> <tr> <td>重さ</td><td>約 30g</td></tr> </table> | ポート    | 5 × 3pin/4pin ファン接続端子<br>4 × 温度センサー接続端子<br>1 × digitalcable 接続端子                                  | サイズ | 40(縦) × 98(横) × 12(厚)mm   | ケーブル長さ | 約 220mm | 重さ | 約 30g  |
| ポート                                      | 5 × 3pin/4pin ファン接続端子<br>4 × 温度センサー接続端子<br>1 × digitalcable 接続端子                                  |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| サイズ                                      | 40(縦) × 98(横) × 12(厚)mm   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| ケーブル長さ                                   | 約 220mm   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| 重さ                                       | 約 30g   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| Corsair Link Lightingnode<br>(ライティングノード) |                | <p>付属数 × 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・RGBstrip を接続するユニット</li> <li>・4pin ペリフェラルコネクタより電源取得</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>ポート</td><td>2 × RGBstrip 接続端子<br/>1 × digitalcable 接続端子</td></tr> <tr> <td>サイズ</td><td>31(縦) × 66(横) × 12(厚)mm</td></tr> <tr> <td>ケーブル長さ</td><td>約 280mm</td></tr> <tr> <td>重さ</td><td>約 20g</td></tr> </table>                           | ポート    | 2 × RGBstrip 接続端子<br>1 × digitalcable 接続端子  | サイズ | 31(縦) × 66(横) × 12(厚)mm   | ケーブル長さ | 約 280mm | 重さ | 約 20g  |
| ポート                                      | 2 × RGBstrip 接続端子<br>1 × digitalcable 接続端子  |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| サイズ                                      | 31(縦) × 66(横) × 12(厚)mm   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| ケーブル長さ                                   | 約 280mm   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| 重さ                                       | 約 20g   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| digitalcable<br>(デジタルケーブル)               |                | <p>付属数 × 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各ユニットを接続する信号ケーブル</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>ケーブル長さ</td><td>3 × 約 470mm<br/>1 × 約 770mm</td></tr> </table>   | ケーブル長さ | 3 × 約 470mm<br>1 × 約 770mm  |     |                           |        |         |    |        |
| ケーブル長さ                                   | 3 × 約 470mm<br>1 × 約 770mm  |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |
| fanext<br>(ファンエクステンション)                  |                | <p>付属数 × 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ファン延長用ケーブル</li> <li>・3pin または 4pin 接続に対応</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>ケーブル長さ</td><td>約 330mm</td></tr> </table>   | ケーブル長さ | 約 330mm   |     |                           |        |         |    |        |
| ケーブル長さ                                   | 約 330mm   |  |        |   |     |                           |        |         |    |        |

|                             |  |   |        |         |
|-----------------------------|--|---|--------|---------|
|                             | <p>RGBstrip<br/>(RGB ストリップ)</p>   | <p>付属数 × 3<br/>・3つの LED を搭載した LED ストリップ</p> <table border="1"> <tr> <td>ケーブル長さ</td><td>約 190mm</td></tr> </table> | ケーブル長さ | 約 190mm |
| ケーブル長さ                      | 約 190mm  |   |        |         |
|                             | <p>RGBstripext<br/>(RGB ストリップエクステンション)</p>    | <p>付属数 × 3<br/>・RGBstrip 延長用ケーブル</p> <table border="1"> <tr> <td>ケーブル長さ</td><td>約 340mm</td></tr> </table>        | ケーブル長さ | 約 340mm |
| ケーブル長さ                      | 約 340mm  |   |        |         |
|                             | <p>thermalsensor<br/>(サーマルセンサー)</p>   | <p>付属数 × 3<br/>・フィルム状の温度センサー</p> <table border="1"> <tr> <td>ケーブル長さ</td><td>約 340mm</td></tr> </table>            | ケーブル長さ | 約 340mm |
| ケーブル長さ                      | 約 340mm  |   |        |         |
|                             | <p>Accessory Cable Kit<br/>(アクセサリーケーブルキット)</p>    | <p>付属数 × 1<br/>・DOMINATOR PLATINUM 専用接続ケーブル</p>   |        |         |
| <b>対応製品</b>                 | Corsair 製品   | CWCH100<br>CWCH80<br>CWCH60<br>※温度のモニタリングのみ<br>DOMINATOR PLATINUM シリーズ<br>CP-9020008-JP AX1200i                   |        |         |
|                             | サードパーティ製品  | 3pin または 4pin 接続に対応したファン<br>※すべてのファンの対応を保証するものではありません   |        |         |
| <b>対応 OS</b>                | Windows XP<br>Windows Vista<br>Windows 7   |   |        |         |
| <b>保証</b>                   | 1 年間   |   |        |         |
| <b>ソフトウェアダウンロード<br/>ページ</b> | <a href="http://www.corsair.com/en/corsair-link/corsair-link-kits/corsair-link-cooling-and-lighting-kit.html">http://www.corsair.com/en/corsair-link/corsair-link-kits/<br/>corsair-link-cooling-and-lighting-kit.html</a> |   |        |         |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## ◆発売詳細

### ◆型番

Corsair Link JP Kit

### ◆発売日

2012年10月20日

### ◆店頭予想売価

15,980円前後

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/corsair-link-jp-kit/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

#### 報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp